

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-c325-33-ppm-printcopyscanfax-dadf-p-269352.html>



XEROX C325 33 ppm print/copy/scan/fax DADF

Cena brutto	1 878,98 zł
Cena netto	1 527,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47312882
Kod producenta	C325V_DNI

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

XEROX C325 33 ppm print/copy/scan/fax DADF
Xerox C325V/DNI - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser -
Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 33
str/min (kopiowanie) - do 33 str/min (drukowanie) - 250
arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Typ faksu:
Technologia druku:
Normatywny cykl pracy(maks.):
Zalecana ilość miesięczna:
Rozmiar przekątnej ekranu:
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:
Cechy wyświetlacza:
Dostępność Połączenia:
Interfejs:
Mozliwe AirPrint:
Cechy urządzenia biurowego:

24 miesiące w serwisie

Drukarka wielofunkcyjna
Papier zwykły
Laser - kolorowy
65000 strony
6000 stron
4.3"
Kolor
Wyświetlacz dotykowy
Tak
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB
Tak
Skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanuj do FTP, skanuj
do hosta USB

Pamięć
Pamięć standardowa:
Pamięć flesztowa
Pamięć flesztowa:
Kopiowanie
Maksymalna prędkość kopiowania:
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania:
Maks. powiększenie dokumentu:
Maks. zmniejszenie dokumentu:
Maks. kopii:
Automatyczny duplex:
Drukowanie
Maksymalna rozdzielczość drukowania:
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:
Maksymalna prędkość drukowania:
Sterowniki drukarki / Emulacje:
Technologia wygładzania obrazu:
Automatyczny duplex:

2 GB

8 GB

Do 33 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor)
Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
400%
25%
9999
Tak

Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Do 33 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor)
PostScript 3, PCL 6, XPS, PCL 5
4800CQ
Tak

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	7.2 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	7.5 sek
Skanowanie	
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
System kompresji danych:	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG, JBIG2
Parametry faksu	
Przesyłanie typu broadcast:	Tak
Charakterystyka:	Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, auto redukcja, książka adresowa, filtr faksów spamów
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	216 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, papier niskogramaturowy, gruby papier, kartki, etykiety, koperty, papier kolorowy, papier letterheaded, papier ze wstępnym nadrukiem, papier bond, papier makulaturowy, papier błyszczący, papier bawełniany
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76 x 127 mm, 98 x 148 mm
Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	1 arkusz
Pojemność tac odbiorczych:	200 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 50 arkusze rozmiar: 105 x 148 mm - 216 x 356 mm waga: 52 g/m ² - 120 g/m ² Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 98 x 148 mm - 216 x 356 mm waga: 60 g/m ² - 216 g/m ² Podajnik boczny - 1 arkusz rozmiar: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm waga: 60 g/m ² - 216 g/m ² Taca wyjściowa - 200 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 33 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 33 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 35 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 35 str/min (Letter A) - kolor (ISO/IEC 24734) Skanowanie: do 38 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 40 str/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 28 str/min (A4) - kolor Skanowanie: do 30 str/min (Letter A) - kolor Kopiowanie: do 33 str/min (A4) Kopiowanie: do 35 str/min (Letter A) Kopiowanie: do 17 cali na minę (A4/Letter A) - zwykły duplex
Połączenia	
Interfejsy:	2 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN 1 x USB - USB 4 pin Typ B
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	Wi-Fi Direct, filtr portu, raportowanie syslog, filtrowanie połączenia TCP, TLS 1.3 Encryption, WPA3
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 11, Windows 10, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2012, macOS 13, macOS 12 Monterey, macOS 11
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	574 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	25.5 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.3 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	6.8 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	7.1 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 1500 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 1000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 1000 stron ISO/IEC

	19798
	1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 1000 stron ISO/IEC 19798
Wymiary i waga	
Szerokość:	47.9 cm
Głębokość:	47.5 cm
Wysokość:	49.1 cm
Waga:	27 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	57.5 cm
Głębokość transportowa:	63.6 cm
Wysokość transportowa:	60 cm
Waga transportowa:	32.5 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	14 dBA (stan jałowy) / 54 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.2 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.