

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-cx833-55ppm-color-a4-mfp-p-361836.html>



## XEROX CX833 55ppm Color A4 MFP

Cena brutto	<b>27 775,28 zł</b>
Cena netto	<b>22 581,53 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48615322</b>
Kod producenta	<b>100S14892</b>

### Opis produktu

#### Opis

Xerox Lexmark CX833se to wielofunkcyjne urządzenie biurowe zaprojektowane z myślą o potrzebach każdego intensywnie wykorzystywanego miejsca pracy. Dzięki maksymalnej prędkości kopiowania wynoszącej 55 stron na minutę zarówno dla dokumentów czarno-białych, jak i kolorowych, sprawnie radzi sobie z zadaniami wymagającymi przetwarzania dużych ilości dokumentów. Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, co pozwala na drukowanie i kopiowanie na obu stronach kartki, a tym samym oszczędza papier i obniża ogólne koszty. Jego 10,1-calowy ekran dotykowy ułatwia nawigację i zarządzanie dokumentami, dzięki czemu jest przyjazny dla wszystkich członków zespołu. Opcje łączności obejmują USB 2.0, Gigabit Ethernet i Wi-Fi (ac), co zapewnia płynną integrację z każdą siecią biurową. Funkcje drukowania mobilnego, takie jak Apple AirPrint i Mopria Print Service, oferują elastyczność drukowania bezpośrednio ze smartfonów i tabletów. Dzięki solidnemu miesięcznemu cyklowi pracy wynoszącemu 270 000 stron, Xerox Lexmark CX833se jest skonstruowany tak, aby obsługiwać duże obciążenia, zachowując jednocześnie wysoką jakość wydruków w rozdzielczości do 1200 x 1200 DPI.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka wydajność**  
Dzięki maksymalnej prędkości kopiowania i drukowania wynoszącej 55 stron na minutę model CX833se zapewnia wysoką wydajność w każdym środowisku pracy. Urządzenie jest przystosowane do intensywnego użytkowania, a jego maksymalny miesięczny cykl pracy wynosi 270 000 stron.
- **Wszechstronna łączność**  
Model CX833se oferuje wiele opcji łączności, w tym USB 2.0, Gigabit Ethernet i Wi-Fi (ac), co umożliwia płynną integrację z istniejącymi sieciami biurowymi i zapewnia łatwy dostęp dla wszystkich użytkowników.
- **Przyjazny dla użytkownika interfejs**  
10,1-calowy ekran dotykowy zwiększa użyteczność, ułatwiając poruszanie się po ustawieniach i efektywne zarządzanie zadaniami drukowania. Ten intuicyjny interfejs upraszcza zadania dla wszystkich użytkowników, skracając czas szkolenia.
- **Funkcje drukowania mobilnego**  
Dzięki obsłudze Apple AirPrint i Mopria Print Service model CX833se umożliwia użytkownikom drukowanie dokumentów bezpośrednio z urządzeń mobilnych, zwiększając wydajność i elastyczność zarządzania dokumentami.
- **Wysoka jakość wydruków**  
Drukowanie i kopiowanie w maksymalnej rozdzielczości 1200 x 1200 DPI zapewnia ostrość i żywe kolory dokumentów, co sprawdza się zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i osobistych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

XEROX CX833 55ppm Color A4 MFP

Lexmark CX833se - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - A4/Legal (nośnik) - do 55 str/min (kopiowanie) - do 55 str/min (drukowanie) - 700 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0 — host

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

12 miesięcy w miejscu instalacji

Skalowalne PCL x 94

Bitmapowe PCL x 2

Rodzaj urządzenia:	Skalowalny PPDS x 39
Technologia druku:	Skalowalne PostScript x 163
Normatywny cykl pracy(maks.):	Bitmapowy PPDS x 5
Zalecana ilość miesięczna:	Drukarka wielofunkcyjna
Rozmiar przekątnej ekranu:	Laser - kolorowy
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	270000 strony
Cechy wyświetlacza:	7000 - 50 000 stron
Dostępność Połączenia:	10.1"
Interfejs:	Kolor
Mozliwe AirPrint:	Wyświetlacz dotykowy
Cechy urządzenia biurowego:	Tak
	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0 — host
	Tak
	Skanowanie do e-mail, skanuj do hosta USB, skanuj do sieci, skanuj do FTP, zapisywanie do pamięci flash USB
Pamięć	
Pamięć standardowa:	4 GB
Maks. pamięć obsługiwana:	4 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 55 str/min (mono) / do 55 str/min (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Automatyczny duplex:	Tak
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 55 str/min (mono) / do 55 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PCL 5, PPDS, PDF 1.7, PostScript 3, PCLm
Technologia wygładzania obrazu:	4800CQ
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	7.1 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	8.2 sek
Skanowanie	
Automatyczne dupleksowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	600 dpi
Rozdzielczość interpolacji:	600 x 600 dpi
Obsługa dokumentów i nośników	
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	300 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m <sup>2</sup>
Max waga nośnika:	300 g/m <sup>2</sup>
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, koperty, etykiety, kartki, papier błyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników:	A6 (105 x 148 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Folio (216 x 330 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm)
Rozmiar koperty:	Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), US No 10 (104,7 x 241,3 mm)
Pojemność nośników standardowych:	700 arkusze
Maks. pojemność nośników:	4750 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	150 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	500 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wyjściowa - 500 arkusze Taca wejściowa - 550 arkusze Podajnik wielofunkcyjny - 150 arkusze ADF - 300 arkusze
Prędkość:	Kopiowanie: do 55 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 55 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 55 ark/min (A4) - B/W duplex (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 55 ark/min (A4) - color duplex (ISO/IEC 24735) Skanowanie: do 120 ark/min (A4/Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 120 ark/min (A4/Letter A) - kolor Skanowanie: do 240 ark/min (A4/Letter A) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 240 ark/min (A4/Letter A) - kolor dwustronne

	Drukowanie: do 55 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734)
	Drukowanie: do 55 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734)
	Drukowanie: do 55 ark/min (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734)
	Drukowanie: do 55 ark/min (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734)
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Obsługiwane systemy operacyjne:	Debian GNU/Linux 8.11, Debian Linux 9.4, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Fedora 27, Fedora 28, Fedora 29, MS Windows 2000, MS Windows 2000 Server, MS Windows 7 (32/64 bitów), MS Windows 98 SP2, MS Windows ME, MS Windows NT 4.0, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Vista (32/64 bitów), MS Windows XP (32/64 bitów), Novell Open Enterprise Server 6.5, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, openSUSE 15, openSUSE 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Red Hat Enterprise Linux WS 7.6, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Windows 10, Windows 11, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits)
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V
Zużycie energii podczas pracy:	812 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	67 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.2 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	8.5 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	9.5 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 5000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 5000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 5000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 5000 stron ISO/IEC 19798
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class A, BSMI Class A, CCC, CDRH, CECP, CEL, cUL, DE-UZ 219, DOC, ECMA-370, EFTA, GS, ICES-003 Klasa A, IEC 60825-1, ISO 532B, ISO 9296, KCC, NOM, NOM-032, RCM, SII, TED, TER, UKCA, UL, UL-AR, VCCI Class A
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	59.2 cm
Głębokość:	66 cm
Wysokość:	85.8 cm
Waga:	90.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	74 cm
Głębokość transportowa:	78.5 cm
Wysokość transportowa:	108 cm
Waga transportowa:	110.5 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	15 dBA (stan jałowy) / 52 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.2 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.