

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-cx96245ppm-color-mfp-w-240-ipm-dadf-p-361835.html>



XEROX CX962 45ppm Color MFP w/ 240 IPM DADF

Cena brutto	34 313,55 zł
Cena netto	27 897,20 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48615320
Kod producenta	100S14896

Opis produktu

Opis

Xerox Lexmark CX962se to wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do wydajnych środowisk biurowych. Dzięki solidnej wydajności miesięcznej wynoszącej do 200 000 stron to połączenie drukarki, kopiarki i skanera doskonale sprawdza się zarówno w druku kolorowym, jak i czarno-białym z prędkością 45 stron na minutę. Wyposażone w duży ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala urządzenie upraszcza obsługę i dostęp do różnych funkcji, takich jak skanowanie do poczty e-mail oraz drukowanie z urządzeń mobilnych za pomocą Apple AirPrint i Mopria Print Service. Dostępnych jest wiele opcji łączności, w tym USB 2.0, Gigabit Ethernet i Wi-Fi (ac), co zapewnia płynną integrację z każdą siecią biurową. Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego zwiększa wydajność, umożliwiając drukowanie i kopiowanie dwustronne, a automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 300 arkuszy obsługuje różne rodzaje i rozmiary nośników, w tym formaty A3 i Ledger. Dzięki funkcjom bezpieczeństwa, takim jak SSL i IPsec, model CX962se zapewnia niezawodną wydajność z naciskiem na ochronę danych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka wydajność**
Osiąga maksymalną prędkość kopiowania i drukowania wynoszącą 45 stron na minutę zarówno w kolorze, jak i w czerni i bieli, zapewniając szybkie tworzenie dokumentów w środowiskach o dużym zapotrzebowaniu.
- **Wszechstronna obsługa nośników**
Obsługuje różne formaty nośników do rozmiaru A3, a maksymalna pojemność 4750 arkuszy pozwala na realizację dużych zadań przy minimalnych przerwach.
- **Zaawansowane opcje łączności**
Wyposażone w USB 2.0, Gigabit Ethernet i Wi-Fi (ac) dla elastycznych i niezawodnych połączeń w różnych środowiskach biurowych.
- **Inteligentne funkcje skanowania**
Obejmuje funkcje takie jak skanowanie do poczty e-mail, na serwer FTP, do sieci oraz na host USB, co ułatwia digitalizację dokumentów i poprawia wydajność przepływu pracy.
- **Bezpieczna praca**
Wbudowane są liczne protokoły bezpieczeństwa, takie jak SSL i IPsec, które chronią poufne informacje podczas drukowania i przetwarzania dokumentów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

XEROX CX962 45ppm Color MFP w/ 240 IPM DADF
Lexmark CX962se - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser
- A3/Ledger (nośnik) - do 45 str/min (kopiowanie) - do 45 str/min (drukowanie) - 700 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

12 miesięcy w miejscu instalacji

Skalowalne PCL x 94
Bitmapowe PCL x 2
Skalowalny PPDS x 39
Skalowalne PostScript x 163
Bitmapowy PPDS x 5

Rodzaj urządzenia:	Drukarka wielofunkcyjna
Technologia druku:	Laser - kolorowy
Normatywny cykl pracy(maks.):	200000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	7000 - 50 000 stron
Rozmiar przekątnej ekranu:	10.1"
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Kolor
Cechy wyświetlacza:	Wyświetlacz dotykowy
Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Skanowanie do e-mail, skanuj do hosta USB, skanuj do sieci, skanuj do FTP, zapisywanie do pamięci flash USB
Pamięć	
Pamięć standardowa:	4 GB
Maks. pamięć obsługiwana:	4 GB
Kopowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 45 str/min (mono) / do 45 str/min (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Automatyczny duplex:	Tak
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 45 str/min (mono) / do 45 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PCL 5, PPDS, PDF 1.7, PostScript 3, PCLm
Technologia wygładzania obrazu:	4800CQ
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	7.1 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	8.2 sek
Skanowanie	
Automatyczne duplexowanie:	Tak
Obsługa dokumentów i nośników	
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	300 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A3/Ledger
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	80 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, koperty, etykiety, kartki, papier błyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników:	A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Legal (216 x 356 mm), SRA3 (320 x 450 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), A6 (105 x 148 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	US No 9 (98,6 x 225,6 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), US No 10 (104,7 x 241,3 mm)
Pojemność nośników standardowych:	700 arkusze
Maks. pojemność nośników:	4750 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	150 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	500 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wyjściowa - 500 arkusze Taca wejściowa - 550 arkusze Podajnik wielofunkcyjny - 150 arkusze ADF - 200 arkusze
Prędkość:	Kopowanie: do 45 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopowanie: do 45 str/min (Letter A) - kolor (ISO/IEC 24735) Kopowanie: do 45 str/min (Letter A) - B/W duplex (ISO/IEC 24735) Kopowanie: do 45 str/min (Letter A) - color duplex (ISO/IEC 24735) Drukowanie: do 45 str/min (Letter A) - duplex czarno-biały Drukowanie: do 45 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 45 str/min (Letter A) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 45 str/min (Letter A) - kolor dwustronne
Połączenia	

Interfejsy:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B SSL, SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, LEAP, TTLS, PEAP, ARP, TLS, IPsec
Obsługiwane systemy operacyjne:	Debian Linux 11, Fedora 36, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Server 2019, Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, MS Windows Server 2022, Windows 8 64-bit, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2012 R2, Ubuntu Linux 22.04, Red Hat Linux 8.7, Fedora 37, openSUSE 15.4, openSUSE 15.2, Red Hat Linux 9.1, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP4, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	8.5 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	9.5 sek
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class A, BSMI Class A, CCC, CDRH, CECP, CEL, cUL, DE-UZ 219, DOC, ECMA-370, EFTA, GS, ICES-003 Klasa A, IEC 60825-1, ISO 532B, ISO 9296, KCC, NOM, NOM-032, RCM, SII, TED, TER, UKCA, UL, UL-AR, VCCI Class A
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	59.2 cm
Głębokość:	66 cm
Wysokość:	85.9 cm
Waga:	89.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	73.9 cm
Głębokość transportowa:	78.5 cm
Wysokość transportowa:	108 cm
Waga transportowa:	110 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	15 dBA (stan jałowy) / 52 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.2 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.