

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-versalink-c410-sfp-color-a4-40-ppm-duplex-p-275113.html>



## XEROX Versalink C410 SFP Color A4 40 ppm duplex

Cena brutto	<b>3 179,16 zł</b>
Cena netto	<b>2 584,68 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46756615</b>
Kod producenta	<b>C410V_DN</b>

### Opis produktu

#### Opis

Wielofunkcyjna drukarka kolorowa C410.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Konfiguracja Pojemnika z Tonerem:

Prędkość drukowania:

XEROX Versalink C410 SFP Color A4 40 ppm duplex  
Xerox C410V/DN - Drukarka - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 40 str/min (mono) / do 40 str/min (kolor) - pojemność: 251 arkusze - USB, Gigabit LAN, USB 2.0 — host - program zwrotów Green World Alliance

24 miesiące w serwisie

Drukarka grupy roboczej - laser

Cyjan, magenta, żółty, czarny

Do 40 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 40 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 42 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 42 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 20 str/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 20 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 21 str/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 20 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Ekran dotykowy

4.3"

Przewodowa

USB, Gigabit LAN, USB 2.0 — host

Tak

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

4800 Color Quality

Tak

Standard

Wbudowane urządzenia:

Rozmiar ekranu podglądu:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):

Technologia wygładzania obrazu:

Automatyczny duplex:

Obsługa PostScript:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6.1 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	6.4 sek
Standardowe języki drukarki:	PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.7
Dołączone czcionki:	89 x skalowalne PCL 2 x bitmapowe PCL 158 x skalowalne PostScript
Cechy drukarki:	Znaki wodne, One Touch UI, układ broszury, kolacja, tryb roboczy, dupleks, ustawienia sterownika Earth Smart, tryb drukowania N-Up, normalny typ zadania, orientacja, drukuj identyfikator zadania w marginesach, jakość druku, obróć obraz o 180 stopni, zapisane ustawienia, zapisywane i zestawy próbek typów zadań, status tacki i tonera
Obsługa nośników:	Taca podawania ręcznego pojedynczych arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy
Procesor	
Procesor:	1 GHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	1 GB
Pamięć flesztowa	
Pamięć flesztowa:	8 GB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Papier zwykły, papier o lekkiej gramaturze, ciężki papier, papier letterhead, tektura, papier makulaturowy, papier bezdrzewny bond, etykiety, papier błyszczący, winyl, papier ze wstępnym nadrukiem, koperty, papier kolorowy, pomarszczona bawełna
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	76 mm x 127 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Rozmiary nośników:	98 x 148 mm, Legal (216 x 356 mm), 76 x 127 mm, A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm)
Gramatura nośnika:	60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Całkowita pojemność nośników:	251 arkusze
Podajniki nośników:	Podajnik boczny: 1 x ręczny - 1 arkusz - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> Taca wyjściowa: 1 - 125 arkusze
Maks. pojemność nośników:	2001 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	125 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	125000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	10000 str.
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	HTTP, HTTPS, IPP, SNMP
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	TLS 1.3 Encryption, filtr portu, filtrowanie połączenia TCP, Apple Bonjour, oprogramowanie układowe z podpisem cyfrowym, Secure Print, obsługa IPv4, obsługa IPv6
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 2400 str. ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 FIPS 140-2 Program zwrotów Xerox Green World Alliance
Zgodność z normami:	
Typ ceny:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 220-240 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	417 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	46 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	2 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	

Dołączone oprogramowanie:  
Wymagany system operacyjny:

Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server  
Windows 11, Windows 10, Microsoft Windows Server 2022,  
Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server  
2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Apple macOS 13.x,  
Apple macOS 12.x, Apple macOS 11.x

Standardy ochrony środowiska

Blue Angel:

Tak

ENERGY STAR:

Tak

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

10 °C

Maksymalna temperatura pracy:

32 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80%

Emisja dźwięku (w stanie czuwania):

14 dBA

Emisja dźwięku (w czasie pracy):

52 dBA

Emisja dźwięku (tryb cichy):

48 dBA

Wymiary i waga

Szerokość:

44.5 cm

Głębokość:

42.3 cm

Wysokość:

31.8 cm

Waga:

20.6 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

49.5 cm

Głębokość (transport):

59.5 cm

Wysokość (transport):

40.2 cm

Waga (transport):

23.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.