

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-versalink-c415-mfp-laser-color-up-to-42ppm-p-237175.html>



XEROX VersaLink C415 MFP Laser Color up to 42ppm

Cena brutto	4 331,51 zł
Cena netto	3 521,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46702601
Kod producenta	C415V_DN

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

XEROX VersaLink C415 MFP Laser Color up to 42ppm
Xerox VersaLink C415V_DN - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - Legal (nośnik) - do 42 str/min (kopiowanie) - do 42 str/min (drukowanie) - 251 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, host USB, NFC

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Czcionki drukarkowe:

24 miesiące w serwisie

Rodzaj urządzenia:
Typ faksu:
Technologia druku:
Normatywny cykl pracy(maks.):
Zalecana ilość miesięczna:
Rozmiar przekątnej ekranu:
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:
Cechy wyświetlacza:
Dostępność Połączenia:
Interfejs:
Mozliwe AirPrint:
Cechy urządzenia biurowego:

PCL x 93
PostScript x 73
Drukarka wielofunkcyjna
Papier zwykły
Laser - kolorowy
125000 obrazy
10000 str.
7"
Kolor
Wyświetlacz dotykowy
Tak
USB 2.0, Gigabit LAN, host USB, NFC
Tak
Skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanowanie do chmury, skanuj do FTP, skanuj do SMB, Trusted Platform Module (TPM), skanuj do hosta USB, skanuj do HTTP, skanowanie do usługi Dropbox, skanuj do sFTP

Pamięć
Pamięć standardowa:
Kopiowanie
Maksymalna prędkość kopiowania:
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania:
Maks. powiększenie dokumentu:
Maks. zmniejszenie dokumentu:
Maks. kopii:
Cechy kopiowania:

4 GB
Do 42 str/min (mono) / do 42 str/min (kolor)
Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
400%
25%
9999
Automatyczny wybór papieru, automatyczne przełączanie podajników, kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie, Job Build, Edge Erase, regulacja obrazu, job interrupt, zadanie próbne

Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 42 str/min (mono) / do 42 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PCL 5c, PDF, Adode PostScript 3
Automatyczny dupleks:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6.2 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	6.8 sek
Skanowanie	
Rodzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
System kompresji danych:	MH, MR, MMR, JBIG
Rozdzielczość faksu:	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi
Parametry faksu	
Szybkie wybieranie:	5000 stanowisko
Charakterystyka:	Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, faks LAN, książka adresowa, direct fax, server fax, walkup fax
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	100 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	216 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs (łącznie)
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, gruby papier, kartki, papier niskogramaturowy, papier błyszczący, papier ze wstępnym nadrukiem, papier kolorowy, papier letterheaded
Rozmiary obsługiwanych nośników:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), 76 x 127 mm, 97 x 148 mm
Pojemność nośników standardowych:	251 arkusze
Maks. pojemność nośników:	1451 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	1 arkusz
Pojemność tac odbiorczych:	150 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	DADF - 100 arkusze - 216 x 356 mm waga: 52 g/m ² - 120 g/m ² Podajnik boczny - 1 arkusz rozmiar: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm waga: 60 g/m ² - 216 g/m ² Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 97 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 216 g/m ² Taca wyjściowa - 150 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 42 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 40 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 42 str/min (Letter A) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 40 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734) Skanowanie: do 104 cali na minię (Letter A) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 98 cali na minię (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 52 str/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 49 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 84 cali na minię (Letter A) - kolor dwustronne Skanowanie: do 80 cali na minię (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 42 str/min (Letter A) - kolor Skanowanie: do 40 str/min (A4) - kolor Kopiowanie: do 42 str/min (Letter A) - czarno-biały Kopiowanie: do 40 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 42 str/min (Letter A) - kolor Kopiowanie: do 40 str/min (A4) - kolor
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN 1 x USB host - 4 pin USB Typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	Secure Print, TLS, IPsec, 802.1x, AES-256, SNMP 3, TLS 1.3

Obsługiwane systemy operacyjne:	Encryption Fedora Linux, Ubuntu Linux, MS Windows Server 2012, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022
Dołączone oprogramowanie:	Xerox CentreWare Web, Xerox Easy Assist App, Automated Meter Read, Configuration Cloning, Fleet Orchestrator, Xerox Support Assistant, Xerox Workplace Cloud
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 220-240 V
Zużycie energii podczas pracy:	750 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	82 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	6.2 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	7 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 2400 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 FIPS 140
Zgodność ze standardami:	
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Wymiary i waga	
Szerokość:	47.8 cm
Głębokość:	47.5 cm
Wysokość:	49.1 cm
Waga:	27.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	57.5 cm
Głębokość transportowa:	63.6 cm
Wysokość transportowa:	60 cm
Waga transportowa:	32.3 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	14 dBA (stan jałowy) / 54 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.2 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.