

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-versalink-c625dn-mfp-color-4in1-50-ppm-touch-panel-7inch-p-244264.html>



XEROX Versalink C625DN - MFP color 4in1 50 ppm touch panel 7inch

Cena brutto	8 146,46 zł
Cena netto	6 623,14 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46702961
Kod producenta	C625V_DN

Opis produktu

Opis

Workplace Assistant w odpowiednim rozmiarze i z technologią ConnectKey, która przekracza oczekiwania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Wielofunkcyjna drukarka kolorowa obsługująca format A4
- Idealna dla grup roboczych od 5 do 20 użytkowników
- Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie, wysyłanie wiadomości e-mail
- Intuicyjny interfejs użytkownika podobny do 7-calowego tabletu umożliwia dostosowanie, uproszczenie i przyspieszenie zadań
- Kompleksowe wbudowane zabezpieczenia
- Funkcje mobilne ułatwiają łączenie się i drukowanie z dowolnego urządzenia
- Oparte na technologii ConnectKey, z aplikacjami i rozwiązaniami spełniającymi potrzeby każdej firmy

Produkt:

Nazwa:

XEROX Versalink C625DN - MFP color 4in1 50 ppm touch panel 7inch

Opis:

Xerox VersaLink C625V_DN - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - Legal (nośnik) - do 50 str/min (kopiowanie) - do 50 str/min (drukowanie) - 650 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, host USB

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

PCL x 93

PostScript x 173

Rodzaj urządzenia:

Drukarka wielofunkcyjna

Typ faksu:

Papier zwykły

Technologia druku:

Laser - kolorowy

Normatywny cykl pracy(maks.):

150000 strony

Zalecana ilość miesięczna:

1000 - 20000 stron

Rozmiar przekątnej ekranu:

7"

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Kolor

Cechy wyświetlacza:

Wyświetlacz dotykowy

Dostępność Połączenia:

Tak

Interfejs:

USB 2.0, Gigabit LAN, host USB

Możliwe AirPrint:

Tak

Cechy urządzenia biurowego:

Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, Trusted Platform Module (TPM), skanuj do PC, druk z chmury, skanuj do hosta USB, skanowanie do foldera sieciowego, Secure Print

Pamięć

Pamięć standardowa:

4 GB

Maks. pamięć obsługiwana:	4 GB
Napęd dysku twardego:	320 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 50 str/min (mono) / do 50 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maks. kopii:	999
Cechy kopiowania:	Automatyczny wybór papieru, automatyczne przełączanie podajników, kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie, Edge Erase, regulacja obrazu, przerywanie zadania, zadanie próbne
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 50 str/min 50 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PCL 5c, PDF, Adobe PostScript 3
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6.2 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	8.1 sek
Skanowanie	
Rozdzielczość interpolacji:	600 x 600 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
System kompresji danych:	MH, MR, MMR, JBIG
Parametry faksu	
Charakterystyka:	Automatyczne ponawianie numeru, faks LAN, bezpieczny odbiór, faks bezpośredni, zadanie kompilacji faksu, zapewnianie funkcji serwera faksowego sieci, faks z funkcją walkup
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	100 arkusze
Max rozmiar nośnika:	Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	218 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, kartki, papier niskogramaturowy, papier błyszczący, papier z dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem, papier letterheaded
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76,2 x 127 mm, 104 x 147 mm
Pojemność nośników standardowych:	650 arkusze
Maks. pojemność nośników:	2850 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	300 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	DADF - 100 arkusze rozmiar: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 52 g/m ² - 120 g/m ² Podajnik boczny - 100 arkusze rozmiar: 76,2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 218 g/m ² Taca wejściowa - 550 arkusze rozmiar: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 218 g/m ²
Prędkość:	Drukowanie: do 52 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 52 str/min (Letter A) - kolor (ISO/IEC 24734) Skanowanie: do 55 str/min - czarno-biały Skanowanie: do 36 str/min - kolor Kopiowanie: do 52 str/min (Letter A) - czarno-biały Kopiowanie: do 52 str/min (Letter A) - kolor Drukowanie: do 50 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 50 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 50 str/min (A4) - kolor Kopiowanie: do 50 str/min (A4) - czarno-biały
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN

Protokoły bezpieczeństwa i własności:**Dołączone oprogramowanie:**

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Zużycie energii podczas pracy:

Zużycie energii w trybie czuwania:

Różne

Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:

Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:

Dołączone materiały eksploatacyjne:

1 x USB host - 4 pin USB Typ A

Secure Print, Apple Bonjour, TLS, 802.1x, filtrowanie IP, AES-256, obsługa IPv6, SNMP 3, TLS 1.3 Encryption, obsługa IPv4

Configuration Cloning, Fleet Orchestrator

AC 220-240 V

760 wat

32 wat

5.7 sek

6.3 sek

1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 8000 stron ISO/IEC 19798

1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 7000 stron ISO/IEC 19798

1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 7000 stron ISO/IEC 19798

1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 7000 stron ISO/IEC 19798

FIPS 140

Zgodność ze standardami:

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR:

Blue Angel Compliant:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Tak

Tak

47.9 cm

53.3 cm

62.1 cm

39 kg

70.1 cm

73.5 cm

83.8 cm

53.8 kg

10 °C

32 °C

15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.