

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/yealink-sip-t30-voip-phone-with-power-supply-p-111259.html>



YEALINK SIP-T30 VOIP PHONE WITH POWER SUPPLY

Cena brutto	153,02 zł
Cena netto	124,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4143208
Kod producenta	SIP-T30

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Kolor obudowy:

Opis telefonu

Usługi telefoniczne:

Typ identyfikacji dzwoniącego:

Położenie dialera:

Funkcja połączeń konferencyjnych:

Tryb głośnomówiący:

Usługi wiadomości:

Regulacja głośności:

Kontrolki:

Funkcje dodatkowe:

Telefonia IP

Cechy główne:

VoIP:

Protokoły VoIP:

Kodeki głosowe:

Jakość usług:

Przydzielanie adresu IP:

Zabezpieczenie:

Protokoły sieciowe:

Ilość portów sieciowych:

Funkcje głosowe:

Funkcje sieciowe:

Pamięć telefonu

YEALINK SIP-T30 VOIP PHONE WITH POWER SUPPLY

Yealink SIP-T30 - Telefon VoIP z identyfikacją dzwoniącego - Pięcioprozowy funkcja połączeń - SIP, SIP v2, SRTP - classic gray

24 miesiące

Telefon VoIP

Classic gray

Skrzynka głosowa, identyfikacja dzwoniącego, rozmowa czekająca, Przekierowywanie połączeń, Transfer połączeń, Wstrzymywanie połączeń, Funkcja Oczekiwania na Wiadomość Identyfikacja dzwoniącego

Baza

Pięcioprozowy

Tak

SMS

Tak

Wskaźnik oczekujących wiadomości głosowych

Nagrywanie rozmowy, Interkom, wycisz, połączenie alarmowe, odpowiedź automatyczna, Do Not Disturb (DND)

Obsługa protokołu multiple VoIP, zintegrowany przełącznik Ethernetu

Tak

SIP, SIP v2, SRTP

G.722, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.711A/μ

IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p

DHCP, statyczny, PPPoE

TLS

IP, TFTP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, Link Layer Discovery

Protocol (LLDP), SRTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR, STUN

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Generator szumów tła (CNG), wykrywanie aktywności głosowej (VAD), głos HD, eliminowanie echa akustycznego, packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)

Translacja adresów sieciowych (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Pojemność książki telefonicznej:	1000 nazwiska i numery
Wyświetlacz	
Typ:	Ekran LCD - monochromatyczny
Położenie wyświetlacza:	Baza
Wielkość przekątnej:	2.3"
Rozdzielczość wyświetlacza:	132 x 64 px
Języki wyświetlacza:	Multilingual
Różne	
Połączenia:	Gniazdko słuchawek / RJ-9 Gniazdo zestawu głośnomówiącego / RJ-9 2 x sieć / RJ-45 Montaż w ścianie, blat stołu Kabel Ethernet - 1.5 m Stojak
Umiejscowienie / montaż:	
Dołączone przewody:	
Akcesoria w zestawie:	
Wymiary i waga (baza)	
Szerokość:	18.5 cm
Głębokość:	18.9 cm
Wysokość:	16.2 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.