

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/yealink-sip-t31g-without-power-supply-p-96598.html>

YEALINK SIP-T31G without power supply



Cena brutto	219,00 zł
Cena netto	178,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4126234
Kod producenta	1301044
Kod EAN	6938818306059

Opis produktu

Opis

Jako bardzo modny i przyjazny telefon IP Gigabit klasy podstawowej, Yealink SIP-T31G posiada bardzo duży graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 132x64 pikseli z podświetleniem, który zapewni użytkownikom wyraźne wrażenia wizualne. T31G oferuje obsługę dwóch kont VoIP i obejmuje lokalne 5-kierunkowe konferencje, aby zmaksymalizować produktywność. Dzięki regulowanej podstawie pod wieloma kątami, telefon IP T31G umożliwia pracę w różnych warunkach. Jednocześnie T31G posiada wbudowane zasilanie Power over Ethernet (PoE) i doskonałą jakość dźwięku w wysokiej rozdzielczości (HD). Łatwe w użyciu i zaawansowane funkcje w połączeniu z rozsądną ceną zapewniają doskonałe rozwiązanie do komunikacji głosowej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Większa wydajność, więcej możliwości**

Wyposażona w potężny chip, seria T3 posiada większe możliwości obliczeniowe i więcej ulepszonych funkcji, co zapewnia wyższą produktywność i płynniejszą pracę biurową. Ze względu na wysoką wydajność, seria T3 jest w stanie rozszerzyć więcej usług dla różnych wymagań biznesowych.

- **doskonały dźwięk HD, lepsza komunikacja**

Seria Yealink T3 zapewnia komunikację bez rozpraszania uwagi dzięki wiodącej w branży technologii inteligentnego filtrowania szumów, która zapewnia doskonałą jakość dźwięku bez obcych dźwięków i umożliwia płynne rozmowy.

- **Klasyyczny design, praktyczne detale**

Zaprojektowana przez oryginalny zespół Yealink, seria T3 dziedziczy koncepcję projektową rodziny telefonów IP Yealink. Zaawansowana konstrukcja obejmująca nowoczesny wygląd i ergonomiczne detale zapewnia użytkownikom łatwiejszą i przyjazną obsługę.

- **Wszystko w jednej platformie, wygodne zarządzanie**

Sprawdzona niezawodność i integracja z platformą zarządzania urządzeniami Yealink, zainstalowane ujednoczone oprogramowanie układowe, seria T3 jest łatwa do wdrożenia i zarządzania, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

YEALINK SIP-T31G without power supply

Yealink SIP-T31G - Telefon VoIP z identyfikacją dzwoniącego - Pięciodrożny funkcja połączeń - SIP, SIP v2, SRTP - 2 linie - classic gray

6938818306059

24 miesiące

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Kolor obudowy:

Opis telefonu

Usługi telefoniczne:

Telefon VoIP

Classic gray

Typ identyfikacji dzwoniącego:

Położenie dialera:

Funkcja połączeń konferencyjnych:

Skrzynka głosowa, identyfikacja dzwoniącego, rozmowa czekająca, Przekierowywanie połączeń, Transfer połączeń, Wstrzymywanie połączeń, Funkcja Oczekiwania na Wiadomość

Baza

Pięciodrożny

Tryb głośnomówiący:	Tak
Regulacja głośności:	Tak
Kontrolki:	Wskaźnik oczekujących wiadomości głosowych
Funkcje dodatkowe:	Nagrywanie rozmowy, Interkom, wycisz, Do Not Disturb (DND)
Telefonia IP	
Cechy główne:	Obsługa protokołu multiple VoIP, zintegrowany przełącznik Ethernetu
VoIP:	Tak
Protokoły VoIP:	SIP, SIP v2, SRTP
Kodeki głosowe:	G.722, G.723.1, G.729a, G.726, iLBC, G.711A/μ, Opus, G.729
Obsługiwane linie:	2 linie
Jakość usług:	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Przydzielanie adresu IP:	DHCP, statyczny, PPPoE
Zabezpieczenie:	TLS
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	Tak
Protokoły sieciowe:	IP, TFTP, HTTP, DNS SRV, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, STUN, TCP, UDP
Ilość portów sieciowych:	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Funkcje głosowe:	Generator szumów tła (CNG), wykrywanie aktywności głosowej (VAD), głos HD, eliminowanie echa akustycznego, packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Funkcje sieciowe:	Translacja adresów sieciowych (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 2 PoE
Pamięć telefonu	
Pojemność książki telefonicznej:	1000 nazwiska i numery
Wyświetlacz	
Typ:	Ekran LCD - monochromatyczny
Położenie wyświetlacza:	Baza
Wielkość przekątnej:	2.3"
Rozdzielczość wyświetlacza:	132 x 64 px
Podświetlenie:	Tak
Różne	
Połączenia:	Gniazdko słuchawek / RJ-9 Gniazdko zestawu głośnomówiącego / RJ-9
Umiejscowienie / montaż:	Montaż w ścianie, blat stołu
Dołączone przewody:	Kabel Ethernet - 1.5 m
Akcesoria w zestawie:	Stojak
Wymiary i waga (baza)	
Szerokość:	18.8 cm
Głębokość:	18.9 cm
Wysokość:	16.2 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.