

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zebra-ds2208-sr7u2100sgw-zebra-ds2208-czarny-kabel-usb-podstawka-p-184798.html>



ZEBRA DS2208-SR7U2100SGW Zebra DS2208 / czarny / kabel USB / podstawka

Cena brutto	565,50 zł
Cena netto	459,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3624829
Kod producenta	DS2208-SR7U2100SGW

Opis produktu

Opis

Seria DS2200 - przystępna cena, której wymaga Twój budżet, oraz prostota wdrażania, zarządzania i użytkowania, których wymaga Twoje przedsiębiorstwo.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Proces wdrażania nie mógłby być prostszy**

Urządzenia serii DS2200 są wstępnie skonfigurowane i gotowe do użycia zaraz po rozpakowaniu. Imager serii DS2200 wystarczy podłączyć do kasy POS, a nasz wyposażony w funkcję autowykrywania hosta kabel automatycznie wykryje rodzaj podłączonego interfejsu i połączy urządzenie z hostem.

- **Prostota zarządzania**

Prostota zarządzania - bez konieczności korzystania z pomocy doświadczonego personelu informatycznego. Trwałej baterii bezprzewodowego modelu DS2278 prawdopodobnie nigdy nie będzie trzeba wymieniać na nową w trakcie cyklu życia skanera, co eliminuje konieczność nabywania zapasowych baterii i zarządzania nimi.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Kolor:

Kod paskowy

Typ interfejsu:

Minimalna szerokość paska:

Typ elementu skanującego:

Rozdzielczość czujnika:

Długość fali źródła światła:

Tryb skanowania:

Prędkość skanowania:

Maksymalna odległość działania:

Zakrzywienie (w stopniach):

Kąt nachylenia (w stopniach):

Kontrast sygnału drukowania (PCS):

Możliwość dekodowania:

ZEBRA DS2208-SR7U2100SGW Zebra DS2208 / czarny / kabel
USB / podstawka

Zebra DS2208 - USB Kit - skaner kodów paskowych -
podręczna - wywoływarka 2D - 762 mm/sek decoded -
podpórka pod klawiaturę, RS-232, USB

60 months

Skaner kodów paskowych - podręczna
Czarny zmierzch

Podpórka pod klawiaturę, RS-232, USB

4 mil

Wywoływarka 2D

640 x 480

624 nm

Jednoprzbiegowe

762 mm/sek

36.8 cm

65

65

25%

Kod 93, Przemysłowy 2 z 5, Kod 39, NW-7, GS1 DataBar, kod
QR, MaxiCode, Aztec Code, Włoskie Recepty, Codabar, Code
128, Kod 11, UPC, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39,
kod Micro QR, China Han Xin Code
Dekodowane

Dekodowanie TTL:

Sposób podłączenia:

OK Notification:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Przewodowa

Biper, wskaźnik LED

1 x USB

1 x RS-232

1 x interfejs klawiaturowy

Uchwyt

1 x kabel USB - zewnętrzna

UL, VDE, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, IP42, EN

61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60601-1-2:2007, EN

50581:2012, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 62471:2006, EN

62471:2008, EN 60601-1-2:2007, EN

60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011, EN

61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55022:2010/AC:2011, IEC

60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, CU, FCC CFR47 Part 15 B

Class B

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Specyfikacja odporności na upadki:

6.6 cm

9.9 cm

16.5 cm

161.6 g

Gwarancja ograniczona - 5 lat

0 °C

50 °C

5-95% (niekondensująca)

1,5 m na podłoże betonowe

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.