

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zebra-ds2278-sr7u2100prw-zebra-bezprzewodowy-czytnik-2d-ds2278-czarny-baza-prezentacyjna-usb-kabel-p-202662.html>



## ZEBRA DS2278-SR7U2100PRW Zebra bezprzewodowy czytnik 2D DS2278 / czarny/ baza prezentacyjna / USB kabel

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 091,32 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>887,25 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>            |
| Numer katalogowy | <b>3624842</b>            |
| Kod producenta   | <b>DS2278-SR7U2100PRW</b> |

### Opis produktu

#### Opis

Pojawianie się dwuwymiarowych (2D) kodów kreskowych w kasach i punktach sprzedaży to już zjawisko powszechne. Można je znaleźć na najróżniejszych artykułach i w najróżniejszych postaciach - od kodów na produktach nabywanych przez klientów po drukowane i elektroniczne kupony oraz karty lojalnościowe.

Skanery kodów jednowymiarowych (1D) nie są przystosowane do odczytywania nowych kodów 2D, co prowadzi do opóźnień podczas obsługi kolejek przy kasach i frustracji kupujących w tym kluczowym, ostatnim punkcie osobistego kontaktu z klientem w Twoim sklepie.

Skanery serii DS2200 poradzą sobie z każdym kodem. Są to niedrogie imagery 1D/2D, w przypadku których przystępna cena nie oznacza konieczności rezygnowania z wydajności pracy czy dostępności funkcji.

Produkt:

Nazwa:

ZEBRA DS2278-SR7U2100PRW Zebra bezprzewodowy czytnik  
2D DS2278 / czarny/ baza prezentacyjna / USB kabel  
Zebra DS2278 - Standard Range (SR) - skaner kodów  
paskowych - podręczna - wywoływarka 2D - 762 mm/sek  
decoded - Bluetooth 4.0

Opis:

36 miesięcy

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Skaner kodów paskowych - podręczna

Kolor:

Czarny

Kod paskowy

Typ interfejsu:

Bluetooth 4.0

Minimalna szerokość paska:

4 mil

Typ elementu skanującego:

Wywoływarka 2D

Rozdzielczość czujnika:

640 x 480

Długość fali źródła światła:

645 nm

Tryb skanowania:

Jednoprzebiegowe

Prędkość skanowania:

762 mm/sek

Maksymalna odległość działania:

36.8 cm

Zakrzywienie (w stopniach):

65

Kąt nachylenia (w stopniach):

65

Kontrast sygnału drukowania (PCS):

25%

Możliwość dekodowania:

Kod 93, Przemysłowy 2 z 5, Kod 39, NW-7, GS1 DataBar, kod  
QR, MaxiCode, Aztec Code, Włoskie Recepty, Codabar, Code  
128, Kod 11, UPC, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39,  
kod Micro QR, China Han Xin Code, Koreański 2 z 5  
Dekodowane

Dekodowanie TTL:

Sposób podłączenia:

OK Notification:

Praca w sieci

Połączenie bezprzewodowe:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Bezprzewodowa

Biper, wskaźnik LED

Bluetooth 4.0 LE

Uchwyt

1 x kabel USB - zewnętrzna

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950, EN 50581, IEC 62471, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032 Class B, ICES-003 issue 6 Class B, EN60950-1 (2nd Edition) + A11 + A1 + A12 + A2:2013, EN60950-1 (2nd Edition) + A1 + A2

Zasilanie

Bateria:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Specyfikacja odporności na upadki:

Litowo-jonowa

6.6 cm

9.9 cm

17.5 cm

Gwarancja ograniczona - 3 lata

0 °C

50 °C

5-95% (niekondensująca)

1,5 m na podłoże betonowe

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.