

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zebra-gk42-102220-000-drukarka-etykiet-gk420ttermotransferowa203dpiusbprint-server-rev-2-p-112846.html>



ZEBRA GK42-102220-000 Drukarka etykiet GK420t/termo transferowa/203dpi/USB/Print Server rev 2.

Cena brutto	1 884,52 zł
Cena netto	1 532,13 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3624791
Kod producenta	GK42-102220-000

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Lokalizacja:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Standardowe języki drukarki:

Dołączone czcionki:

Kody paskowe:

RAM

Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):

Technologia / Rodzaj obudowy:

Pamięć faszowa

Pamięć faszowa:

Obsługa nośników

Typy nośników:

Max rozmiar nośnika:

Minimalny format nośnika (standardowo):

ZEBRA GK42-102220-000 Drukarka etykiet

GK420t/termotransferowa/203dpi/USB/Print Server rev 2.

Zebra GK Series GK420t - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny / transfer transfer - Rolka (10,8 cm) - 203 dpi - do 127 mm/sek - USB, LAN

12 miesięcy

Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny / transfer transfer - monochromatyczny
Europa

Do 127 mm/sek - maks. prędkość

Przewodowa

USB, LAN

203 dpi

ZPL, ZPL II, EPL2

1 x bitmapowe

1 x skalowalna

Kod 93, Przemysłowy 2 z 5, Kod 39, UCC/EAN-128, Kod 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Kod 11, Kod 2 z 5, UPC, Przeplot 2 z 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Poczta japońska, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A

8 MB

SDRAM

4 MB

Etykiety, formy ciągłe, stos znaczników

Rolka (10,8 cm)

19 mm x 9.7 mm

Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	108 mm
Rozmiary nośników:	Rolka (10,8 cm)
Maks. szerokość druku:	104 mm
Maks. długość druku:	991 mm
Zakres grubości nośnika:	0.08 mm - 0.2 mm
Maks.średnica zewnętrzna roli:	127 mm
Średnica rdzenia roli:	25.4 mm, 38 mm
Podajniki nośników:	1 x ręczny
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Nazwa karty sieciowej:	ZebraNet 10/100 Print Server
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB
	1 x LAN - RJ-45
Różne	
Zgodny z Windows 7:	Zgodny z Windows 7
Zgodność z normami:	TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, FCC Part 15
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - zewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Korekta współczynnika mocy:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	41 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Wymiary i waga	
Szerokość:	19.4 cm
Głębokość:	25.4 cm
Wysokość:	19.1 cm
Waga:	2.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga (transport):	4.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.