

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zebra-li2208-sr7u2100sgw-zebra-czytnik-kodow-1d-li2208czarnypodstawkakabel-usb-p-96592.html>



ZEBRA LI2208-SR7U2100SGW Zebra czytnik kodów 1D LI2208/czarny/podstawka/kabel USB

Cena brutto	293,40 zł
Cena netto	238,54 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3624800
Kod producenta	LI2208-SR7U2100SGW

Opis produktu

Opis

Niezależnie od tego, czy pracownicy przedsiębiorstwa skanują kody wydrukowane na papierowych etykietach czy wyświetlone na ekranie telefonu komórkowego, tabletu lub komputera, najlepszy w swojej klasie imager liniowy LI2208 zapewni im niezrównane wyniki - za każdym razem.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Mistrz w skanowaniu**

Wielu klientów posiada skanery laserowe, które nie odczytują kodów kreskowych wyświetlanych na ekranach urządzeń mobilnych. Model LI2208 już zaraz po wyjęciu z opakowania umożliwi im obsługę elektronicznych kodów kreskowych i kodów w urządzeniach mobilnych bez uszczerbku dla wydajności skanowania. Opatentowana technologia optyczna zapewnia najlepszy w branży zakres roboczy, a ponieważ kody kreskowe mogą być rejestrowane pod skrajnymi kątami, pracownicy tracą mniej czasu na precyzyjne ustawianie skanera względem kodu, co zwiększa produktywność ich pracy.

- **Doskonała funkcjonalność już od chwili wyjęcia z opakowania**

Inteligentna funkcja autowykrywania urządzenia bazowego za pośrednictwem kabla, w jaką wyposażony jest model LI2208, ułatwia konfigurowanie urządzenia poprzez automatyczne wykrywanie podłączonego interfejsu, eliminując konieczność skanowania licznych konfiguracyjnych kodów kreskowych.

Produkt:

Nazwa:

ZEBRA LI2208-SR7U2100SGW Zebra czytnik kodów 1D
LI2208/czarny/podstawka/kabel USB

Opis:

Zebra LI2208 - Skaner kodów paskowych - podręczna -
wywoływarka liniowa - 547 skan / sek. decoded - USB

EAN:

Gwarancja producenta:

60 months

Ogólne

Typ:

Skaner kodów paskowych - podręczna

Kolor:

Czarny zmierzch

Lokalizacja:

Cały świat

Kod paskowy

Typ interfejsu:

USB

Minimalna szerokość paska:

3 mil

Szerokość skanowanego obszaru:

2.5 cm - 78.7 cm

Typ elementu skanującego:

Wywoływarka liniowa

Długość fali źródła światła:

617 nm

Tryb skanowania:

Jednoprzebiegowe

Prędkość skanowania:

547 skan / sek.

Maksymalna odległość działania:

6 m

Zakrzywienie (w stopniach):

65

Kąt nachylenia (w stopniach):	65
Kontrast sygnału drukowania (PCS):	15%
Możliwość dekodowania:	EAN/JAN, Kod 93, Matryca 2 z 5, Kod 39, UCC/EAN-128, ISBT 128, NW-7, ISBN, GS1 DataBar, Bookland, Kod 32, Kod 39 (Full ASCII), EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Dyskretny 2 z 5, Włoskie Recepty, Codabar, Code 128, Kod 11, UPC, Przeplot 2 z 5, ITF, IATA 2 z 5, UPC-E1, GS1 DataBar-14, Code 39 Trioptic, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited
Dekodowanie TTL:	Dekodowane
Sposób podłączenia:	Przewodowa
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x USB - Type A
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Podstawka
Dołączone przewody:	1 x kabel USB - 2.1 m
Zgodność z normami:	IEC 60601-1-2, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, IP42
Zasilanie	
Wymagany prąd elektryczny:	40 mA (w trybie czuwania), 165 mA (podczas pracy)
Oprogramowanie	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.9 cm
Głębokość:	16 cm
Wysokość:	6.7 cm
Waga:	140 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)
Specyfikacja odporności na upadki:	1,8 do betonu

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.