

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zebra-li4278-trbu0100zer-zebra-bezprzewodowy-czytnik-kodow-1d-li4278-czarny-baza-kabel-usb-p-184799.html>



ZEBRA LI4278-TRBU0100ZER

Zebra bezprzewodowy czytnik kodów 1D LI4278 / czarny / baza / kabel USB

Cena brutto	991,30 zł
Cena netto	805,93 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3624758
Kod producenta	LI4278-TRBU0100ZER
Kod EAN	9780201379624

Opis produktu

Opis

Urządzenie LI4278 oferuje wysoką jakość w dziedzinie czytników jednowymiarowych kodów kreskowych, pozwalając pracownikom na szybsze skanowanie dowolnych jednowymiarowych kodów kreskowych z większej odległości. Model LI4278 został zaprojektowany do codziennego i całodziennego użytku. Zapewnia łączność bezprzewodową dzięki zgodności ze standardem Bluetooth. Bezpieczeństwo oraz wydajność komunikacji bezprzewodowej są lepsze dzięki zastosowaniu ulepszonej technologii szyfrowania. Doskonałe zarządzanie energią akumulatora zapewnia maksymalną liczbę cykli skanowania z każdego akumulatora, ułatwiając w ten sposób intensywne użytkowanie urządzenia. Skaner jest również odporny na pył i wilgoć oraz upadki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Doskonała wydajność skanowania jednowymiarowego**
Oferuje niespotykaną szybkość skanowania i szeroki zakres rejestracji danych.
- **Rejestruje jednowymiarowe kody kreskowe z dowolnej powierzchni, w tym z wyświetlaczy telefonów komórkowych**
Może skanować dane z etykiet drukowanych na standardowym papierze oraz przenośne kody kreskowe wyświetlane na ekranach telefonów komórkowych, tabletów lub komputerów.
- **Szeroki zakres roboczy**
Czyta kody kreskowe UPC z małej odległości oraz kody kreskowe o dużej gęstości ze zwiększonej odległości, w wyniku czego może być wykorzystywany w szerokiej gamie zastosowań.
- **Doskonała wydajność bez względu na poruszenie i kąt skanowania oraz skanowanie wielokierunkowe**
Kody kreskowe można skanować szybciej. Nie trzeba robić przerw między cyklami skanowania, ani ustawiać urządzenia dokładnie nad kodem kreskowym.
- **Wbudowany akumulator**
Zapewnia maksymalną liczbę cykli skanowania z jednego akumulatora, umożliwiając pracę przez cały dzień, nawet w warunkach intensywnego użytkowania.
- **Technologia łączności bezprzewodowej Bluetooth**
Zapewnia lepsze zabezpieczenia, lepszą wydajność, lepsze zarządzanie energią akumulatora i znacząco ułatwia parowanie dzięki zastosowaniu technologii łączności bezprzewodowej Bluetooth.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

ZEBRA LI4278-TRBU0100ZER Zebra bezprzewodowy czytnik kodów 1D LI4278 / czarny / baza / kabel USB

Zebra LI4278 - Skaner kodów paskowych - podręczna - 547 skan / sek. decoded - Bluetooth 2.1

9780201379624

Brak gwarancji

Typ:	Skaner kodów paskowych - podręczna
Kolor:	Czarny
Lokalizacja:	EMEA
Kod paskowy	
Typ interfejsu:	Bluetooth 2.1
Minimalna szerokość paska:	3 mil
Typ elementu skanującego:	Dioda laserowa pasma widzialnego
Długość fali źródła światła:	617 nm
Tryb skanowania:	Jednoprzebiegowe
Prędkość skanowania:	547 skan / sek.
Maksymalna odległość działania:	6 m
Zakrzywienie (w stopniach):	65
Kąt nachylenia (w stopniach):	65
Kontrast sygnału drukowania (PCS):	15%
Możliwość dekodowania:	EAN/JAN, Kod 93, Matryca 2 z 5, Kod 39, UCC/EAN-128, ISBT 128, NW-7, IATA, ISBN, GS1 DataBar, Bookland, Kod 32, Kod 39 (Full ASCII), EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Dyskretny 2 z 5, Codabar, Code 128, Kod 11, UPC, Przeplot 2 z 5, ITF, IATA 2 z 5, UPC-E1, GS1 DataBar-14, Code 39 Trioptic, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited
Dekodowanie TTL:	Dekodowane
Sposób podłączenia:	Bezprzewodowa
Cechy:	Aktywowany
Praca w sieci	
Połączenie bezprzewodowe:	Bluetooth 2.1
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Uchwyt
Dołączone przewody:	1 x kabel USB - zewnętrzna - 2.1 m
Zgodność z normami:	IEC 60601-1-2, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1
Oprogramowanie	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymiary i waga	
Szerokość:	7 cm
Głębokość:	18.6 cm
Wysokość:	9.8 cm
Waga:	224 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5 - 85% (bez efektu kondensacji)
Specyfikacja odporności na upadki:	1,8 do betonu

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.