

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-5-port-gigabit-poe-web-smart-managed-switch-4x-poe-68-watt-lacp-igmp-vlan-p-360533.html>



ZYXEL 5-Port Gigabit PoE+ Web Smart Managed Switch 4x PoE+ 68 Watt LACP IGMP VLAN

Cena brutto	220,14 zł
Cena netto	178,97 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48270047
Kod producenta	GS1200-5HPV3-EU0101F

Opis produktu

Produkt:	
Nazwa:	ZYXEL 5-Port Gigabit PoE+ Web Smart Managed Switch 4x PoE+ 68 Watt LACP IGMP VLAN
Opis:	ZyXel GS1200v3 Series GS1200-5HPV3 - Przełącznik - Tak - 5 x 10/100/1000 - stacjonarny - PoE+ (68 W) 4718937649815 24 miesiące w serwisie
EAN:	
Reklamacje:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 5 porty - Tak
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	5 x 10/100/1000
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet poE:	68 W
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 10 Gb/s Szybkość przekierowywania: 7,44 Mp/s Rozmiar bufora pakietu: 192 KB 4000 wpisów 15KB IGMPv2, IGMPv3, IGMP HTTP
Wielkość tablicy adresów MAC:	
Obsługiwane ramki Jumbo:	
Protokół routingu:	
Protokół zdalnego zarządzania:	
Cechy:	Metalowa obudowa, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), zapamiętaj i przekaż, możliwy pełen duplex, sterowanie przepływem, portal zarządzania sieciowym GUI, obsługa VLAN, WRR, QoS na bazie portu, CoS, Broadcast Storm Control, obsługa LDF, zapobieganie powstawaniu pętli, Link Aggregation, dublowanie portów, bez chłodzenia, nasłuchiwanie IGMP, kontrolki statusu LED, przycisk resetu, EEE, możliwość montowania na ścianie, obsługuje LACP IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1p, IEEE 802.3at Przełącznik wł./wył. Zasilanie, system, PoE
Zgodność z normami:	
Wbudowane urządzenia:	
Wskaźniki statusu:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 4 x 10/100/1000 Base-T (PoE) RJ-45 30 W
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Różne	
MTBF:	1,730,334 godziny
Zgodność z normami:	ICES-003, ICES-GEN, FCC Part 15 Subpart B
Wymiary i waga	
Szerokość:	15.5 cm
Głębokość:	8.5 cm
Wysokość:	2.6 cm
Waga:	274 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.