

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-atp100-eu0102f-zyxel-atp-101001000-1xwan-4xlandmz-ports-1xsfp-1xusb-with-1-yr-bundle-p-93391.html>



ZYXEL ATP100-EU0102F Zyxel ATP 10/100/1000, 1xWAN, 4xLAN/DMZ ports, 1xSFP, 1xUSB with 1 Yr Bundle

Cena brutto	3 132,54 zł
Cena netto	2 546,78 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3552238
Kod producenta	ATP100-EU0102F
Kod EAN	4718937607167

Opis produktu

Zapora sieciowa ZyWALL ATP została wyposażona w inteligentną funkcję "cloud intelligence", która zapewnia bezproblemową ochronę przed wszystkimi zaawansowanymi trwałymi zagrożeniami, osiągając najwyższą i najgłębszą ochronę przed nieznanymi atakami.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaawansowana ochrona przed ewoluującym zagrożeniem**
Zapora sieciowa ZyWALL ATP została wyposażona w inteligentną funkcję "cloud intelligence", która zapewnia bezproblemową ochronę przed wszystkimi zaawansowanymi trwałymi zagrożeniami, osiągając najwyższą i najgłębszą ochronę przed nieznanymi atakami.
- **Blokowanie niezidentyfikowanych zagrożeń**
Ochrona wielowarstwowa z podstawowego pakietu zabezpieczającego może blokować złośliwy i podejrzany ruch, zapewniając dobrą kondycję Twojej sieci firmowej.
- **Uczenie się niezidentyfikowanych zagrożeń**
Cloud Intelligence identyfikuje wszystkie nadchodzące zagrożenia, więc baza danych o zagrożeniach w chmurze nieustannie się uczy, rozwija i rośnie po każdym ataku.
- **Ochrona przed niezidentyfikowanymi zagrożeniami**
Cloud Intelligence wyodrębnia informacje o najwyższym rankingu zagrożeń i stale aktualizuje wszystkie zapory ATP. Ta globalna synergia udostępniania umożliwia zaporom ATP zapobieganie wszelkim ukrytym zagrożeniom.
- **Mechanizm identyfikacji w chmurze**
ZyXel Cloud Intelligence identyfikuje nieznane pliki ze wszystkich zapór sieciowych ATP, gromadzi wyniki w bazie danych i zapewnia wszystkim ATP codzienną aktualizację, skutecznie zmieniając każde nowe zagrożenie w nowy element bazy danych. Jest to samowzrostowy system, który nieustannie rośnie i przez cały czas dostosowuje się do nowych zaawansowanych ataków.
- **Filtr reputacji**
Filtr reputacji dopasowuje adresy IP do bazy danych w chmurze w czasie rzeczywistym, która śledzi złośliwe działania cybernetyczne i określa, czy dany adres jest wiarygodny, czy nie. Poprawia to efektywność blokowania i zmniejsza obciążenie sprzętowe, zapewniając administratorom dodatkowe zasoby sieciowe umożliwiające szybkie i łatwe rozwiązywanie wszelkich problemów. Filtr reputacji zwiększa również widoczność zagrożeń w SecuReporter (zawartym w zestawie), co pomaga w śledzeniu źródeł zagrożeń cybernetycznych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

ZYXEL ATP100-EU0102F Zyxel ATP 10/100/1000, 1xWAN, 4xLAN/DMZ ports, 1xSFP, 1xUSB with 1 Yr Bundle
Zyxel ZyWALL ATP100 - Urządzenie zabezpieczania sieci - z 1 rok Gold Security Pack - GigE - H.323, SIP - zarządzanie w chmurze
4718937607167

Gwarancja producenta:	60 months
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Urządzenie zabezpieczania sieci
Usługi powiązane:	1 rok Gold Security Pack
Szerokość:	21.6 cm
Głębokość:	14.73 cm
Wysokość:	3.3 cm
Waga:	850 g
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	L2TP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DNS, POP3, DDNS, DHCPv6
Protokół routingu:	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statyczne trasowanie IP, GRE, policy-based routing (PBR)
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Zarządzanie w Chmurze:	Tak
Wykonanie:	Przepustowość zapory: 1 Gb/s Przepustowość VPN: 300 Mb/s Przepustowość wykrywania i zapobiegania intruzom: 600 Mb/s Przepustowość antywirusa: 250 Mb/s Przepustowość Unified Threat Mangement (UTM): 250 Mb/s Obecne sesje TCP: 300000 Liczba tuneli IPSec jednocześnie: 40 Interfejsy wirtualne (VLANy): 8 Tunele SSL jednocześnie: 10
Pojemność:	Zasilanie, system, łącze/aktywność Ochrona firewall, trasowanie, obsługa VPN, obsługa PAT, obsługa SNAT, obsługa Syslog, Stateful Packet Inspection (SPI), zapobieganie atakom typu DoS, filtrowanie zawartości, obsługa ALG, obsługa IPv6, zapobieganie atakom DDos, IPSec Virtual Private Network (VPN), obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), ochrona przed atakiem typu malware, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), serwer DHCP, obsługa wielu SSID, bez chłodzenia, ochrona przed zagrożeniami z sieci, ochrona e-maili, przekaźnik DHCP, obsługuje CAPWAP, filtrowanie aplikacji, klient DHCP, podwójne obrazy oprogramowania, ochrona aplikacji sieci, Auto Healing, wykrywanie i zapobieganie intruzów (IDP), obsługuje Single Sign-On (SSO), Przełączenie awaryjne WAN, Dynamic Channel Selection (DCS), VLAN Tagging, czarna lista, biała lista, geolokacja IP, tryb mostka, uwierzytelnianie 2-czynnikowe
Wskaźniki statusu:	DES, Szyfrowanie 3DES, MD5, IKE, SSL, SHA-1, PKI, 256 bitów AES, IKEv2, SHA-2
Cechy:	RADIUS, certyfikaty X.509, LDAP, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP), uwierzytelnienie XAUTH IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, X.509
Algorytm kodowania:	H.323, SIP
Metoda identyfikacji:	4 x 1000Base-T - RJ-45 (LAN / DMZ) 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 1 x - SFP (mini-GBIC) 1 x USB 3.0 - Type A 1 x konsola - RJ-45
Zgodność z normami:	
Komunikacja	
Protokół sygnalizacji cyfrowej:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel sieciowy Kabel szeregowy 989,810.8 godzina(y) BSMI, certyfikat ICSA Firewall, C-Tick Class B, RoHS, EMC Class B, FCC Part 15 Class B, LVD 60950-1
MTBF:	
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej 12.5 wat
Zużycie energii w trybie aktywności:	
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	28.4 cm
Głębokość transportowa:	19 cm
Wysokość transportowa:	10 cm

Waga transportowa:	1.4 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.