

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-firewall-usg-flex-100-v2-device-only-p-220676.html>

ZYXEL Firewall USG FLEX 100 V2 Device only



Cena brutto	1 733,29 zł
Cena netto	1 409,18 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46134711
Kod producenta	USGFLEX100-EU0111F
Kod EAN	4718937630950

Opis produktu

Opis

Platforma USG FLEX kontynuuje tradycję dostarczania najnowszych, wiodących technologii, zapewniając jednocześnie pełny pakiet subskrypcji zabezpieczeń oraz płynną i skalowalną łączność z bramą.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyższa precyzja wykrywania zagrożeń**

Zyxel Security Cloud nieustannie uczy się zbierania informacji o zagrożeniach. Seria USG FLEX obsługuje zaawansowane oprogramowanie antywirusowe z trybem ekspresowego odpytywania w chmurze, które obejmuje miliardy sygnatur. Zapytania chmurowe o wysokiej częstotliwości wykrywania pomagają zweryfikować podejrzany plik w ciągu kilku sekund.

- **Najlepszy sojusz na rzecz analizy zagrożeń**

Aby zapewnić twojej sieci najlepszą ochronę, USG FLEX integruje funkcję analizy zagrożeń wiodących firm i organizacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu uzyskania skalowanych informacji w czasie rzeczywistym o plikach oraz o danych stanowiących zagrożenie. Dzięki szerszemu zasięgowi wykrywania złośliwego oprogramowania z bazą danych o wielu źródłach zwiększa się dokładność wykrywania zagrożeń. Włączone jest również filtrowanie stron, aby zabezpieczyć cały dostęp do Internetu, szczególnie w przypadku CTIRU (Counter-Terrorism Internet Referral Unit) w celu ograniczenia dostępu do materiałów terrorystycznych w Internecie.

- **Wysoka wielowarstwowa ochrona**

USG FLEX został wyposażony w wielowarstwową ochronę przed wieloma rodzajami zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Filtr zagrożeń URL, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i zapobieganie włamaniom blokują ataki zewnętrzne, podczas gdy funkcje patrolowania aplikacji i filtrowania sieci umożliwiają ograniczenie niewłaściwego korzystania z aplikacji lub dostępu do sieci, chroniąc ją i nie pozostawiając żadnych nienadzorowanych luk.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Ilość portów:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

ZYXEL Firewall USG FLEX 100 V2 Device only

Zyxel USG Flex 100 - Zapora - 4 porty - GigE

4718937630950

60 miesięcy w serwisie

Zapora

21.6 cm

14.73 cm

3.3 cm

850 g

Zewnętrzna

4

Przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, HTTP, HTTPS

OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statyczne trasowanie IP, GRE, policy-based routing (PBR)

Protokół zdalnego zarządzania:

Wykonanie:

Pojemność:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Dołączone przewody:

MTBF:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, Syslog

Przepustowość zapory SPI: 900 Mb/s

Przepustowość VPN: 270 Mb/s

Przepustowość IPS: 540 Mb/s

Przepustowość VPN (IMIX): 100 Mb/s

Przepustowość Unified Threat Mangement (UTM): 360 Mb/s

Przepustowość AV: 360 Mb/s

Efektywność przeciwko złośliwemu oprogramowaniu: 360 Mb/s

Obecne sesje TCP: 300000

Liczba tuneli IPsec VPN jednocześnie: 40

Jednocześnie użytkownicy SSL VPN: 30

Obsługuje VLANs: 8

Liczba urządzeń jednocześnie: 64

Zasilanie, system, WAN, LAN

Obsługa NAT, obsługa VPN, obsługa PAT, obsługa SNAT, obsługa Syslog, Intrusion Prevention System (IPS), możliwość aktualizacji firmwaru, ochrona przed atakiem typu malware, obsługa wirtualnych serwerów, serwer DHCP, bez chłodzenia, ochrona e-maili, przełącznik DHCP, wiązanie IP-MAC, klient DHCP, powiadomienia e-mailem, uwierzytelnianie 802.1x, zarządzane w chmurze, obsługuje Single Sign-On (SSO), Reputation Enabled Defense, Web Filtering, tryb routera, inspekcja SSL, obsługa Microsoft Azure, monitorowanie ruchu, Application Patrol, Bandwidth Limiter, tryb mostka, uwierzytelnianie 2-czynnikowe, SecuReporter, Amazon VPC, ograniczanie współczynnika sesji, dynamiczne DNS, piaskownicowanie, kooperacyjne wykrywanie i reagowanie, Geo Enforcer, wgląd w urządzenie, synchronizacja profilu zabezpieczeń

SSL, WPA2-Enterprise, IKEv2

RADIUS, certyfikaty X.509, LDAP, Extensible Authentication

Protocol (EAP), uwierzytelnienie XAUTH

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x

4 x 1000Base-T - RJ-45 (LAN / DMZ)

1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN)

1 x USB 3.0 - Type A

1 x kabel konsoli

989,810.8 godzina(y)

BSMI, FCC Part 15 B, EN 60950-1, LVD, EMC Class B

Adapter mocy zewnętrznej

DC 12 V

12.5 wat

28.4 cm

19 cm

10 cm

1.4 kg

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.