

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-fwa710-5g-outdoor-router-standalone-nebula-with-1-year-nebula-pro-license-25g-lan-eu-and-uk-p-293837.html>



ZYXEL FWA710 5G Outdoor Router Standalone/Nebula with 1 year Nebula Pro License 2.5G LAN EU and UK

Cena brutto	2 351,99 zł
Cena netto	1 912,18 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47330524
Kod producenta	FWA-710-EU0102F
Kod EAN	4718937631247

Opis produktu

Opis

Mosty i routery ZyXel Nebula FWA710 zostały zaprojektowane w celu zapewnienia płynnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzięki możliwości obsługi do 64 klientów bezprzewodowych i różnych pasm komórkowych, w tym 5G i LTE, urządzenie to zapewnia stałą łączność z szybkim Internetem, niezależnie od lokalizacji. 4 wewnętrzne anteny 4G/5G wraz z 2 antenami Wi-Fi zapewniają solidną łączność, dzięki czemu nadaje się zarówno do użytku w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Zgodność z wieloma standardami, w tym 3GPP Release 15 i IEEE 802.11b/g/n, zapewnia kompatybilność i niezawodność. Co więcej, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa urządzenia chronią sieć przed zagrożeniami zewnętrznymi, a jego konstrukcja przystosowana do pracy na zewnątrz zapewnia trwałość i długowieczność. Niezależnie od tego, czy konfigurujesz sieć dla małego biura, czy szukasz niezawodnego rozwiązania internetowego na imprezy plenerowe, ZyXel Nebula FWA710 oferuje wydajne i wszechstronne rozwiązanie.

• Solidna łączność

Wyposażony w 4 wewnętrzne anteny 4G/5G i 2 wewnętrzne anteny Wi-Fi, ZyXel Nebula FWA710 zapewnia silne i stabilne połączenie, niezależnie od tego, czy uzyskujesz dostęp do Internetu za pośrednictwem danych komórkowych, czy Wi-Fi. Ta podwójna opcja łączności sprawia, że jest to idealny wybór dla lokalizacji o różnej sile sygnału.

• Wysoka wydajność

Dzięki maksymalnej szybkości transmisji danych do 2,4 Gb/s w paśmie 5 GHz i 1,2 Gb/s w paśmie 2,4 GHz, ZyXel Nebula FWA710 zapewnia szybką i wydajną transmisję danych. Wydajność ta jest idealna do strumieniowania, grania i pobierania dużych plików bez zakłóceń.

• Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

ZyXel Nebula FWA710 jest wyposażony w kompleksowe funkcje bezpieczeństwa, w tym zapobieganie atakom DoS, filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC, Stateful Packet Inspection (SPI) i VPN passthrough. Funkcje te zapewniają bezpieczne korzystanie z Internetu, chroniąc przed zagrożeniami zewnętrznymi i zabezpieczając dane.

• Wszechstronna konstrukcja zewnętrzna

Zaprojektowany do montażu na słupie i ścianie, ZyXel Nebula FWA710 jest przeznaczony do użytku na zewnątrz. Zgodność z normą IP68 oznacza wysoki poziom ochrony przed pyłem i wodą, dzięki czemu nadaje się do różnych środowisk zewnętrznych.

• Łatwe zarządzanie

Dzięki obsłudze trybu zarządzania w chmurze Nebula, ZyXel Nebula FWA710 może być łatwo zarządzany za pośrednictwem aplikacji mobilnej i portalu w chmurze. Funkcja ta upraszcza konfigurację, monitorowanie i zarządzanie urządzeniami, umożliwiając płynną integrację z infrastrukturą sieciową.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ZYXEL FWA710 5G Outdoor Router Standalone/Nebula with 1 year Nebula Pro License 2.5G LAN EU and UK
ZyXel Nebula FWA710 - Router bezprzewodowy - WWAN 1GbE, 2.5GbE, 5G, LTE 2,4 GHz - 4G, 5G - montowany na ścianie,

EAN:	montowany na słupku 4718937631247
Reklamacje:	60 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy
Rodzaj obudowy:	Montowany na ścianie, montowany na słupku
Technologia podłączania:	Przewodowa, bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet, 5G, LTE, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (5 GHz): 2,4 Gb/s Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 1,2 Gbps
Pojemność:	Klienci bezprzewodowi: do 64
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	IPv4, IPv6, DHCP
Protokół routingu:	RIP-1, RIP-2
Protokół zdalnego zarządzania:	ICMP, HTTP, HTTPS, SSH
Cechy:	Automatyczny tryb duplexu, szybkość automatyczna, przycisk resetu, technologia 4x4 MIMO, ochrona przed błyskawicami 6 KV, stos podwójny IPv4 i IPv6, serwer DHCP, obejście VPN, Mapowanie VLAN, obsługa NAPT, obsługa NAT, port w trybie przekaz dalej, obsługa DMZ, tryb mostka, tryb routera, dynamiczne DNS, routing statyczny, trasowanie dynamiczne, zapobieganie atakom typu DoS, SPI, filtrowanie adresów IP, biała lista, czarna lista, filtrowanie adresów MAC, portal zarządzania sieciowym GUI, Tryb Zarządzany w Chmurze Nebula, możliwość aktualizacji firmwaru, aplikacja mobilna i portal w chmurze, zarządzanie APN, zarządzanie PUK SIM, obsługa MQTT, obsługa SSH, UPnP Internet Gateway Device, kontrolki statusu LED, zarządzanie kodem PIN do karty SIM, zasilanie PoE, do użytku na zewnątrz
Zgodność z normami:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 3GPP Release 15, 3GPP UE Kategoria 19, IP68, ITU-T K.21, WEEE, RoHS, HSF, Directive 94/62/EC, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN 300 328, EN 62311, EN 303 413, EN 50564, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-13, EN 301 908-25, Plug and Play
Wskaźniki statusu:	Poziom sygnału, status
Line Properties	
Format kodowania linii:	QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM
Komunikacja	
Typ:	Bezprzewodowy modem komórkowy
Cellular Protocol:	5G NR, FDD LTE, TDD LTE
Generacja:	4G, 5G
Pasma Komórkowe:	5G n1, 5G n20, 5G n28, 5G n3, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n5, 5G n7, 5G n77, 5G n78, 5G n8, LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B5, LTE B7, LTE B8
Maksymalna prędkość transmisji:	4.67 Gbps
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 1 x 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45
Gniazda rozszerzeń:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x Micro-SIM
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	6
Kierunkowość:	Kierunkowy/wszechkierunkowy
Szczegóły Konfiguracji:	4 x antena wew. 4G/5G, 2 x antena wew. Wi-Fi
Zasilanie	
Zasilacz:	Iniektor zasilania
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Gwint PG19 (dławik kablowy), iniektor PoE, zestaw do montażu na maszcie/ścianie
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy - 1.8 m
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	25.5 cm
Głębokość:	25.6 cm
Wysokość:	5.8 cm
Waga:	1.112 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	36.8 cm
Głębokość transportowa:	28.7 cm
Wysokość transportowa:	11.1 cm
Waga transportowa:	2.517 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.