

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-gs1100-10hp-unmanaged-switch-p-238334.html>

ZYXEL GS1100-10HP Unmanaged Switch



Cena brutto	568,05 zł
Cena netto	461,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4427757
Kod producenta	GS1100-10HP-EU0102F
Kod EAN	4718937621187

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Żużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Akcesoria w zestawie:

MTBF:

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

ZYXEL GS1100-10HP Unmanaged Switch

ZyXel GS1100-10HP - Przełącznik - niezarządzalny - 8 x

10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP - stacjonarny,

montowany na ścianie - PoE+ (130 W)

4718937621187

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 10 porty - niezarządzalny

Stacjonarny, montowany na ścianie

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP

PoE+

130 W

Zdolność przełączania: 20 Gb/s

Przekazywanie: 14,88 Mp/s

8K wpisów

9KB

Sterowanie przepływem, obsługa VLAN, automatyczna funkcja

uplink (auto MDI/MDI-X), Broadcast Storm Control, bez

chłodzenia, Energy Efficient Ethernet, bufor pakietów 256KB,

Class of Service (CoS)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE

802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Status portu, zasilanie, PoE, łącze/aktywność

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

2 x Gigabit LAN SFP

Adapter mocy zewnętrznej

AC 100-240 V (50/60 Hz)

156.1 wat

Zestaw do montażu ściennego

1,000,070 godzin

BSMI, ICES-003, FCC, RoHS, REACH, LVD, EMC Class B, RCM

25 cm

10.4 cm

2.7 cm

730 g

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

0 °C

50 °C

10-90% nieskroplone

-40 °C

70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.