

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-gs1100-24e-24-port-gigabit-unmanaged-switch-v3-p-93300.html>

ZYXEL GS1100-24E 24 port Gigabit Unmanaged Switch v3



Cena brutto	311,86 zł
Cena netto	253,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4095549
Kod producenta	GS1100-24E-EU0103F
Kod EAN	4718937614127

Opis produktu

Seria ZyXEL GS1100 to doskonałe rozwiązanie, umożliwiające natychmiastowe połączenia gigabitowe w środowisku biur, w których wymagana jest cicha praca urządzeń oraz większa efektywność poboru zasilania. Wraz z funkcjami redukcji pobieranej energii, technologią gigabitową oraz konstrukcją bez wentylatorów - seria GS1100 zapewnia prostą obsługę Plug-and-Play dla wymagających aplikacji sieciowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ekologiczna sieć**

Seria GS1100 oferuje nie tylko połączenia gigabitowe dla nowoczesnych aplikacji, ale również posiada funkcje oszczędzania energii, co przekłada się na lepszą efektywność zużycia pobieranego zasilania. Dzięki funkcjom dynamicznej regulacji mocy wyjściowej w zależności od natężenia ruchu, aktywnego monitorowania połączeń i długości okablowania - seria GS1100 umożliwia redukcję poboru energii i niższe koszty eksploatacji.

- **Wykrywanie ruchu - zgodność ze standardem Energy Efficient Ethernet (EEE)**

Funkcja IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) automatycznie wykrywa natężenie ruchu i dynamicznie reguluje pobór zasilania, umożliwiając przełącznikowi redukcję poboru prądu w przypadku niskiej aktywności połączeń. Seria GS1100 została wyposażona w przycisk włączania i wyłączania IEEE 802.3az. Przycisk ten umożliwia użytkownikom utrzymanie optymalnej wydajności transmisji lub obsługę oszczędnego trybu Energy Efficient Ethernet.

- **Detekcja nieaktywnych połączeń**

Funkcja wykrywania nieaktywnych połączeń automatycznie redukuje zużycie prądu, gdy wykryty zostanie nieaktywny link lub nieaktywne urządzenie. Seria urządzeń ZyXEL GS1100 potrafi dostosować pobór energii do statusu połączeń oraz do ilości podłączonych aktywnych urządzeń.

- **Wykrywanie długości okablowania**

Ta funkcja umożliwia przełącznikowi automatyczne wykrywanie długości podłączonych kabli Ethernet i dostosowywanie do nich poziomu zasilania. Im krótszy kabel, tym mniejszy pobór energii elektrycznej.

- **Konstrukcja bez wentylatorów**

Wszystkie urządzenia z serii GS1100 nie posiadają wentylatorów i dzięki temu zapewniają komfortową pracę w środowisku małych i wymagających ciszy pomieszczeń biurowych.

- **Gigabit dla połączeń typu Desktop**

Seria ZyXEL GS1100 oferuje gigabitowe połączenia dla małych biur. Wraz z wydajnością gigabitową i z wysoką opłacalnością zakupu - seria GS1100 jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających wysokiej przepustowości, takich jak przesyłanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości, transmisja strumieni wideo i połączenia serwerowe.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ZYXEL GS1100-24E 24 port Gigabit Unmanaged Switch v3
Zyxel GS-1100-24E - Przełącznik - niezarządzalny - 24 x 10/100/1000 - montowany w szafie rack, montowany na ścianie

4718937614127

Ograniczona dożywotnia gwarancja

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Przełącznik - 24 porty - niezarządzalny

Montowany w szafie rack, montowany na ścianie

Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000

Wykonanie:	Zdolność przełączania: 48 Gb/s Szybkość przekierowywania: 35,7 Mp/s Rozmiar bufora pakietu: 525 KB 8K wpisów 10KB
Wielkość tablicy adresów MAC:	Sterowanie przepływem, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), bez chłodzenia, Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), test kabla
Obsługiwane ramki Jumbo:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Cechy:	
Zgodność z normami:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	24 x 1000Base-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	14.4 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu ściennego
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	366,919 godziny
Zgodność z normami:	BSMI, CB, C-Tick Class B, FCC, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, LVD, CNS 14336-1
Wymiary i waga	
Szerokość:	26.7 cm
Głębokość:	16.2 cm
Wysokość:	4.2 cm
Waga:	1.5 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.