

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-gs1350-18hp-eu0101f-zyxel-gs1350-18hp-18-port-managed-cctv-poe-switch-long-range-250w-p-220247.html>



ZYXEL GS1350-18HP-EU0101F ZyXEL GS1350-18HP, 18 Port managed CCTV PoE switch, long range, 250W

Cena brutto	1 467,47 zł
Cena netto	1 193,06 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3525676
Kod producenta	GS1350-18HP-EU0101F
Kod EAN	4718937604425

Opis produktu

Opis

Automatycznie wykrywa i przywraca niesprawne kamery IP oraz zasilane urządzenia, dzięki spersonalizowanym szczegółowym parametrom, odpowiednim do wszelkiego rodzaju urządzeń i scenariuszy instalacji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Specjalistyczne oprogramowanie PoE dedykowane do monitoringu**

Automatycznie wykrywa i przywraca niesprawne kamery IP oraz zasilane urządzenia, dzięki spersonalizowanym szczegółowym parametrom, odpowiednim do wszelkiego rodzaju urządzeń i scenariuszy instalacji.

- **Łatwa instalacja na dużych odległościach**

Przestawiając przełącznik DIP, można włączyć tryb rozszerzonego zasięgu i uzyskać komunikację na dystansie 250 metrów. Użyj jednego przełącznika PoE i zaoszczędź czas oraz pieniądze.

- **Wysoki budżet PoE oraz intuicyjny panel przedni**

Intuicyjna sygnalizacja LED na panelu przednim umożliwia podgląd statusu PoE w czasie rzeczywistym. Dodatkowo przycisk "restore" pozwala w łatwy sposób przywrócić poprawną konfigurację.

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL GS1350-18HP-EU0101F ZyXEL GS1350-18HP, 18 Port
managed CCTV PoE switch, long range, 250W

Opis:

ZyXel GS1350-18HP - Przełącznik - smart - 16 x 10/100/1000
(PoE+) + 2 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP - stacjonarny
- PoE+ (250 W)

EAN:

4718937604425

Gwarancja producenta:

Dożywotnia

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 16 porty - smart

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny 1U

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x combo Gigabit
Ethernet/Gigabit SFP

Zasilanie przez Ethernet:

PoE+

Budżet poE:

250 W

Wykonanie:

Zdolność przełączania: 36 Gb/s

Pojemność:

Szybkość przekierowywania: 26,7 Mp/s

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługuje VLANs: 256

Protokół routingu:

8K wpisów

Protokół zdalnego zarządzania:

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3,
SNMP 2c, HTTPS, SSH-2, CLI, NTP, ICMP

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

MTBF:

Zgodność z normami:

Lokalizacja:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

SSL

RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)

Sterowanie przepływem, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, ważne równomierne kolejkowanie (WFQ), obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), nasłuchiwanie DHCP, Quality of Service (QoS), przekaźnik DHCP, pułapka SNMP, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet, Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), izolacja portów, Class of Service (CoS), proxy IGMP, otwór na kłódkę zabezpieczającą (kabel sprzedawany oddzielnie), 8KV/15KV ESD Protector, bufor pakietów 525KB, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), filtrowanie IGMP, dławienie IGMP, zabezpieczenie procesora centralnego, Ochrona przeciwprzepięciowa 4 KV, obsługa podwójnego obrazu, DLF (Destination Lookup Failure), querier IGMP, harmonogram PoE, Loop Guard, Voice VLAN, LLDP-MED, Weighted Round Robin (WRR), MAC based VLAN, VLAN na bazie portu, Unknown Storm Control, przycinanie VLAN, stos podwójny IPv4 i IPv6

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Zasilanie, system, PoE, łącze/aktywność, lokalizator, chmura

16 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+ - 30 W

2 x Gigabit LAN RJ-45/SFP uplink

Adapter mocy wewnętrznej

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Dołączony

1,699,692.18 godziny

Certyfikat FCC Class A, EMC, RoHS, BSMI CNS 13438, C-Tick Class A, LVD, BSMI CNS 14336-1, EN 62368-1 Europa

Zyxel One Network Utility

33 cm

23 cm

4.4 cm

2.42 kg

39.1 cm

33.8 cm

8 cm

3.31 kg

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

-20 °C

50 °C

5-95% (niekondensująca)

-40 °C

70 °C

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.