

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-gs1350-26hp-eu0101f-zyxel-gs1350-26hp-26-port-managed-cctv-poe-switch-long-range-375w-p-98428.html>

ZYXEL GS1350-26HP-EU0101F ZyXEL GS1350-26HP, 26 Port managed CCTV PoE switch, long range, 375W



Cena brutto	1 776,56 zł
Cena netto	1 444,36 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3525677
Kod producenta	GS1350-26HP-EU0101F
Kod EAN	4718937604463

Opis produktu

Opis

Automatycznie wykrywa i przywraca niesprawne kamery IP oraz zasilane urządzenia, dzięki spersonalizowanym szczegółowym parametrom, odpowiednim do wszelkiego rodzaju urządzeń i scenariuszy instalacji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Inteligentny zarządzalny przełącznik do monitoringu**

Automatycznie wykrywa i przywraca niesprawne kamery IP oraz zasilane urządzenia, dzięki spersonalizowanym szczegółowym parametrom, odpowiednim do wszelkiego rodzaju urządzeń i scenariuszy instalacji.

- **Łatwa instalacja na dużych odległościach**

Seria GS1350 pokonuje 100-metrowe ograniczenia sieci Ethernet i umożliwia instalację kamer IP lub zasilanie urządzeń przy użyciu istniejącego kabla kategorii 5e w oddalonych miejscach. Przetwarzając przełącznik DIP, można włączyć tryb rozszerzonego zasięgu i uzyskać komunikację na dystansie 250 metrów. Użyj jednego przełącznika PoE i zaoszczędź czas oraz pieniądze.

- **Wysoki budżet PoE oraz intuicyjny panel przedni**

Seria GS1350 obejmuje cztery modele o szerokim zakresie budżetu PoE do 375 watów. Rozwiązanie to umożliwia zasilanie wielu kamer IP jednocześnie. Intuicyjna sygnalizacja LED na panelu przednim umożliwia podgląd statusu PoE w czasie rzeczywistym. Dodatkowo przycisk "restore" pozwala w łatwy sposób przywrócić poprawną konfigurację.

- **Stabilizacja zasilania**

Filtrowanie zakłóceń elektrycznych oraz mechanizmy antyprzebiegowe, gwarantują stabilną pracę systemu oraz zasilania PoE.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

ZYXEL GS1350-26HP-EU0101F ZyXEL GS1350-26HP, 26 Port
managed CCTV PoE switch, long range, 375W

Zyxel GS1350-26HP - Przełącznik - smart - 24 x 10/100/1000
(PoE+) + 2 x combo Gigabit SFP (uplink) - stacjonarny,
montowany w szafie rack - PoE+ (375 W)

4718937604463

Dożywotnia

Przełącznik - 24 porty - smart

Stacjonarny, montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x combo Gigabit SFP (uplink)

PoE+

375 W

Zdolność przełączania: 52 Gb/s

Szybkość przekierowywania: 38,7 Mp/s

Wielkość tablicy adresów MAC:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

MTBF:

Lokalizacja:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

Rozmiar bufora pakietu: 525 KB

8K wpisów

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, RSTP, STP

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3,

SNMP 2c, HTTPS, SSH, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, RADIUS

Sterowanie przepływem, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog,

filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm Control, kontrola

nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem

pakietów unicast, ważone równomierne kolejkowanie (WFQ),

nasłuchiwanie DHCP, obsługuje LLDP, przełącznik DHCP, Link

Aggregation Control Protocol (LACP), klient DHCP,

Management Information Base (MIB), podwójne obrazy

oprogramowania, Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor

Discovery Protocol (NDP), izolacja portów, Class of Service

(CoS), 8KV/15KV ESD Protector, obsługuje DiffServ Code Point

(DSCP), filtrowanie IGMP, zabezpieczenie procesora

centralnego, Ochrona przeciwprzepięciowa 4 KV, Loop Guard,

LLDP-MED, Green Ethernet (EEE), Weighted Round Robin

(WRR), przycinanie VLAN, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z

blokadą bezpieczeństwa Kensington)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE

802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x,

IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE

802.3at, IEEE 802.3az

24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

2 x 1000Base-T / 1000Base-X RJ-45/SFP uplink

Adapter mocy wewnętrznej

AC 120/230 V (50/60 Hz)

448.9 wat

Dołączony

888,495 godziny

Europa

44.1 cm

27 cm

4.4 cm

3.58 kg

-20 °C

50 °C

5-95% (niekondensująca)

-40 °C

70 °C

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.