

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-gs1900-24e-v3-24-port-gbe-l2-smart-switch-desktop-fanless-p-229470.html>

ZYXEL GS1900-24E v3 24-port GbE L2 Smart Switch desktop fanless



Cena brutto	434,96 zł
Cena netto	353,62 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4390996
Kod producenta	GS1900-24E-EU0103F
Kod EAN	4718937621132

Opis produktu

Opis

Przełączniki Zyxel GS1900 Seriest Gigabit to idealne rozwiązanie dla małych firm, które chcą rozdzielić ruch w swojej rozwijającej się sieci, ale nie mają pod ręką zespołu ekspertów IT, oferując zaawansowane funkcje zapewniające większą elastyczność i kontrolę.

Dzięki wbudowanej obsłudze sieci VLAN, ulepszonej jakości usług (QoS), IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 i zapobieganiu atakom DoS, przełączniki te pomagają łatwo izolować i nadawać priorytety ruchowi przewodowemu i bezprzewodowemu, jednocześnie umożliwiając gościom dostęp do sieci i kontrolując przepustowość między portami. Wszystko to odbywa się za pomocą przyjaznego dla użytkownika kreatora konfiguracji, który sprawia, że konfiguracja i zarządzanie są dziecinnie proste.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szybka wydajność gigabitowa - stworzona dla małych i średnich firm**

Dzięki wydajności gigabitowej, która jest 10 razy szybsza niż Fast Ethernet, GS1900 to seria przełączników o pełnej nieblokującej przepustowości do 1 Gb/s na port. Jest to idealny wybór dla małych i średnich firm, które chcą korzystać z szybkich biznesowych aplikacji sieciowych z pełną przewodową prędkością bez blokowania.

- **Wskazówki dotyczące konfiguracji**

Domyślny tryb zużycia energii PoE dostarcza tylko rzeczywistą moc wymaganą przez urządzenia sieciowe, rezerwując resztę i optymalizując budżet mocy. Oznacza to, że pojedynczy przełącznik może zasilать więcej punktów dostępowych, kamer IP i telefonów VoIP, zapewniając lepszy zwrot z inwestycji dla Twojej firmy. Przełącznik obsługuje standard IEEE 802.3at, zapewniając maksymalnie 30 W na port i 130 W całkowitego budżetu.

- **Zarządzany przez Internet z zaawansowanymi funkcjami**

Zaprojektowany do obsługi zaawansowanych funkcji, takich jak VLAN, ulepszona jakość usług, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 i zapobieganie Dos, przełącznik ten pomaga segregować i priorytetyzować strumień ruchu oraz nadążać za rosnącą siecią.

- **Kompaktowy rozmiar, cicha praca**

GS1900-8 ma wymiary biurkowe i konstrukcję bez wentylatora. Smukły i cichy przełącznik może idealnie wtopić się w każde środowisko pracy bez przeszkadzającego hałasu wentylatora.

- **Podłącz się do mocy sieci Zyxel One**

Zyxel One Network (ZON) Utility to ujednolicone narzędzie instalacyjne do wykrywania i konfigurowania przełączników Zyxel, sieci WLAN i bram w sieci. Użytkownicy mogą łatwo utrzymywać sieć na jednej platformie. ZON Utility to bezpłatne narzędzie, które do tej pory zostało pobrane przez ponad 45 000 użytkowników.

- **Wszechstronność spełniająca różne potrzeby biznesowe**

GS1900 jest dostępny w wielu opcjach od 8- do 48-portowych, z łączami PoE lub SFP, opcją montażu na biurku lub w szafie rack, co zapewnia łatwą konfigurację w wszechstronnym środowisku biznesowym.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ZYXEL GS1900-24E v3 24-port GbE L2 Smart Switch desktop fanless

Zyxel GS1900 Series GS1900-24E - Przełącznik - smart - 24 x 10/100/1000 - montowany w szafie rack, montowany na ścianie - dla USG Flex 100

EAN:	4718937621132
Gwarancja producenta:	Ograniczona dożywotnia gwarancja
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 24 porty - smart
Rodzaj obudowy:	Montowany w szafie rack, montowany na ścianie
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	24 x 10/100/1000
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 48 Gb/s Przekazywanie: 35,7 Mp/s 8K wpisów 9KB
Wielkość tablicy adresów MAC:	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MSTP, RSTP, STP
Obsługiwane ramki Jumbo:	SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, ICMP
Protokół routingu:	SSL
Protokół zdalnego zarządzania:	RADIUS, TACACS+
Algorytm kodowania:	Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, zapamiętaj i przekaż, obsługa IPv6, tryb półduplexu, tryb pełnego duplexu, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługuje LACP, Port Security, klient DHCP, Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), bufor pakietów 525KB, Storm Control, zabezpieczenie procesora centralnego, Management Information Base (MIB) II, obsługa podwójnego obrazu, Voice VLAN, zarządzanie VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, Green Ethernet (EEE), Weighted Round Robin (WRR), VLAN Tagging, TOS Precedence
Metoda identyfikacji:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Cechy:	Zasilanie, system, łącze/aktywność
Zgodność z normami:	24 x 1000Base-T RJ-45
Wskaźniki statusu:	
Rozszerzenie / połączenie	Adapter mocy wewnętrznej
Interfejsy:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zasilanie	
Zasilacz:	
Wymagane napięcie:	Zestaw montażu półki, zestaw do montażu ściennego
Różne	Dołączony
Akcesoria w zestawie:	524,139 godzin
Zestaw do montowania w stojaku:	FCC, RoHS, BSMI CNS 13438, BSMI CNS 14336-1, EN 62368-1, RCM Class A
MTBF:	Europa
Zgodność z normami:	
Lokalizacja:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	26.7 cm
Głębokość:	16.2 cm
Wysokość:	4.2 cm
Waga:	1.56 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	32.5 cm
Głębokość transportowa:	22.3 cm
Wysokość transportowa:	7.1 cm
Waga transportowa:	2.05 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-95% (niekondensująca)
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	Zyxel USG Flex 100

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
