

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-gs1915-24e-eu-24-port-gbe-smart-managed-switch-p-220280.html>

ZYXEL GS1915-24E EU 24-port GbE Smart Managed Switch



Cena brutto	530,24 zł
Cena netto	431,09 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46119356
Kod producenta	GS1915-24E-EU0101F
Kod EAN	4718937626786

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

ZYXEL GS1915-24E EU 24-port GbE Smart Managed Switch
Zyxel GS1915 Series GS1915-24E - Przełącznik - zgodność z NebulaFLEX - smart - 24 x 10/100/1000 - stacjonarny, montowany na ścianie

4718937626786

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 24 porty - smart
Stacjonarny, montowany na ścianie

Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000

Zdolność przełączania: 48 Gb/s

Przekazywanie: 35,7 Mp/s

Rozmiar bufora pakietu: 525000

8K wpisów

9KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, RSTP, STP

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP

2c, SSH-2, ICMP, Syslog

SSL

RADIUS

Sterowanie przepływem, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, ważne cykliczne kolejkowanie (WRR), filtrowanie adresów MAC, obsługa IPv6, możliwość aktualizacji firmwaru, ważne równomierne kolejkowanie (WFQ), obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), nasłuchiwanie DHCP, Quality of Service (QoS), bez chłodzenia, obsługuje LACP, obsługuje LLDP, Port Security, klient DHCP, Strict Priority Queuing (SPQ), izolacja portów, Class of Service (CoS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), Storm Control, Internet Control Message Protocol (ICMP), ograniczenie przepływności, DLF (Destination Lookup Failure), harmonogram PoE, Loop Guard, Voice VLAN, LLDP-MED, przycinanie VLAN, zamrażanie MAC, obsługa NTP, obsługa MIB

Zgodność z normami:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Rozszerzenie / połączenie

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Interfejsy:	24 x 1000Base-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	15.5 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw montażu półki, zestaw do montażu ściennego
MTBF:	674,068 godziny
Zgodność z normami:	EMC, FCC, RoHS, BSMI CNS 13438, LVD, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 62368-1
Wymiary i waga	
Szerokość:	26.7 cm
Głębokość:	16.2 cm
Wysokość:	4.2 cm
Waga:	1.57 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.