

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-gs1915-8-8-port-gbe-smart-hybrid-mode-switch-standalone-or-nebulaflex-cloud-desktop-fanless-p-223732.html>

ZYXEL GS1915-8 8-port GbE Smart hybrid mode Switch standalone or NebulaFlex Cloud desktop fanless



Cena brutto	293,62 zł
Cena netto	238,71 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4510406
Kod producenta	GS1915-8-EU0101F
Kod EAN	4718937621897

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Wykonanie:

Pojemność:
Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:
Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:
Cechy:

ZYXEL GS1915-8 8-port GbE Smart hybrid mode Switch
standalone or NebulaFlex Cloud desktop fanless
Zyxel GS1915 Series GS1915-8 - Przełącznik - zgodność z
NebulaFLEX - smart - 8 x 10/100/1000 - stacjonarny,
montowany na ścianie
4718937621897
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 8 porty - smart
Stacjonarny, montowany na ścianie
Gigabit Ethernet
8 x 10/100/1000
Zdolność przełączania: 16 Gb/s
Przekazywanie: 11.9 Mbps
Rozmiar bufora pakietu: 525000
8K wpisów
9KB
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MSTP, RSTP, STP
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3
SSL
RADIUS
Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto
MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie
atakom typu DoS, dublowanie portów, ważne cykliczne
kolejkowanie (WRR), zapamiętaj i przekaz, filtrowanie adresów
MAC, obsługa IPv6, tryb półduplexu, tryb pełnego duplexu,
możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa protokołu Spanning
Tree (STP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol
(MSTP), Quality of Service (QoS), bez chłodzenia, obsługuje
LLDP, klient DHCP, podwójne obrazy oprogramowania, Ring
Rapid Spanning Tree Protocol (RRSTP), Strict Priority Queuing
(SPQ), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), Storm
Control, Back Pressure Support, Internet Control Message
Protocol (ICMP), ograniczenie przepływności, harmonogram
PoE, Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, Green Ethernet

Zgodność z normami:	(EEE), VLAN Tagging, mapowanie priorytetu IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 1000Base-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	4.7 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu ściennego
MTBF:	1,144,461 godziny
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, RoHS, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, C-Tick Class A, LVD, CNS 14336-1
Wymiary i waga	
Szerokość:	25 cm
Głębokość:	10.4 cm
Wysokość:	2.7 cm
Waga:	0.62 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	30.2 cm
Głębokość transportowa:	22.7 cm
Wysokość transportowa:	6.4 cm
Waga transportowa:	1.1 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.