

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-gs1915-8ep-8-port-gbe-poe-smart-hybrid-mode-switch-standalone-or-nebulaflex-cloud-60-watt-802.3at-desktop-fanless-p-220170.html>



ZYXEL GS1915-8EP 8-port GbE PoE Smart hybrid mode Switch standalone or NebulaFlex Cloud 60 Watt 802.3at desktop fanless

Cena brutto	537,43 zł
Cena netto	436,94 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4510407
Kod producenta	GS1915-8EP-EU0101F
Kod EAN	4718937621934

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL GS1915-8EP 8-port GbE PoE Smart hybrid mode Switch standalone or NebulaFlex Cloud 60 Watt 802.3at desktop fanless

Opis:

Zyxel GS1915 Series GS1915-8EP - Przełącznik - zgodność z NebulaFLEX - smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) - stacjonarny, montowany na ścianie - PoE+ (60 W)
4718937621934
Ograniczona dożywotnia gwarancja

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Przełącznik - 8 porty - smart
Stacjonarny, montowany na ścianie
Gigabit Ethernet
8 x 10/100/1000 (PoE+)
PoE+
60 W

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zdolność przełączania: 16 Gb/s

Przekazywanie: 11.9 Mbps

Rozmiar bufora pakietu: 525000

8K wpisów

9KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MSTP, RSTP, STP

SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3

SSL

RADIUS

Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, ważne cykliczne kolejkowanie (WRR), zapamiętaj i przekaż, filtrowanie adresów MAC, obsługa IPv6, tryb półduplexu, tryb pełnego duplexu, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Quality of Service (QoS), bez chłodzenia, obsługuje

Zgodność z normami:**Rozszerzenie / połączenie****Interfejsy:****Zasilanie****Zasilacz:****Wymagane napięcie:****Zużycie energii w trybie aktywności:****Różne****Akcesoria w zestawie:****MTBF:****Zgodność z normami:****Wymiary i waga****Szerokość:****Głębokość:****Wysokość:****Waga:****Wielkość i waga (ładunek)****Szerokość transportowa:****Głębokość transportowa:****Wysokość transportowa:****Waga transportowa:****Gwarancja producenta****Obsługa i wsparcie:****Parametry środowiska****Minimalna temperatura pracy:****Maksymalna temperatura pracy:****Dopuszczalna wilgotność:****Min. temperatura przechowywania:****Maks. temperatura przechowywania:****Zakres wilgotności pamięci:**

LLDP, klient DHCP, podwójne obrazy oprogramowania, Ring Rapid Spanning Tree Protocol (RRSTP), Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), Storm Control, Back Pressure Support, Internet Control Message Protocol (ICMP), ograniczenie przepływności, harmonogram PoE, Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, Green Ethernet (EEE), VLAN Tagging, mapowanie priorytetu IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

Adapter mocy zewnętrznej

AC 100-240 V (50/60 Hz)

72 wat

Zestaw do montażu ściennego

1,641,000 godzin

Certyfikat FCC Class A, RoHS, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, C-Tick Class A, LVD, CNS 14336-1

25 cm

10.4 cm

2.7 cm

0.62 kg

30.2 cm

22.7 cm

6.4 cm

1.4 kg

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

0 °C

40 °C

10-95% (niekondensująca)

-40 °C

70 °C

10-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.