

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-lte5398-m904-cat-18-modem-router-4g-lte-a-80211ac-wifi-4gbe-lan-dual-band-ac2050-mu-mimo-p-223103.html>



ZYXEL LTE5398-M904 CAT 18 Modem Router 4G LTE-A 802.11ac WiFi 4GbE LAN Dual- Band AC2050 MU-MIMO

Cena brutto	766,23 zł
Cena netto	622,95 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46130606
Kod producenta	LTE5398-M904-EU01V1F
Kod EAN	4718937606801

Opis produktu

Opis

ZyXel LTE5398-M904 4G Pro LTE-A Indoor IAD obsługuje dwuzakresowe łącza Cat. 18 i dwuzakresowe łącza AC2050. Jego konstrukcja "Dual-WAN Failover" gwarantuje niezawodny szerokopasmowy dostęp do Internetu za pośrednictwem mobilnej sieci WAN lub stacjonarnej sieci WAN dla usług premium przy niższych nakładach inwestycyjnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zmaksymalizowana sieć, uproszczone życie**
Łączy w sobie punkt dostępowy WAN, bramę LAN i funkcje VoIP/telefonu w jednym urządzeniu. Dzięki łatwemu w nawigacji interfejsowi i minimalistycznemu wyglądowi ułatwia życie!
- **Bezprzewodowa wolność**
Instalacja Internetu kablowego nie jest opłacalna ani czasochłonna. Dzięki technologii bezprzewodowej 4G LTE można uwolnić się od instalacji kablowej w każdej lokalizacji o słabym połączeniu przewodowym. Bez względu na to, czy masz już router, czy nie, urządzenie może działać zarówno w trybie mostu, jak i routera, dzięki czemu można je łatwo wdrożyć i zintegrować z istniejącym środowiskiem.
- **Wyjątkowa prędkość, sygnał i wydajność**
Wyposażony w Cat.18, najwyższy poziom technologii 4G LTE-A, połączenia w dół mogą osiągnąć prędkość do 1,2 Gb/s dzięki 5-pasmowej agregacji nośnych i wbudowanym antenom 4x4 MIMO o wysokiej wydajności. Co więcej, urządzenie posiada dwa zewnętrzne porty antenowe LTE, które mogą poprawić odbiór sygnału. Ciesz się szybkim mobilnym Internetem.
- **Bezproblemowa łączność**
Funkcja "Dual-WAN failover" umożliwia skonfigurowanie LTE jako kopii zapasowej, gdy wydajność głównego połączenia przewodowego spadnie lub ustawienie LTE jako głównego połączenia i portu LAN jako awaryjnej sieci WAN, aby utrzymać niezawodne połączenie sieciowe.
- **Połączenie możliwe w dowolnym miejscu**
Urządzenie wykorzystuje dwuzakresowe, współbieżne Wi-Fi 2,4/5 GHz. Udostępnia sieć Wi-Fi nawet 32 urządzeniom Wi-Fi jednocześnie. Połącz go z potężną bramą bezpieczeństwa, przełącznikami, serwerami NAS, telefonami VoIP lub innymi urządzeniami, aby zaspokoić potrzeby sieci firmowej lub rodzinnej przez cały dzień.
- **Prosta konstrukcja, łatwe zarządzanie**
Został zaprojektowany z elegancją i oszczędnością miejsca. Funkcja Plug-and-Play, przyjazna dla użytkownika bezpłatna aplikacja "ZyXel Air" oraz intuicyjny graficzny interfejs użytkownika na stronie internetowej zapewniają przyjemne i łatwe w użyciu zarządzanie za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera stacjonarnego.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ZYXEL LTE5398-M904 CAT 18 Modem Router 4G LTE-A
802.11ac WiFi 4GbE LAN Dual-Band AC2050 MU-MIMO
ZyXel LTE5398-M904 - Router bezprzewodowy - WWAN - GigE -
Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 - Dwuzakresowy - 3G, 4G

EAN:	4718937606801
Gwarancja producenta:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz
Wykonanie:	Przepustowość downlink LTE: 1200 Mb/s Przepustowość uplink LTE: 150 Mb/s Szybkość danych downlink HSPA+: up to 42 Mbps Szybkość danych uplink HSUPA: up to 5.76 Mbps PPTP, L2TP, IPSec, DNS, DDNS, IPv4, IPv6 WPA, WPA2, WPA2-Personal Radio Service Set ID (SSID) AC2050 Obsługa NAT, obsługa NAPT, obejście VPN, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), automatyczny wybór kanału (ACS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), serwer DHCP, obsługa wielu SSID, ukryty SSID, port w trybie przekaż dalej, przycisk resetu, klient DHCP, podwójne strumieniowanie (2x2), Security Management System (SMS), tryb routera, obsługa DMZ, praca awaryjna WAN podwójnego, przycisk WLAN/WPS, tryb mostka, planowanie WLAN, zarządzanie APN, zarządzanie kodem PIN do karty SIM, technologia 4x4 MIMO, 3GPP Wersja 12, zarządzanie pasmem, włączanie/wyłączanie roamingu danych, zarządzanie PUK SIM, wybór sieci, przełącznik anteny wewnętrznej/zewnętrznej LTE, Internet, WLAN/WPS, zasilanie/USB
Wskaźniki statusu:	
Komunikacja	
Typ:	Bezprzewodowy modem komórkowy
Cellular Protocol:	UMTS, WCDMA, HSUPA, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE, LTE Advanced Pro
Generacja:	3G, 4G
Pasmo Komórkowe:	LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B3
Maksymalna prędkość transmisji:	1200 Mbps
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4 pin USB Typ A Antena: 2 x SMA
Gniazda rozszerzeń:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x Micro-SIM
Antena	
Antena:	Zewnętrzna wymienna i wewnętrzna
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	10 cm
Głębokość:	10 cm
Wysokość:	20.5 cm
Waga:	599 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	24.7 cm
Głębokość transportowa:	17 cm
Wysokość transportowa:	12 cm
Waga transportowa:	1.6 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
