

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-lte7480-outdoor-ip67-cat-12-lte-b1357820384041-wcdma-b18-standard-euuk-plug-fcs-support-ca-b1b3-p-58579.html>



ZYXEL LTE7480 outdoor IP67 cat 12 LTE B1/3/5/7/8/20/38/40/41 WCDMA B1/8 Standard EU/UK Plug FCS support CA B1+B3

Cena brutto	482,98 zł
Cena netto	392,67 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3886989
Kod producenta	LTE7480-M804-EUZN1F
Kod EAN	4718937610846

Opis produktu

Zewnętrzny router Zyxel LTE7480-M804 4G LTE-A jest doskonałym rozwiązaniem dla obszarów podmiejskich, miejsc publicznych, domów i biur. Ciesz się błyskawicznymi i wygodnymi połączeniami dzięki LTE7480-M804.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Łatwa instalacja**

Łatwa instalacja jest realizowana za pomocą elastycznego zestawu do montażu na ścianie lub na maszcie, wewnętrznej podstawce po stronie okna (opcjonalnie), zintegrowanego wsparcia IEEE 802.3af / at PoE, dedykowanego punktu dostępowego WiFi z aplikacją mobilną zawierającą informacje graficzne dla dostosowania rozwiązań Donor eNB.

- **Wbudowana antena 4x4 MIMO o wysokim zysku**

Zewnętrzny router Zyxel LTE7480-M804 4G LTE-A posiada anteny 4x4 MIMO o wysokiej mocy do 7 dBi na element, które działają skutecznie w środowisku zewnętrznym. Konstrukcja zewnętrzna umożliwia routerowi pracę w technologii propagacji „non-line-of-sight” w celu zwiększenia zasięgu i szerokości pasma, a także w celu wyeliminowania punktów mających trudności z dostępem do dobrego sygnału.

- **Ciężkie warunki atmosferyczne**

Mocniejsza wodoodporna ochrona gwarantuje wysokiej jakości połączenia i dłuższą żywotność urządzenia pomimo pogody i naturalnych niekorzystnych czynników. Zwiększa się również satysfakcja klienta dzięki łatwej procedurze instalacji, ponieważ nie jest konieczne znalezienie miejsca o niższej wilgotności.

- **Nieprzerwana łączność dzięki drugiemu portowi WAN LTE z opcją „fail-over”**

Przełączanie awaryjne „fail-over” przy kilku interfejsach WAN zmniejsza ryzyko awarii sieci spowodowane zależnością od pojedynczego połączenia WAN. Co więcej, bezprzewodowe LTE pozwala korzystać z drugiej sieci WAN bez planu okablowania. Tak długo, jak brama obsługuje „przełączanie awaryjne na kilku portach WAN, wystarczy podłączyć Zyxel LTE7480-M804 do istniejącej bramy i ustawić LTE jako awaryjne przełączanie WAN.

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL LTE7480 outdoor IP67 cat 12 LTE

B1/3/5/7/8/20/38/40/41 WCDMA B1/8 Standard EU/UK Plug FCS support CA B1+B3

Opis:

Zyxel LTE7480-M804 - Router - WWAN - GigE - 802.11a/b/g/n - 2,4 GHz

EAN:

4718937610846

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Router

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Technologia podłączania:
Protokół komunikacyjny danych:

Pasmo częstotliwości:
Protokół warstwy Sieci / Transportu:
Protokół zdalnego zarządzania:
Cechy:

Zgodność z normami:

Line Properties
Format kodowania linii:
Komunikacja
Typ:
Pasmo Komórkowe:

Maksymalna prędkość transmisji:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:
Gniazda rozszerzeń:
Antena
Antena:
Ilość anten:
Kierunkowość:
Poziom uzyskany:
Zasilanie
Zużycie energii w trybie aktywności:
Różne
Akcesoria w zestawie:
Dołączone przewody:
Zestaw montażowy:
Lokalizacja:
Wymiary i waga
Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Waga:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

Bezprzewodowa, przewodowa
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
2,4 GHz
ICMP/IP, FTP, DDNS
Telnet, HTTP, TR-069
Port strefy DMZ, obsługa NAT, zasilanie przez Ethernet (PoE), Stateful Packet Inspection (SPI), zapobieganie atakom typu DoS, obsługa ALG, obsługa IPv6, obejście VPN, serwer DHCP, port w trybie przekaż dalej, obsługa IPv4, klient DHCP, Internet Control Message Protocol (ICMP), technologia 4x4 MIMO
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EN55022, EN55024, FCC, RoHS, WEEE, IP67, HSF, IP65, EN 62311, EN 62209-2, EN 301 489-1-7-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13

64 QAM, 256 QAM, QPSK, 16 QAM

Bezprzewodowy modem komórkowy
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B32
600 Mbps

LAN: 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
1 (całkowity) / 1 (wolna) x SIM

Wewnętrzna
4
Kierunkowa
7 dBi

16 wat

Iniektor PoE, zestaw do montażu na maszcie/ścianie
1 x kabel sieciowy - 1.8 m
Dołączony
Europa

25.4 cm
25.5 cm
5.8 cm
1.1 kg

-40 °C
60 °C
5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.