

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-mg-108-8-ports-desktop-25g-multigig-unmanaged-switch-p-220279.html>

ZYXEL MG-108 8 Ports Desktop 2.5G MultiGig unmanaged Switch



Cena brutto	573,54 zł
Cena netto	466,29 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4240228
Kod producenta	MG-108-ZZ0101F
Kod EAN	4718937620210

Opis produktu

Opis

Przełącznik MG-108 oferuje porty 2.5-gigabitowe, aby zoptymalizować działanie sieci i urządzeń. Jest idealnym rozwiązaniem do sieciowych gier, domowej rozrywki oraz małych i domowych biur.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Łatwa instalacja, bardzo szybka sieć**
Łatwo podłączyć MG-108 do urządzeń sieciowych obsługujących łączność 2.5G, takich jak pamięci 2.5G, adaptory PCIe 2.5G, konsole do gier, zestawy VR, punkty dostępowe Wi-Fi 6, monitory 4K, komputery stacjonarne i nie tylko, aby cieszyć się bardzo wydajną łącznością sieciową oraz płynniejszą domową rozrywką dzięki uproszczonej technologii Plug-and-Play.
- **Użyj istniejącego okablowania**
Multigigabitowe porty RJ-45 nie tylko zapewniają więcej opcji prędkości, ale również mogą zwiększyć szybkość sieci domowej z obecnego 1 Gb/s do 2.5 Gb/s bez kosztów dodatkowego okablowania!
- **Ciche działanie dzięki konstrukcji bezwentylatorowej**
MG-108 ma solidną konstrukcję bezwentylatorową, która zapewnia ciche i stabilne działanie. Jest idealnym rozwiązaniem do każdego domu lub środowiska biznesowego.
- **Elastyczne wdrożenie w Twoim pokoju**
Opcje montażowe pozwalają ustawić przełącznik na biurku lub zainstalować go na ścianie.

Produkt:

Nazwa: ZYXEL MG-108 8 Ports Desktop 2.5G MultiGig unmanaged Switch

Opis:

Zyxel MG-108 - Przełącznik - niezarządzalny - 8 x 100/1000/2.5G Base-T - stacjonarny

EAN:

4718937620210

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 8 porty - niezarządzalny

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Podtyp:

2.5 Gigabit Ethernet

Porty:

8 x 100/1000/2.5G Base-T

Wykonanie:

Zdolność przełączania: 40 Gb/s

Wielkość tablicy adresów MAC:

16K wpisów

Obsługiwane ramki Jumbo:

12KB

Cechy:

Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), możliwość montowania na ścianie, Quality of Service (QoS), bez chłodzenia, bufor pakietu 12MB
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3bz

Zgodność z normami:

Wbudowane urządzenia:	Panel LED
Wskaźniki statusu:	Szybkość transmisji portu, zasilanie, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 100/1000/2.5G RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	12.24 wat
Różne	
Zgodność z normami:	Plug and Play, FCC, BSMI Class B, EAC
Wymiary i waga	
Szerokość:	24 cm
Głębokość:	10.6 cm
Wysokość:	2.6 cm
Waga:	640 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	25.6 cm
Głębokość transportowa:	13.2 cm
Wysokość transportowa:	7.8 cm
Waga transportowa:	1.122 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.