

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-nebula-lte3301-plus-lte-indoor-router-nebulaflex-with-1-year-pro-pack-cat6-4x-gbe-lan-ac1200-wifi-p-220268.html>



ZYXEL Nebula LTE3301-PLUS LTE Indoor Router NebulaFlex with 1 year Pro Pack CAT6 4x Gbe LAN AC1200 WiFi

Cena brutto	888,73 zł
Cena netto	722,54 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4427661
Kod producenta	LTE3301-PLUS-EUZZN1F
Kod EAN	4718937624850

Opis produktu

Opis

Zmień oblicze swoich usług dzięki wewnętrznemu routerowi Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A. Obsługa kategorii szóstej oraz jednoczesna praca w dwóch zakresach AC1200 sprawia, że LTE3301-PLUS zapewnia użytkownikom wygodę użytkowania dzięki błyskawicznie szybkiej komunikacji mobilnej z internetem o wydajności 300/50 Mb/ (odbieranie / wysyłanie). Kompatybilność z technologią sieciową 4G i 3G zapewnia ciągły i stabilny sygnał. Funkcja przełączania awaryjnego Dual-WAN oferuje zabezpieczenie sieci przed awarią i zachowanie komunikacji użytkowników oraz przesyłanych treści, co obniża wskaźnik CAPEX. Konstrukcja z dwoma portami WAN zapewnia bezpieczny i niezawodny dostęp do internetu poprzez mobilną sieć WAN lub stałe połączenie kablowe.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szybkie połączenie z internetem**

Wewnętrzny router Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A z obsługą kategorii 6 zapewnia możliwie najlepszą prędkość przesyłania danych o wydajności 300/50 Mbps (DL/UL). Aby uzyskać szybki Internet nawet w obszarach o stosunkowo słabym sygnale, LTE3301-PLUS można wyposażyć w dwie anteny zewnętrzne w celu uzyskania lepszej łączności. Aby współpracować z wszelkiego rodzaju urządzeniami i bramami oraz zapewnić bezproblemową integrację z twoimi podręcznymi urządzeniami CPE, LTE3301-PLUS zapewnia także obsługę trybu bridge i router.

- **Bądź elastyczny, dostosuj się**

Dla wygody użytkowników, Zyxel LTE3301-PLUS obsługuje zarówno tryb bridge, jak i router, dzięki temu integracja LTE3301-PLUS z istniejącą siecią jest bezproblemowa. Wbudowane funkcje routingu pozwalają użytkownikom korzystać ze wszystkich typowych aplikacji. Aby płynnie współpracować z istniejącymi lub preferowanymi urządzeniami użytkowników, takimi jak wysokiej klasy punkty dostępu Wi-Fi, bramy w małych firmach lub bramy w większych korporacjach, LTE3301-PLUS należy przełączyć na tryb bridge.

- **Dostarcz użytkownikom maksymalną mobilność**

Dzięki routerowi wewnętrznemu Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A możesz skonfigurować elastyczną, łatwą do wdrożenia sieć WiFi. Zapewniając bezprzewodową łączność szerokopasmową i płynne przełączanie między sieciami 4G LTE, DCHSPA + i 3G, abonenci mogą swobodnie korzystać z internetu w dowolnym miejscu w domu, w biurze lub wszędzie tam, gdzie jest dostępny zasięg 4G LTE - wszystko to bez kabli. Ponadto użytkownicy mogą łatwo zmienić lokalizację routera w zależności od różnych sytuacji i potrzeb.

- **Wychodźmy naprzeciw twoim oczekiwaniom**

Ponieważ wiele ważnych aplikacji wymaga nieprzerwanej wymiany danych, Zyxel LTE3301-PLUS obsługuje przełączanie awaryjne Dual-WAN, które zmniejsza ryzyko awarii sieci w wyniku pracy pojedynczej sieci WAN i zapewnia działające połączenia dla abonentów. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników w Internecie, bezprzewodowa łączność LTE pozwala zachować alternatywną opcję sieci WAN bez konieczności stosowania infrastruktury kablowej. Tak długo, jak brama obsługuje funkcje przełączania awaryjnego Dual-WAN, wystarczy podłączyć LTE3301-PLUS do istniejącej bramy i używać LTE jako przełącznika awaryjnego WAN.

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL Nebula LTE3301-PLUS LTE Indoor Router NebulaFlex

Opis:	with 1 year Pro Pack CAT6 4x Gbe LAN AC1200 WiFi ZyxeL LTE3301-PLUS - Router bezprzewodowy - WWAN - przełącznik 4-portowy - GigE - Wi-Fi 5 - Dwuzakresowy 4718937624850 24 miesiące w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac 2,4 GHz / 5 GHz Wpisy dot. adresów MAC: 32 Klienci bezprzewodowi: 32 PPTP, L2TP, IPSec, DHCP, DNS, DDNS HTTP, TR-069 WPA2 AC1200 Ochrona firewall, filtrowanie adresów MAC, obsługa IPv6, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), przesył IPSec, obsługa wielu SSID, przycisk resetu, obsługa IPv4, przełącznik on/off, podwójne strumieniowanie (2x2), Internet Control Message Protocol (ICMP), ochrona przed awarią, obsługa IP Security (IPSec), tryb mostka, planowanie WLAN, zarządzanie APN, 3GPP Wersja 10 IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, WEEE, ERP, Directive 94/62/EC, RoHS 2011/65/EC, 3GPP Release 10 Zasilanie, status, LTE
Pasma częstotliwości:	
Pojemność:	
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	
Protokół zdalnego zarządzania:	
Algorytm kodowania:	
Rating Wi-Fi:	
Cechy:	
Zgodność z normami:	
Wskaźniki statusu:	
Komunikacja	
Typ:	Bezprzewodowy modem komórkowy
Cellular Protocol:	GSM, UMTS, WCDMA, HSUPA, HSPA+, LTE
Maksymalna prędkość transmisji:	300 Mbps
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4 pin USB Typ A Antena: 2 x SMA 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Mini-SIM Zewnętrzna wymienna i wewnętrzna Adapter mocy zewnętrznej AC 100-240 V 18 wat 1 x kabel sieciowy 21 cm 11.5 cm 3.3 cm 500 g 29.3 cm 23.4 cm 5.7 cm 1.05 kg 0 °C 40 °C 10-90% nieskroplone
Gniazda rozszerzeń:	
Antena	
Antena:	
Zasilanie	
Zasilacz:	
Wymagane napięcie:	
Zużycie energii w trybie aktywności:	
Różne	
Dołączone przewody:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	
Głębokość:	
Wysokość:	
Waga:	
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	
Głębokość transportowa:	
Wysokość transportowa:	
Waga transportowa:	
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	
Maksymalna temperatura pracy:	
Dopuszczalna wilgotność:	

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.