

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-nebula-lte3301-plus-lte-indoor-router-nebulaflex-with-1-year-pro-pack-cat6-4x-gbe-lan-ac1200-wifi-p-289972.html>



ZYXEL Nebula LTE3301-PLUS LTE Indoor Router NebulaFlex with 1 year Pro Pack CAT6 4x Gbe LAN AC1200 WiFi

Cena brutto	778,05 zł
Cena netto	632,56 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47342125
Kod producenta	LTE-3301PLUS-EU0102F
Kod EAN	4718937634811

Opis produktu

Opis

Zmień oblicze swoich usług dzięki wewnętrznemu routerowi Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A. Obsługa kategorii szóstej oraz jednoczesna praca w dwóch zakresach AC1200 sprawia, że LTE3301-PLUS zapewnia użytkownikom wygodę użytkowania dzięki błyskawicznie szybkiej komunikacji mobilnej z internetem o wydajności 300/50 Mb/ (odbieranie / wysyłanie). Kompatybilność z technologią sieciową 4G i 3G zapewnia ciągły i stabilny sygnał. Funkcja przełączania awaryjnego Dual-WAN oferuje zabezpieczenie sieci przed awarią i zachowanie komunikacji użytkowników oraz przesyłanych treści, co obniża wskaźnik CAPEX. Konstrukcja z dwoma portami WAN zapewnia bezpieczny i niezawodny dostęp do internetu poprzez mobilną sieć WAN lub stałe połączenie kablowe.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szybkie połączenie z internetem**

Wewnętrzny router Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A z obsługą kategorii 6 zapewnia możliwie najlepszą prędkość przesyłania danych o wydajności 300/50 Mbps (DL/UL). Aby uzyskać szybki Internet nawet w obszarach o stosunkowo słabym sygnale, LTE3301-PLUS można wyposażyć w dwie anteny zewnętrzne w celu uzyskania lepszej łączności. Aby współpracować z wszelkiego rodzaju urządzeniami i bramami oraz zapewnić bezproblemową integrację z twoimi podręcznymi urządzeniami CPE, LTE3301-PLUS zapewnia także obsługę trybu bridge i router.

- **Bądź elastyczny, dostosuj się**

Dla wygody użytkowników, Zyxel LTE3301-PLUS obsługuje zarówno tryb bridge, jak i router, dzięki temu integracja LTE3301-PLUS z istniejącą siecią jest bezproblemowa. Wbudowane funkcje routingu pozwalają użytkownikom korzystać ze wszystkich typowych aplikacji. Aby płynnie współpracować z istniejącymi lub preferowanymi urządzeniami użytkowników, takimi jak wysokiej klasy punkty dostępu Wi-Fi, bramy w małych firmach lub bramy w większych korporacjach, LTE3301-PLUS należy przełączyć na tryb bridge.

- **Dostarcz użytkownikom maksymalną mobilność**

Dzięki routerowi wewnętrznemu Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A możesz skonfigurować elastyczną, łatwą do wdrożenia sieć WiFi. Zapewniając bezprzewodową łączność szerokopasmową i płynne przełączanie między sieciami 4G LTE, DCHSPA + i 3G, abonenci mogą swobodnie korzystać z internetu w dowolnym miejscu w domu, w biurze lub wszędzie tam, gdzie jest dostępny zasięg 4G LTE - wszystko to bez kabli. Ponadto użytkownicy mogą łatwo zmienić lokalizację routera w zależności od różnych sytuacji i potrzeb.

- **Wychodzimy naprzeciw twoim oczekiwaniom**

Ponieważ wiele ważnych aplikacji wymaga nieprzerwanej wymiany danych, Zyxel LTE3301-PLUS obsługuje przełączanie awaryjne Dual-WAN, które zmniejsza ryzyko awarii sieci w wyniku pracy pojedynczej sieci WAN i zapewnia działające połączenia dla abonentów. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników w Internecie, bezprzewodowa łączność LTE pozwala zachować alternatywną opcję sieci WAN bez konieczności stosowania infrastruktury kablowej. Tak długo, jak brama obsługuje funkcje przełączania awaryjnego Dual-WAN, wystarczy podłączyć LTE3301-PLUS do istniejącej bramy i używać LTE jako przełącznika awaryjnego WAN.

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL Nebula LTE3301-PLUS LTE Indoor Router NebulaFlex

Opis:	with 1 year Pro Pack CAT6 4x Gbe LAN AC1200 WiFi ZyxeL LTE3301-PLUS - Router bezprzewodowy - WWAN przełącznik 4-portowy - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dwuzakresowy 4718937634811 24 miesiące w serwisie
EAN:	
Reklamacje:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Technologia podłączania:	Przewodowa, bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac 2,4 GHz / 5 GHz Wpisy dot. adresów MAC: 32 Klienci bezprzewodowi: 32 PPTP, L2TP, IPSec, DHCP, DNS, DDNS HTTP, TR-069 WPA2 AC1200 Ochrona firewall, filtrowanie adresów MAC, obsługa IPv6, obsługa WMM, WPS, przesył IPSec, obsługa wielu SSID, przycisk resetu, obsługa IPv4, przełącznik on/off, podwójne strumieniowanie (2x2), ICMP, ochrona w przypadku przełączenia na urządzenie zapasowe, obsługa IPSec, tryb mostka, planowanie WLAN, zarządzanie APN, 3GPP Wersja 10 IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, WEEE, ERP, Directive 94/62/EC, RoHS 2011/65/EC, 3GPP Release 10 Zasilanie, status, LTE
Pasma częstotliwości:	
Pojemność:	
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	
Protokół zdalnego zarządzania:	
Algorytm kodowania:	
Rating Wi-Fi:	
Cechy:	
Zgodność z normami:	
Wskaźniki statusu:	
Komunikacja	
Typ:	Bezprzewodowy modem komórkowy
Cellular Protocol:	GSM, UMTS, WCDMA, HSUPA, HSPA+, LTE
Maksymalna prędkość transmisji:	300 Mbps
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4 pin USB Typ A Antena: 2 x SMA 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Mini-SIM
Gniazda rozszerzeń:	
Antena	
Antena:	Zewnętrzna wymienna i wewnętrzna
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 110-240 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	18 wat
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	21 cm
Głębokość:	11.5 cm
Wysokość:	3.3 cm
Waga:	500 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	29.3 cm
Głębokość transportowa:	23.4 cm
Wysokość transportowa:	5.7 cm
Waga transportowa:	1.05 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.