

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-nwa1123-ac-pro-standalone-nebulaflex-3x3-su-mimo-dual-optimised-wireless-access-point-triple-pack-excl-passive-poe-injector-p-241727.html>



ZYXEL NWA1123 AC Pro Standalone NebulaFlex 3x3 SU- MIMO Dual optimised Wireless Access Point Triple Pack excl. passive PoE injector

Cena brutto	1 242,62 zł
Cena netto	1 010,26 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2822695
Kod producenta	NWA1123ACPRO-EU0102F
Kod EAN	4718937595297

Opis produktu

Opis

Dzięki innowacyjnemu projektowi i podejściu firmy Zyxel "RF First" umożliwiającej wysoką wydajność i niezawodne połączenia, NWA1123-AC HD zapewnia większy zasięg i wyższe prędkości połączenia dla każdego klienta.

NWA1123-AC HD obsługuje NebulaFlex, umożliwiając łatwe przełączanie się za pomocą kilku kliknięć między trybem samodzielnej pracy oraz trybem zarządzanym z chmury z bezpłatną licencją.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **MU-MIMO - ważny krok w rozwoju sieci bezprzewodowej**

Bazująca na standardzie 802.11ac, technologia Wave2 prezentuje Multi-User MIMO (MU-MIMO). To ważny krok w rozwoju sieci bezprzewodowej, który umożliwia punktom dostępowym połączenie się z wieloma klientami jednocześnie, oferując 300% wydajności dla każdego punktu dostępowego 3x3.

- **Technologia Transmit Beamforming**

Technologia Transmit Beamforming (TxBF), to kolejny kluczowy element niezawodnych instalacji bezprzewodowych w środowisku dużej liczby urządzeń. Zwiększa całkowitą prędkość transmisji danych sieciowych, co przynosi korzyści nie tylko klientom MU-MIMO, ale także wszystkim pozostałym użytkownikom sieci.

- **Zbudowany z myślą o najwyższej wydajności**

Model NWA1123-AC HD posiada moduł antenowy o wysokiej wydajności, wzmacniacze mocy klasy premium oraz elementy konstrukcyjne generujące niski poziom zakłóceń. Dzięki temu urządzenie zapewnia doskonałą wydajność bezprzewodową, większą niż dostępne na rynku konkurencyjne produkty Wave 2.

- **Zoptymalizowana sieć Wi-Fi z zaawansowaną funkcjonalnością**

Aby zapewnić wyjątkową wydajność w środowisku dużej liczby urządzeń, NWA1123-AC HD charakteryzuje się odpornością na zakłócenia 3G / 4G, doskonałą czułością odbiornika i DCS, co zwiększa zakres usług dla większej liczby klientów i zapewnia lepszą jakość połączeń.

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL NWA1123 AC Pro Standalone NebulaFlex 3x3 SU-MIMO Dual optimised Wireless Access Point Triple Pack excl. passive PoE injector

Opis:

Zyxel NWA1123-AC Pro - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie/suficie (pakiet 3)

EAN:

4718937595297

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Ilość w opakowaniu:

3 (specyfikacje dotyczą jednego produktu)

Rodzaj urządzenia:

Punkt dostępu bezprzewodowego

Szerokość:	20.39 cm
Głębokość:	19.17 cm
Wysokość:	3.47 cm
Waga:	445 g
Lokalizacja:	Europa
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Do montażu na ścianie/suficie
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	1300 Mbps
Format kodowania linii:	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP, SSH, CLI
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Pojemność:	Maksymalna ilość konfigurowanych SSID: 16
Cechy:	Obsługa VLAN, filtrowanie adresów MAC, obsługa IPv6, obsługa wielu SSID, przycisk resetu, Maximum Ratio Combining (MRC), technologia 3T3R MIMO, Low Density Parity Check (LDPC), zgodność z Transmit Beam-forming (TxBF), klient DHCP, Cyclic Delay Diversity (CDD), Maximum Likelihood Demodulation (MLD)
Algorytm kodowania:	TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP
Metoda identyfikacji:	RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3au, IEEE 802.11ab
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Poziom uzyskany:	5 dBi
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płyta montażowa ścienna/sufitowa
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
MTBF:	1,005,235 godziny
Zgodność z normami:	EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, EN 300 328, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, EN 301 893, EN 301489-17
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zasilacz:	Iniektor zasilania
Zużycie energii w trybie aktywności:	12.48 wat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.