

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-nwa220ax-6e-single-pack-80211axe-ap-standalone-nebulaflex-exclude-power-adaptor-eu-and-uk-unified-ap-rohs-p-220256.html>



ZYXEL NWA220AX-6E Single Pack 802.11axe AP Standalone NebulaFlex exclude Power Adaptor EU and UK Unified AP ROHS

Cena brutto	999,88 zł
Cena netto	812,91 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46047197
Kod producenta	NWA220AX-6E-EU0101F
Kod EAN	4718937628643

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Lokalizacja:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Zarządzanie w Chmurze:

Pasmo częstotliwości:

Wykonanie:

Cechy:

ZYXEL NWA220AX-6E Single Pack 802.11axe AP Standalone NebulaFlex exclude Power Adaptor EU and UK Unified AP ROHS
Zyxel NWA220AX-6E - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6E - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - zarządzanie w chmurze
4718937628643
24 miesiące w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

18 cm

18 cm

4.2 cm

650 g

Europa

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

IPv6

SNMP

Tak

2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 575 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 4800 Mbps

Maks. szybkość danych (6 GHz): 4800 Mbps

Równoważenie obciążenia, obsługa VLAN, filtrowanie adresów MAC, obsługa systemu bezprzewodowej dystrybucji (WDS), możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Advanced Cellular Coexistence (ACC), zarządzane w chmurze, ZyXEL Wireless Optimizer (ZWO), technologia MU-MIMO, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), sterowanie pasmem, Szybki Roaming, Dynamic Channel

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Poziom uzyskany:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

MTBF:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Selection (DCS), Narzędzie ZON, izolacja L2, wykrywanie nieuczciwych punktów dostępu

WPA, WPA2, WPA2-PSK, WEP, WPA3, WPA3-Enterprise

RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE

802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE

802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax

Wewnętrzna

6 dBi

1 x 1/2.5GBase-T (uplink, PoE+) - RJ-45

1 x 1000Base-T - RJ-45

Mounting screws, płyta montażowa

711,333 godzina(y)

EN55022, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EN 301 489-17, IEEE 802.3bt, EN 62368, EN 303 687

PoE+

Adapter mocy zewnętrznej

DC 12 V

21 wat

19.7 cm

19 cm

6 cm

780 g

0 °C

50 °C

10-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.