

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-nta50axpro-25gb-lan-port-2x2x3mu-mimo-standalone-nebulaflex-wireless-access-point-single-pack-incl-power-adaptor-eu-and-uk-p-259481.html>



ZYXEL NWA50AXPRO 2.5GB LAN Port 2x2:3x3mU-MIMO Standalone NebulaFlex Wireless Access Point Single Pack incl Power Adaptor EU and UK

Cena brutto	466,66 zł
Cena netto	379,40 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46345850
Kod producenta	NWA50AXPRO-EU0102F
Kod EAN	4718937630554

Opis produktu

Opis

Zyxel NWA50AX Pro to bezprzewodowy punkt dostępowy zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych firm. Oferując szybką łączność z Internetem z prędkością transferu danych do 3000 Mb/s i obsługą technologii Wi-Fi 6, zapewnia wydajną i niezawodną komunikację bezprzewodową. Urządzenie jest wyposażone w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie WPA3-Personal, aby chronić sieć przed nieautoryzowanym dostępem i zagrożeniami cybernetycznymi. Dzięki możliwości zarządzania w chmurze, Zyxel NWA50AX Pro pozwala na łatwą konfigurację i zarządzanie, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą zmodernizować swoją infrastrukturę sieciową. Obsługuje szeroką gamę standardów dla płynnej integracji z istniejącymi sieciami i jest zasilany przez PoE+ dla wygody. Solidna konstrukcja urządzenia zapewnia niezawodność w różnych warunkach środowiskowych, dzięki czemu jest to trwały wybór do każdego otoczenia. Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć wydajność, bezpieczeństwo czy łatwość zarządzania siecią, Zyxel NWA50AX Pro oferuje kompleksowe rozwiązanie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajna łączność**

Dzięki prędkości transferu danych do 3000 Mb/s i obsłudze technologii Wi-Fi 6, Zyxel NWA50AX Pro zapewnia szybką łączność z Internetem zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Technologia 2x2:2 i 3x3:2 MU-MIMO pozwala na jednoczesne połączenie wielu urządzeń bez utraty szybkości i niezawodności.

- **Zwiększone bezpieczeństwo**

Urządzenie oferuje solidne funkcje bezpieczeństwa, w tym algorytmy szyfrowania WPA-Personal, WPA2-Personal i WPA3-Personal. Zapewnia to bezpieczeństwo sieci przed nieautoryzowanym dostępem i chroni wrażliwe dane przed potencjalnymi zagrożeniami cybernetycznymi.

- **Bezproblemowa integracja**

Zaprojektowany z myślą o łatwej integracji z istniejącymi sieciami, Zyxel NWA50AX Pro obsługuje szeroką gamę standardów, w tym IEEE 802.11k, r i v dla łączności bezprzewodowej, a także PoE+ dla zasilania. Możliwość zarządzania w chmurze pozwala na łatwą konfigurację i zarządzanie, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą zmodernizować swoją infrastrukturę sieciową.

- **Trwały i niezawodny**

Dzięki współczynnikowi MTBF (średni czas między awariami) wynoszącemu 420 539 godzin, Zyxel NWA50AX Pro jest zbudowany z myślą o trwałości. Działa w szerokim zakresie temperatur od 0 °C do 50 °C i utrzymuje poziom wydajności nawet w zakresie wilgotności bez kondensacji od 10 do 90%, zapewniając niezawodność w różnych warunkach środowiskowych.

- **Zaawansowane funkcje sieciowe**

Ten bezprzewodowy punkt dostępowy jest wyposażony w zaawansowane funkcje, takie jak Fast Roaming, Mesh networking i obsługa VLAN. Zawiera również funkcje dynamicznego wyboru kanału i sterowania pasmem,

optymalizując wydajność i efektywność sieci bezprzewodowej.

Produkt:	
Nazwa:	ZYXEL NWA50AXPRO 2.5GB LAN Port 2x2:3x3mU-MIMO Standalone NebulaFlex Wireless Access Point Single Pack incl Power Adaptor EU and UK
Opis:	Zyxel NWA50AX Pro - Punkt dostępu bezprzewodowego - PoE - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - zarządzanie w chmurze
EAN:	4718937630554
Gwarancja producenta:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Szerokość:	14 cm
Głębokość:	14 cm
Wysokość:	3.75 cm
Waga:	352 g
Lokalizacja:	Wielka Brytania, Unia Europejska
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	3000 Mbps
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Metoda rozkładania widma:	OFDMA
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	IPv6
Zarządzanie w Chmurze:	Tak
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 575 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 2400 Mb/s
Rating Wi-Fi:	AX3000
Cechy:	Obsługa VLAN, filtrowanie adresów MAC, obsługa Wireless Distribution System (WDS), Topologia siatki, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Pre- Authentication, sterowanie pasmem, Szybki Roaming, Caching PMK, Dynamic Channel Selection (DCS), technologia 2x2:2 MU- MIMO, izolacja L2, wykrywanie nieuczciwych punktów dostępu, zarządzanie command-line interface (CLI), UI internetowy, technologia 3x3:2 MU-MIMO
Algorytm kodowania:	WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Zgodność z normami:	IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Mounting screws, płyta montażowa
MTBF:	420,539 godzin
Zgodność z normami:	EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	24 cm
Głębokość transportowa:	15.5 cm
Wysokość transportowa:	6 cm
Waga transportowa:	668 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.