

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-nwa90ax-80211ax-wifi-6-nebulaflex-ap-2x2-mu-mimo-max-18gbit-ieee-8021x-wpa2-ent-wpa3-poe-8023at-incl-power-adapter-p-98438.html>



ZYXEL NWA90AX 802.11ax WiFi 6 NebulaFlex AP 2x2 MU-MIMO max 1.8Gbit IEEE 802.1x WPA2 Ent WPA3 PoE+ 802.3at incl Power Adapter

Cena brutto	535,78 zł
Cena netto	435,59 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4432158
Kod producenta	NWA90AX-EU0102F
Kod EAN	4718937625796

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Zarządzanie w Chmurze:

Pasmo częstotliwości:

Wykonanie:

Cechy:

ZYXEL NWA90AX 802.11ax WiFi 6 NebulaFlex AP 2x2 MU-MIMO max 1.8Gbit IEEE 802.1x WPA2 Ent WPA3 PoE+ 802.3at incl Power Adapter

Zyxel NWA90AX - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - zarządzanie w chmurze 4718937625796

24 miesiące w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

14 cm

14 cm

3.75 cm

290 g

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

1775 Mbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

IPv6

HTTP, CLI

Tak

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 575 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 1200 Mb/s

Obsługa VLAN, filtrowanie adresów MAC, obsługa systemu

bezprzewodowej dystrybucji (WDS), możliwość aktualizacji

firmwaru, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), wykrywanie

obcych punktów dostępowych, podwójne strumieniowanie

(2x2), technologia MU-MIMO, Unscheduled Automatic Power

Save Delivery (U-APSD), sterowanie pasmem, Szybki Roaming,

Algorytm kodowania:	Dynamic Channel Selection (DCS), izolacja 2 - Warstwy, technologia Smart Mesh
Metoda identyfikacji:	WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Zgodność z normami:	RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP) IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	2
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Mounting screws, płyta montażowa
MTBF:	1,010,980 godziny
Zgodność z normami:	BSMI, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, EN 301 489-1, LP0002, CNS 14336-1, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	24 cm
Głębokość transportowa:	15.5 cm
Wysokość transportowa:	6 cm
Waga transportowa:	600 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.