

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-nwa90axpro-25gb-lan-port-2x2:3x3mU-MIMO-standalone-nebulaflex-wireless-access-point-single-pack-incl-power-adaptor-eu-and-uk-p-238897.html>



## ZYXEL NWA90AXPRO 2.5GB LAN Port 2x2:3x3mU-MIMO Standalone NebulaFlex Wireless Access Point Single Pack incl Power Adaptor EU and UK

Cena brutto	<b>484,28 zł</b>
Cena netto	<b>393,72 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46345851</b>
Kod producenta	<b>NWA90AXPRO-EU0102F</b>
Kod EAN	<b>4718937630592</b>

### Opis produktu

#### Opis

Wielogigowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 dla małych firm. Punkt dostępowy AX3000 Dual-Radio Multi-gig PoE z obsługą bezpiecznego uwierzytelniania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Punkt dostępu Multi-gig Wi-Fi 6 dla małych firm**

Oferując prędkość Wi-Fi AX3000 z portem uplink 2.5G Ethernet, Zyxel NWA90AX Pro zapewnia potężną i szybszą prędkość Wi-Fi 6 dla małych firm, SoHo i biur domowych. Właściciele małych firm poszukujący niedrogiego punktu dostępowego Wi-Fi 6 z łącznością Multi-gig, Zyxel NWA90AX Pro jest bez wątpienia idealnym wyborem dla nich, aby obsługiwać więcej podłączonych urządzeń i aplikacji z najszybszymi prędkościami.

- **Zwiększ swoją wydajność Wi-Fi**

Aby lepiej wykorzystać szybsze prędkości w paśmie 5 GHz, Zyxel NWA90AX Pro wyposażono w 3x anteny o wysokim zysku, aby wzmocnić sygnały Wi-Fi i rozszerzyć zasięg, zwłaszcza na wcześniej trudno dostępne obszary. Oprócz wzmocnienia sygnału Wi-Fi, NWA90AX Pro wyposażony jest również w wysokiej jakości wielogigowe połączenia Ethernet. Ponieważ może działać na zwykłym okablowaniu Cat 5e, port uplink 2.5G przelamuje wąskie gardło 1.0G bez konieczności ponownego okablowania, co ułatwia stworzenie niedrogiego środowiska sieciowego o dużej prędkości dla firmy lub domu.

- **Bezpieczne uwierzytelnianie w celu ochrony sieci biznesowych**

Dzięki obsłudze captive portal i uwierzytelnianiu IEEE802.1x, NWA90AX Pro nie tylko oferuje użytkownikom małych firm bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa, aby chronić ich sieci, ale także elastyczną możliwość dostosowania logowania użytkownika sieci bezprzewodowej do marketingu i rozpoznawania biznesu.

- **Skonfiguruj swoją sieć bezprzewodową w kilka minut**

Nie wymaga specjalistycznej wiedzy na temat sieci - NWA90AX Pro został zaprojektowany tak, aby można go było łatwo skonfigurować i zainstalować w miejscach takich jak małe hotele, sklepy detaliczne, restauracje czy biura domowe.

- **Łatwe wdrożenie dzięki Zyxel's Smart Mesh**

Technologia Smart Mesh firmy Zyxel automatycznie tworzy dynamiczne połączenia bezprzewodowe między punktami dostępowymi i łagodzi skomplikowane, niewygodne okablowanie przy wdrażaniu Wi-Fi. Technologia Smart Mesh może zaoszczędzić Ci dodatkowe okablowania, umożliwiając bezprzewodową łączność między punktami dostępowymi w celu uzyskania rozszerzonego zasięgu i elastycznego wdrożenia.

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL NWA90AXPRO 2.5GB LAN Port 2x2:3x3mU-MIMO  
Standalone NebulaFlex Wireless Access Point Single Pack incl  
Power Adaptor EU and UK

Opis:	Zyxel NWA90AX Pro - Punkt dostępu bezprzewodowego - 2.5G PoE uplink, 3x3 + 2x2 MU-MIMO antenna, AX3000 Multi-gig, NebulaFlex Cloud - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz
EAN:	4718937630592
Gwarancja producenta:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Szerokość:	14 cm
Głębokość:	14 cm
Wysokość:	3.75 cm
Waga:	352 g
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączenia:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	3 Gbps
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (5 GHz): 2,4 Gb/s Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 575 Mb/s
Rating Wi-Fi:	AX3000
Cechy:	Obsługa VLAN, filtrowanie adresów MAC, obsługa IPv6, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Advanced Cellular Coexistence (ACC), technologia MU-MIMO, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Pre-Authentication, sterowanie pasmem, Szybki Roaming, Caching PMK, Dynamic Channel Selection (DCS), technologia 3x3 MIMO, obsługa NebulaFlex Pro, Narzędzie ZON, izolacja L2, wykrywanie nieuczciwych punktów dostępu, Tryb Zarządzany w Chmurze Nebula, 2x2 MIMO
Algorytm kodowania:	2.4Ghz, WDS/Mesh
Metoda identyfikacji:	WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3
Zgodność z normami:	RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP) IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 2.5 GBase-T (PoE) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Mounting screws, płyta montażowa
MTBF:	420,539 godzina(y)
Zgodność z normami:	EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	15.5 cm
Głębokość transportowa:	24 cm
Wysokość transportowa:	6 cm
Waga transportowa:	668 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.