

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-scr50axe-cloud-router-p-220164.html>

ZYXEL SCR50AXE Cloud Router



Cena brutto	701,82 zł
Cena netto	570,59 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46317696
Kod producenta	SCR50AXE-EU0101F
Kod EAN	4718937631582

Opis produktu

Opis

SCR 50AXE to podstawowy router firewall, zaprojektowany dla SOHO / małych firm, zintegrowany z najlepszymi w swojej klasie zabezpieczeniami i łatwym zarządzaniem za pomocą chmury Nebula.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zarządzanie zagrożeniami**

Walka z oprogramowaniem ransomware, blokowanie włamań/exploitów/dark web/reklam/VPN proxy oraz powstrzymywanie oszustw pocztowych i phishingu.

- **Zarządzanie ruchem**

Zarządzanie ruchem pomaga zobaczyć, jak urządzenia końcowe zachowują się w sieci; identyfikując aplikacje, które przechodzą przez sieć i korzystanie z tych aplikacji.

- **Ograniczenie kraju**

Identyfikuje kraj pochodzenia ruchu przychodzącego poprzez sprawdzenie jego adresu IP. Jeśli kraj jest tym, który został wybrany do filtrowania, SCR 50AXE odmawia dostępu, chroniąc sieć.

- **Łatwa w użyciu aplikacja dla każdego**

Wystarczy kilka prostych kliknięć, aby urządzenia były gotowe do pracy w ciągu kilku minut. Aplikacja mobilna Nebula z łatwością uruchamia Wi-Fi i funkcje bezpieczeństwa SCR 50AXE bez konieczności posiadania wiedzy na temat sieci.

- **Szybkość i wydajność dzięki zoptymalizowanemu Wi-Fi 6E**

Trójzakresowe Wi-Fi SCR 50AXE działa jednocześnie, aby zwiększyć prędkość sieci bezprzewodowej do 5,4 Gb/s. Dzięki pasmu 6 GHz z super-szerokimi kanałami 160 MHz lub 80 MHz, zapewniającymi maksymalną prędkość dla wielu połączeń jednocześnie z niskim opóźnieniem.

- **W domu, w biurze, wszystko jest po prostu połączone**

Rozwiązanie Nebula Cloud Networking pozwala po prostu podłączyć, chronić i zarządzać SCR 50AXE i innymi kompatybilnymi urządzeniami Zyxel za pomocą scentralizowanej platformy chmurowej Zyxel Nebula.

- **Łatwy dostęp dla gości**

Dzięki Guest Wi-Fi można utworzyć oddzielną sieć dla gości, zachowując prywatność i bezpieczeństwo sieci głównej. Koniec z udostępnianiem osobistego hasła Wi-Fi nieznanym lub martwieniem się o ich dostęp do poufnych informacji w sieci. Można to skonfigurować w kilku prostych krokach i chronić sieć firmową przed dostępem z zewnątrz.

- **Prosta konfiguracja WFH VPN**

Zbuduj bezpieczne tunele dla użytkowników pracujących z domu, aby łatwo i bezpiecznie rozszerzyć doświadczenie pracy. Site-to-site VPN w SCR 50AXE zapewnia bezpieczne połączenie z domowym biurem bez skomplikowanych kroków konfiguracji VPN.

- **Zobacz więcej, chroń więcej**

Bogaty w informacje pulpit nawigacyjny przedstawia status quo poziomu bezpieczeństwa i analizę zdarzeń związanych z zagrożeniami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

ZYXEL SCR50AXE Cloud Router

Zyxel SCR 50AXE - Router bezprzewodowy - przełącznik

4-portowy - GigE - Wi-Fi 6E - Wielopasmowy

4718937631582

24 miesiące w serwisie

Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Szybkość transmisji danych:	5400 Mbps
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 575 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 2400 Mb/s Maks. szybkość danych (6 GHz): 2400 Mb/s Przepustowość zapory: 900 Mb/s Przepustowość zarządzania zagrożeniami: 900 Mb/s Zalecani użytkownicy: maks. 5 Maksymalna ilość konfigurowanych SSID: 4 IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS IGMP, statyczne trasowanie IP WPA2-PSK, WPA3-PSK Radio Service Set ID (SSID) AXE5400 Obsługa NAT, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), filtrowanie adresów MAC, możliwość aktualizacji firmwaru, automatyczny wybór kanału (ACS), ochrona przed atakiem typu malware, serwer DHCP, port w trybie przekaz dalej, przycisk resetu, ochrona e-maili, przełącznik DHCP, wiązanie IP- MAC, klient DHCP, kopia zapasowa w chmurze, proxy IGMP, zarządzane w chmurze, technologia MU-MIMO, filtr domen, ochrona przed włamaniem bezprzewodowym, Guest VLAN, Explicit Beamforming, przycisk WPS, ochrona przed oprogramowaniem szantażującym, blokada Dark Web, blokada reklam, blokada proxy VPN, ograniczenie krajowe (GeoIP) BSMI, FCC
Pojemność:	1 GHz 1 GB 256 MB Status
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Protokół routingu:	Wewnętrzna
Algorytm kodowania:	4
Metoda identyfikacji:	Adapter mocy zewnętrznej
Rating Wi-Fi:	21 wat
Cechy:	Podstawka 1 x kabel sieciowy
Zgodność z normami:	6.82 cm
Procesor:	17.8 cm
RAM:	24.22 cm
Pamięć fflashowa:	651 g
Wskaźniki statusu:	6.1 cm
Rozszerzenie / połączenie	24.6 cm
Interfejsy:	30.35 cm
Antena	1.048 kg
Antena:	
Ilość anten:	
Zasilanie	
Zasilacz:	
Zużycie energii w trybie aktywności:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	
Dołączone przewody:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	
Głębokość:	
Wysokość:	
Waga:	
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	
Głębokość transportowa:	
Wysokość transportowa:	
Waga transportowa:	
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.