

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-starter-kit-gs1915-8ep-2x-nwa90ax-p-217367.html>



ZYXEL Starter Kit GS1915-8EP + 2x NWA90AX

Cena brutto	1 347,97 zł
Cena netto	1 095,91 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46335162
Kod producenta	GS1915-8EP-EU0102F
Kod EAN	4718937633326

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Zasilanie przez Ethernet:
Budżet poE:
Wykonanie:

Pojemność:
Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:
Cechy:

ZYXEL Starter Kit GS1915-8EP + 2x NWA90AX
Zyxel Nebula Simplicity Starter Kit Switch & AP - Starter Kit - przełącznik - Przełącznik zarządzany 2x WiFi 6 Punktów Dostępowych i 8-Portowy Inteligentny Przełącznik Zarządzany PoE [NWA90AX & GS1915-8EP] - smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) - stacjonarny, montowany na ścianie - PoE+ (60 W) 4718937633326
24 miesiące w serwisie

Przełącznik - 8 porty - smart
Stacjonarny, montowany na ścianie
Gigabit Ethernet
8 x 10/100/1000 (PoE+)
PoE+
60 W
Zdolność przełączania: 16 Gb/s
Przekazywanie: 11.9 Mbps
Rozmiar bufora pakietu: 525000
8K wpisów
9KB
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, RSTP, STP
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, SSH-2, ICMP, Syslog
SSL
RADIUS
Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, zapamiętaj i przekaż, obsługa IPv6, tryb półduplexu, tryb pełnego duplexu, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Quality of Service (QoS), bez chłodzenia, obsługuje LLDP, klient DHCP, podwójne obrazy oprogramowania, Ring Rapid Spanning Tree Protocol (RRSTP), Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), Storm Control, Back Pressure Support, Internet Control Message Protocol (ICMP), ograniczenie przepływności, harmonogram PoE, Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, Green Ethernet (EEE), VLAN Tagging,

Zgodność z normami:

mapowanie priorytetu, obsługa MIB

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Rozszerzenie / połączenie**Interfejsy:**

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

Zasilanie**Zasilacz:**

Adapter mocy zewnętrznej

Wymagane napięcie:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Żużycie energii w trybie aktywności:

72 wat

Różne**Akcesoria w zestawie:**

Zestaw do montażu ściennego

MTBF:

1,641,000 godzin

Zgodność z normami:

Certyfikat FCC Class A, RoHS, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, C-Tick Class A, LVD, CNS 14336-1

Wymiary i waga**Szerokość:**

25 cm

Głębokość:

10.4 cm

Wysokość:

2.7 cm

Waga:

0.62 kg

Wielkość i waga (ładunek)**Szerokość transportowa:**

30.2 cm

Głębokość transportowa:

22.7 cm

Wysokość transportowa:

6.4 cm

Waga transportowa:

1.4 kg

Gwarancja producenta**Obsługa i wsparcie:**

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

Parametry środowiska**Minimalna temperatura pracy:**

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-95% (niekondensująca)

Min. temperatura przechowywania:

-40 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

10-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.