

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-usg-flex-firewall-101001000-1xwan-1xsfp-4xlandmz-ports-1xusb-80211abgnac-p-215150.html>



ZYXEL USG Flex Firewall 10/100/1000 1xWAN 1xSFP 4xLAN/DMZ ports 1xUSB 802.11a/b/g/n/ac

Cena brutto	3 071,59 zł
Cena netto	2 497,23 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4063180
Kod producenta	USGFLEX100W-EU0101F
Kod EAN	4718937614776

Opis produktu

Opis

USG FLEX 100W zapewnia wyższy poziom wydajności i elastyczności! Platforma USG FLEX kontynuuje tradycję dostarczania zaawansowanych technologii, zapewniając jednocześnie pełny pakiet subskrypcji zabezpieczeń oraz płynną i skalowalną łączność z bramą.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Wyższa precyzja wykrywania zagrożeń**

ZyXel Security Cloud nieustannie uczy się zbierania informacji o zagrożeniach. Seria USG FLEX obsługuje zaawansowane oprogramowanie antywirusowe z trybem ekspresowego odpytywania w chmurze, które obejmuje miliardy sygnatur. Zapytania chmurowe o wysokiej częstotliwości wykrywania pomagają zweryfikować podejrzany plik w ciągu kilku sekund.

- Lepszy sojusz na rzecz analizy zagrożeń**

Aby zapewnić Twojej sieci lepszą ochronę, USG FLEX integruje funkcję analizy zagrożeń w celu uzyskania skalowanych informacji w czasie rzeczywistym o plikach oraz o danych stanowiących zagrożenie. Dzięki szerszemu zasięgowi wykrywania złośliwego oprogramowania z bazą danych o wielu źródłach zwiększa się dokładność wykrywania zagrożeń. Włączone jest również filtrowanie stron, aby zabezpieczyć cały dostęp do Internetu, szczególnie w przypadku CTIRU (Counter-Terrorism Internet Referral Unit) w celu ograniczenia dostępu do materiałów terrorystycznych w Internecie.

- Kompleksowa łączność**

Seria ZyWALL USG FLEX nie tylko chroni Twoją sieć, ale także obsługuje funkcje usługowe, w tym hotspot, zarządzanie punktami dostępowymi z obsługą funkcji Wi-Fi 6 i jednoczesną aktualizację urządzenia.

- Pracuj zdalnie i bezpiecznie**

W miarę wzrostu zapotrzebowania na zdalny dostęp i pracę z domu USG FLEX oferuje VPN oparty na IPsec, SSL lub L2TP, aby zapewnić elastyczne opcje bezpiecznej sieci dla wielu popularnych systemów operacyjnych. Asystent konfiguracji wymaga jedynie czterech kroków do łatwej i szybkiej konfiguracji połączenia VPN.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

ZYXEL USG Flex Firewall 10/100/1000 1xWAN 1xSFP

4xLAN/DMZ ports 1xUSB 802.11a/b/g/n/ac

ZyXel ZyWALL USG FLEX 100W - Zapora - GigE - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - zarządzanie w chmurze

4718937614776

60 miesięcy w serwisie

Zapora

21.6 cm

14.73 cm

Wysokość:	3.3 cm
Waga:	850 g
Lokalizacja:	Europa
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	L2TP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DNS, POP3, DDNS, DHCPv6
Protokół routingu:	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statyczne trasowanie IP, GRE, policy-based routing (PBR)
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Zarządzanie w Chmurze:	Tak
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Przepustowość zapory SPI: 900 Mb/s Przepustowość VPN: 270 Mb/s Przepustowość wykrywania i zapobiegania intruzom: 540 Mb/s Przepustowość antywirusa: 360 Mb/s Przepustowość Unified Threat Mangement (UTM): 360 Mb/s
Pojemność:	Obecne sesje TCP: 300000 Liczba tuneli IPSec jednocześnie: 40 Jednocześnie użytkownicy SSL VPN: 30 Interfejsy wirtualne (VLANy): 8 Jednoczesnych logowań: 64 Liczba SSID łącznie: 8 Zarządzalne punkty dostępowe: 24
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, system, łącze/aktywność
Cechy:	Ochrona firewall, trasowanie, obsługa VPN, obsługa PAT, obsługa SNAT, obsługa Syslog, Stateful Packet Inspection (SPI), zapobieganie atakom typu DoS, filtrowanie zawartości, obsługa ALG, obsługa IPv6, zapobieganie atakom DDos, IPSec Virtual Private Network (VPN), obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), ochrona przed atakiem typu malware, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), serwer DHCP, obsługa wielu SSID, bez chłodzenia, ochrona przed zagrożeniami z sieci, ochrona e-maili, przekaźnik DHCP, obsługuje CAPWAP, filtrowanie aplikacji, klient DHCP, podwójne obrazy oprogramowania, ochrona aplikacji sieci, Auto Healing, wykrywanie i zapobieganie intruzów (IDP), obsługuje Single Sign-On (SSO), Przełączenie awaryjne WAN, dwupasmowość, Dynamic Channel Selection (DCS), VLAN Tagging, czarna lista, biała lista, geolokacja IP, tryb mostka, uwierzytelnianie 2-czynnikowe
Algorytm kodowania:	DES, Szyfrowanie 3DES, MD5, IKE, SSL, SHA-1, PKI, 256 bitów AES, IKEv2, 512-bit SHA-2
Metoda identyfikacji:	Secure Shell (SSH), RADIUS, certyfikaty X.509, LDAP, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP), uwierzytelnienie XAUTH
Zgodność z normami:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, X.509
Antena	
Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	3
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	4 x 1000Base-T - RJ-45 (LAN / DMZ) 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 1 x - SFP (mini-GBIC) 1 x USB 3.0 - Type A 1 x konsola - RJ-45
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel z RJ-45 na RJ-232
MTBF:	989810.8 godzina(y)
Zgodność z normami:	CSA, certyfikat ICSA IPSec, certyfikat ICSA Firewall, VCCI Class B ITE, ICSA Antivirus, CSA 22.2 No. 60950, C-Tick Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności:	12.5 wat

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	28.4 cm
Głębokość transportowa:	19 cm
Wysokość transportowa:	10 cm
Waga transportowa:	1.4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.