

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-usg-flex-firewall-101001000-2xwan-4xlandmz-ports-1xsfp-2xusb-device-only-p-220629.html>

ZYXEL USG Flex Firewall 10/100/1000 2xWAN 4xLAN/DMZ ports 1xSFP 2xUSB Device only



Cena brutto	3 035,99 zł
Cena netto	2 468,29 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3900340
Kod producenta	USGFLEX200-EU0101F
Kod EAN	4718937611997

Opis produktu

Opis

Interfejs zarządzania w serii USG FLEX zapewnia przyjazne dla użytkownika podsumowanie ruchu i wizualizację statystyk zagrożeń. Wykorzystaj SecuReporter do dalszej analizy zagrożeń dzięki funkcji korelacji, która ułatwia proaktywne śledzenie statusu sieci, aby zapobiec następnemu zagrożeniu. Scentralizowana widoczność operacji sieciowych zapewnia łatwe zarządzanie wieloma klientami.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Raport analityczny i więcej informacji**

Interfejs zarządzania w serii USG FLEX zapewnia przyjazne dla użytkownika podsumowanie ruchu i wizualizację statystyk zagrożeń. Wykorzystaj SecuReporter do dalszej analizy zagrożeń dzięki funkcji korelacji, która ułatwia proaktywne śledzenie statusu sieci, aby zapobiec następnemu zagrożeniu. Scentralizowana widoczność operacji sieciowych zapewnia łatwe zarządzanie wieloma klientami.

- **Pracuj zdalnie i bezpiecznie**

Zdalny dostęp przy zerowej konfiguracji zredukował skomplikowane problemy z konfiguracją. Seria USG FLEX jest również zatwierdzana przez Microsoft Azure i AWS pod kątem wygody małych i średnich firm, wykorzystując połączenie infrastruktury lokalnej i chmurowej z sieciami hybrydowymi.

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL USG Flex Firewall 10/100/1000 2xWAN 4xLAN/DMZ ports 1xSFP 2xUSB Device only

Opis:

Zyxel ZyWALL USG FLEX 200 - Zapora - GigE montowany w stojaku

EAN:

4718937611997

Gwarancja producenta:

Brak gwarancji

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zapora

Szerokość:

27.2 cm

Głębokość:

18.7 cm

Wysokość:

3.6 cm

Waga:

1.4 kg

Lokalizacja:

Europa

Praca w sieci

Typ obudowy:

Montowany w stojaku

Technologia podłączania:

Przewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

L2TP, IPSec, SMTP, POP3

Protokół routingu:

OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP

Protokół zdalnego zarządzania:

SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS

Wykonanie:	Przepustowość zapory: 1,8 Gb/s Przepustowość VPN: 450 Mb/s Przepustowość wykrywania i zapobiegania intruzom: 1,1 Gb/s Przepustowość antywirusa: 570 Mb/s Przepustowość Unified Threat Mangement (UTM): 550 Mb/s
Pojemność:	Obecne sesje TCP: 600000 Liczba tuneli IPSec VPN jednocześnie: 100 Jednocześnie użytkownicy SSL VPN: 60 Interfejsy wirtualne (VLANy): 16 Jednoczesnych logowań: 200 Zarządzalne punkty dostępowe: 8
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, system
Cechy:	Ochrona firewall, trasowanie, obsługa DHCP, obsługa NAT, obsługa VPN, obsługa PAT, obsługa SNAT, równoważenie obciążenia, obsługa LDAP, obsługa VLAN, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, filtrowanie zawartości, obsługa ALG, serwer dynamicznego DNS, obsługa IPv6, analiza antywirusowa, wysoka niezawodność, możliwość aktualizacji firmwaru, zapobieganie atakom DDos, tunelowanie, IPSec Virtual Private Network (VPN), obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), ochrona antyspamowa, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), obsługa SSH, failover VPN, serwer DHCP, obsługa IPv4, bez chłodzenia, 3G USB Dongle Support, przekładnik DHCP, wiązanie IP-MAC, obsługuje CAPWAP, klient DHCP, podwójne obrazy oprogramowania, routing statyczny, znaczniki VLAN, Captive Portal, Generic Routing Encapsulation (GRE), wykrywanie i zapobieganie intruzów (IDP), koncentrator VPN, równoważenia obciążenia sieci VPN, Automatyczne łączenie VPN, obsługuje Single Sign-On (SSO)
Algorytm kodowania:	DES, Szyfrowanie 3DES, MD5, IKE, SSL, SHA-1, PKI, 256 bitów AES, IKEv2, 512-bit SHA-2
Metoda identyfikacji:	Secure Shell (SSH), RADIUS, certyfikaty X.509, LDAP, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP), uwierzytelnienie XAUTH
Zgodność z normami:	IEEE 802.1Q, X.509
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	4 x 1000Base-T - RJ-45 (LAN / DMZ) 2 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 1 x - SFP (mini-GBIC) 2 x USB - Type A 1 x konsola - DB-9
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw montażu półki
MTBF:	529,688.2 godzina(y)
Zgodność z normami:	CSA, certyfikat ICSA IPSec, certyfikat ICSA Firewall, VCCI Class B ITE, ICSA Antivirus, CSA 22.2 No. 60950, C-Tick Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności:	13.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	42.7 cm
Głębokość transportowa:	24.7 cm
Wysokość transportowa:	7.3 cm
Waga transportowa:	2.42 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.