

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-usg-flex200-h-series-user-definable-ports-with-2x25g-6x1g-usb-device-only-p-238635.html>



ZYXEL USG FLEX200 H Series User-definable ports with 2x2.5G & 6x1G USB device only

Cena brutto	3 179,21 zł
Cena netto	2 584,73 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46335133
Kod producenta	USGFLEX200H-EU0101F
Kod EAN	4718937622757

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Elastyczność portów**

Dzięki opcjom prędkości portów 2.5 Gb/s i 10 Gb/s, USG FLEX H posiada również porty definiowane programowo, co pozwala na prawdziwą elastyczność w konfiguracji i dostosowaniu każdego USG FLEX H zgodnie z wymaganiami (WAN lub LAN).

- **Bezproblemowe zarządzanie siecią dzięki chmurze**

Wykorzystując scentralizowaną platformę zarządzania chmurą firmy Zyxel, można centralnie konfigurować i wdrażać urządzenia sieciowe i zabezpieczające.

- **Cyberbezpieczeństwo w chmurze oparte na sztucznej inteligencji**

Bezpieczeństwo sieci nieustannie ewoluuje, aby sprostać wymaganiom stale zmieniającego się środowiska pracy. Blokuj złośliwe zagrożenia i ograniczaj niewłaściwe zachowania użytkowników. Seria USG FLEX H wykorzystuje chmurę opartą na sztucznej inteligencji do obsługi wielowarstwowej ochrony, takiej jak sandboxing, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, filtrowanie DNS/IP/URL, IPS i patrolowanie aplikacji w Twojej siedzibie.

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL USG FLEX200 H Series User-definable ports with 2x2.5G & 6x1G USB device only

Opis:

ZyXel ZyWALL USG FLEX 200H - Zapora - GigE, 2.5 GigE - zarządzanie w chmurze

EAN:

4718937622757

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zapora

Szerokość:

27.2 cm

Głębokość:

18.7 cm

Wysokość:

3.6 cm

Waga:

1.52 kg

Praca w sieci

Typ obudowy:

Zewnętrzna

Technologia podłączania:

Przewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

IPSec, SMTP, FTP, POP3, DDNS, HTTP, HTTPS

Protokół zdalnego zarządzania:

SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, DHCP

Zarządzanie w Chmurze:

Tak

Wykonanie:

Przepustowość zapory SPI: 5 Gb/s

Przepustowość VPN: 1,2 Gbps

Przepustowość IPS: 2 Gb/s

Efektywność przeciwko złośliwemu oprogramowaniu: 1,5 Gb/s

Przepustowość Unified Threat Mangement (UTM): 1,5 Gb/s

Pojemność:

Obecne sesje TCP: 600000

Liczba tuneli IPSec VPN jednocześnie: 100

Tunele IPSec VPN gateway to gateway: 50

Jednocześnie użytkowników SSL VPN: 50

Interfejsy wirtualne (VLANy): 32

Jednoczesnych logowań: 200

Cechy:

Trasowanie, obsługa NAT, obsługa VPN, obsługa SNAT, obsługa Syslog, Stateful Packet Inspection (SPI), zapobieganie atakom typu DoS, filtrowanie zawartości, obsługa ALG, Intrusion Prevention System (IPS), filtrowanie adresów IP, ochrona przed atakiem typu malware, Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), failover WAN, serwer DHCP, przekąźnik DHCP, klient DHCP, podwójne obrazy oprogramowania, WAN z równoważeniem obciążenia pasma, Web Filtering, Klucz współdzielony (PSK), Perfect Forward Secrecy (PFS), inspekcja SSL, monitorowanie ruchu, Application Patrol, filtrowanie DNS, tryb mostka, Source & Destination Address, uwierzytelnianie 2-czynnikowe, SecuReporter, piaskownicowanie, wgląd w urządzenie, obsługa CTIRU (Counter-Terrorism Internet Referral Unit)

Algorytm kodowania:

DES, Szyfrowanie 3DES, MD5, SSL, SHA-1, 256 bitów AES,

Metoda identyfikacji:

IKEv2, 512-bit SHA-2, TLS 1.3

Rozszerzenie / połączenie

Certyfikaty X.509

Interfejsy:

2 x 2.5 GBase-T - RJ-45

6 x 1000Base-T - RJ-45

1 x USB 3.0 - Type A

1 x konsola - RJ-45

Różne**Dołączone przewody:**

1 x kabel z RJ-45 na RS-232

Zgodność z normami:

BSMI, EMC Class B, FCC Part 15 Class B, EN 62368-1, RCM Class B

Zasilanie**Zasilacz:**

Adapter mocy zewnętrznej

Wielkość i waga (ładunek)**Szerokość transportowa:**

42.7 cm

Głębokość transportowa:

24.7 cm

Wysokość transportowa:

7.3 cm

Waga transportowa:

2.43 kg

Gwarancja producenta**Obsługa i wsparcie:**

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Parametry środowiska**Minimalna temperatura pracy:**

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.