

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-v2-12-port-managed-multigig-switch-8-ports-1g-2-ports-25g-2-ports-10g-sfp-p-259468.html>

ZYXEL V2 12-Port Managed MultiGig Switch 8-Ports 1G 2-Ports 2.5G 2-Ports 10G SFP+



Cena brutto	634,66 zł
Cena netto	515,99 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46487980
Kod producenta	XGS1210-12-ZZ0102F
Kod EAN	4718937633715

Opis produktu

Opis

Szybko dostarczaj dane do urządzeń klienckich z NAS lub z sieci szkieletowej dzięki standardowi 10 Gigabit SFP+. Określaj priorytety, ograniczaj lub chroń ruch sieciowy dzięki wbudowanemu interfejsowi GUI. Zaprojektowany specjalnie dla klientów, którzy chcą prostego zarządzania siecią w domu lub biurze.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Akceleracja 10G dla wszystkich**

XGS1210-12 oferuje dwa porty SFP+ kompatybilne ze standardem 10GbE, który zapewnia wyższe prędkości transmisji i umożliwia klientom natychmiastową aktualizację do hybrydowego, szybkiego środowiska sieciowego w przystępnej cenie.

- **Łatwe zarządzanie przez przeglądarkę**

XGS1210-12 został wyposażony w przyjazny dla użytkownika interfejs, który umożliwia szybką konfigurację i zarządzanie. Przeprowadzi Cię także przez proces tworzenia kopii zapasowych i aktualizację oprogramowania, zapewniając niezawodność działania sieci, dzięki czemu będziesz mógł szybciej wrócić do czynności biznesowych.

- **QoS dla lepszej kontroli ruchu**

QoS (Quality of service) to zdolność do nadania różnego priorytetu różnym aplikacjom, użytkownikom lub strumieniom wideo / głosu / danych lub zagwarantowania określonego poziomu wydajności przepływu danych.

- **Bezgłośna konstrukcja bez wentylatorów**

Rozbuduj swoją sieć bez zakłócania spokojnego środowiska biznesowego. Przełącznik ten ma konstrukcję bez wentylatorów, która zapewnia cichą pracę i większą niezawodność ze względu na brak ruchomych elementów.

- **Oszczędzanie energii w pracy**

Wbudowana funkcja IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) automatycznie wykrywa ruch w sieci i dynamicznie dostosowuje zużycie energii, aby zmniejszyć pobór prądu w czasie niskiego wykorzystania łącza.

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL V2 12-Port Managed MultiGig Switch 8-Ports 1G 2-Ports 2.5G 2-Ports 10G SFP+

Opis:

ZyXel XGS1210-12 - V2 - przełącznik - Tak - 8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (uplink) - stacjonarny, montowany na ścianie
4718937633715
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Przełącznik - 12 porty - Tak

Stacjonarny, montowany na ścianie

2.5 Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit / 10

Gigabit SFP+ (uplink)

Zdolność przełączania: 66 Gb/s

Przekazywanie: 49 Mb/s

Wykonanie:

Pojemność:	Grupy multicast: 128
Wielkość tablicy adresów MAC:	Rozmiar bufora pakietu: 1,5 MB
Obsługiwane ramki Jumbo:	16K wpisów
Protokół routingu:	12 000 bajtów
Cechy:	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
	Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, Broadcast Storm Control, QoS, przycisk resetu, bez chłodzenia, klient DHCP, zapobieganie powstawaniu pętli, Link Aggregation, Static Link Aggregation, WRR, wykrywanie pętli, portal zarządzania sieciowym GUI, uwierzytelnianie hasłem, kontrolki statusu LED
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
	2 x 100/1000/2.5G RJ-45
	2 x 1/10Gbit LAN SFP+ uplink
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Ilość zainstalowanych:	1
Moc wyjściowa:	DC 12 V
Wymagane napięcie:	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Różne	
Zgodność z normami:	FCC, RoHS, BSMI Class B, LVD, EAC, SFF-8431
Wymiary i waga	
Szerokość:	25 cm
Głębokość:	10.4 cm
Wysokość:	2.7 cm
Waga:	768 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	30.6 cm
Głębokość transportowa:	22.5 cm
Wysokość transportowa:	6.4 cm
Waga transportowa:	1.127 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.