

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-vmg4005-b50a-vdsl2-17a-bonding-and-35b-single-line-bridge-p-295165.html>



ZYXEL VMG4005-B50A VDSL2 17a Bonding and 35b Single Line Bridge

Cena brutto	473,83 zł
Cena netto	385,23 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3858286
Kod producenta	VMG4005-B50A-EU01V1F
Kod EAN	4718937609208

Opis produktu

Opis

ZyXel VMG4005-B50A to wszechstronny modem DSL i router zaprojektowany, aby zaspokoić różnorodne potrzeby sieciowe. Dzięki obsłudze zarówno VDSL2, jak i ADSL2+, modem ten zapewnia szybki dostęp do Internetu w domach i małych biurach. Urządzenie oferuje szereg opcji łączności, w tym Ethernet, umożliwiając zarówno połączenia przewodowe, jak i bezprzewodowe. Zbudowany z myślą o szerokim zakresie wilgotności i temperatury pracy, VMG4005-B50A jest niezawodny w różnych środowiskach, dzięki czemu nadaje się do wielu różnych ustawień. Wyposażony w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak Stateful Packet Inspection (SPI) i zapobieganie atakom DoS, ZyXel VMG4005-B50A zapewnia spokój użytkownikom dbającym o bezpieczeństwo sieci. Urządzenie obsługuje również QoS, zapewniając efektywne zarządzanie przepustowością dla różnych aplikacji. Dzięki opcjom zdalnego zarządzania za pośrednictwem protokołów takich jak SSH i HTTP, modem ten można łatwo konserwować i monitorować na odległość. Zapewniając stabilną wydajność, a jednocześnie pozostając przyjaznym dla użytkownika, VMG4005-B50A jest solidnym wyborem dla niezawodnej łączności z Internetem.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodna łączność**

ZyXel VMG4005-B50A obsługuje różne cyfrowe protokoły sygnalizacyjne, w tym ADSL, ADSL2, VDSL i VDSL2, zapewniając płynne i niezawodne połączenie dla wielu użytkowników.

- **Kompleksowe bezpieczeństwo**

Dzięki wbudowanej funkcji Stateful Packet Inspection (SPI) i zapobieganiu atakom DoS, urządzenie oferuje niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi.

- **Zaawansowane opcje zarządzania**

Protokoły zdalnego zarządzania, takie jak SSH i HTTP, umożliwiają wydajne monitorowanie i konserwację, zapewniając użytkownikom wygodny dostęp do kontroli sieci.

- **Możliwość dostosowania do warunków środowiskowych**

Zaprojektowany do efektywnej pracy w zakresie temperatur od 0°C do 40°C i wilgotności od 10 do 90%, ZyXel VMG4005-B50A może być używany w różnych warunkach.

- **Zaawansowany zestaw funkcji**

Wyposażony w funkcje takie jak serwer DHCP, możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego i obsługę grup VLAN, modem ten został stworzony, aby spełnić różne wymagania sieciowe.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

ZYXEL VMG4005-B50A VDSL2 17a Bonding and 35b Single Line Bridge

ZyXel VMG4005-B50A - Router - modem DSL 1GbE

4718937609208

24 miesiące w serwisie

Router

Stacjonarny

Przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

PPPoE, PPPoA, IPoE, DHCP, IPv6, HTTP, FTP, NTP

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Line Properties

Format ramkowania:

Komunikacja

Typ:

Protokół sygnalizacji cyfrowej:

Protokoły i specyfikacje:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

DHCP, IPv6, HTTP, CLI, SSH, Telnet, TFTP, TR-069, NTP, TR-098, TR-111, TR-181

Secure Shell (SSH)

Trasowanie hermetyzacji MAC, klient DHCP, przełącznik DHCP, serwer DHCP, QoS, grupa VLAN, możliwość aktualizacji firmwaru, Rom-D, zapobieganie atakom typu DoS, filtracja pakietów, obsługa Syslog, G.Vector, G.INP, przycisk resetu, SPI IEEE 802.1Q

Zasilanie, VDSL, LAN

ANSI T1.413

Modem DSL

ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2

ITU G.993.1, ITU G.993.2, ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.3,

ITU G.992.5

WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ - RJ-11

LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Adapter mocy zewnętrznej

DC 12 V

13 cm

12 cm

3.2 cm

173 g

24.5 cm

14.2 cm

4.2 cm

380 g

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.