

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-wac500-single-pack-excl-power-adaptor-1-year-ncc-pro-pack-license-bundled-eu-and-uk-unified-aprohs-p-241800.html>



ZYXEL WAC500 Single Pack excl Power Adaptor 1 year NCC Pro pack license bundled EU and UK UNIFIED APROHS

Cena brutto	604,71 zł
Cena netto	491,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4137714
Kod producenta	WAC500-EU0101F
Kod EAN	4718937615155

Opis produktu

Opis

Dwuradiowy punkt dostępowy ZyXel WAC500 802.11ac Wave 2 z serii Unified zapewnia klientom biznesowym większy zasięg i lepszą prędkość połączenia dzięki technologii MU-MIMO.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zoptymalizowane połączenie bezprzewodowe**

Aby zapewnić wyjątkową wydajność w zatłoczonym środowisku, WAC500 oferuje odporność na zakłócenia 4G / 5G, doskonałą czułość odbioru i DCS, które zwiększają zasięg usług dla większej liczby klientów oraz zapewnia lepszą jakość połączenia.

- **Bardziej elastyczne zarządzanie**

WAC500 został wyposażony w technologię NebulaFlex Pro, która umożliwia działanie punktu dostępowego w trzech różnych trybach - niezależnym, kontrolera lub platformy Nebula Cloud Networking, w zależności od potrzeb każdego użytkownika.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Zarządzanie w Chmurze:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

ZYXEL WAC500 Single Pack excl Power Adaptor 1 year NCC Pro pack license bundled EU and UK UNIFIED APROHS

ZyXel WAC500 - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - zarządzanie w chmurze w suficie

4718937615155

60 miesięcy w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

14 cm

14 cm

3.75 cm

249 g

W suficie

Bezprzewodowa

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

IPv6

SNMP, CLI

Tak

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 300 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 866 Mb/s

Cechy:	Równoważenie obciążenia, obsługa VLAN, obsługa Wireless Distribution System (WDS), Topologia siatki, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), obsługa DiffServ Code Point (DSCP), Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), sterowanie pasmem, dwupasmowość, Szybki Roaming, Caching PMK, Dynamic Channel Selection (DCS), Technologia 2x2 MU-MIMO, zarządzany
Algorytm kodowania:	WPA, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3, WPA2-Personal
Metoda identyfikacji:	RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płyta montażowa
MTBF:	630,794 godzina(y)
Zgodność z normami:	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 55032, EN 301 489-17
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Nebula Professional Pack (licencja na 1 rok)
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	18.5 cm
Głębokość transportowa:	15.5 cm
Wysokość transportowa:	5.9 cm
Waga transportowa:	419 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.