

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-wac500h-wave2-triple-mode-on-wall-ap-without-power-supply-2x2-mu-mimo-wave2-standalone-managed-cloudmanaged-p-241784.html>



ZYXEL WAC500H Wave2 Triple Mode On-Wall AP without power supply 2x2 MU-MIMO Wave2 standalone managed CloudManaged

Cena brutto	709,93 zł
Cena netto	577,18 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4063186
Kod producenta	WAC500H-EU0101F
Kod EAN	4718937615209

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Lokalizacja:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Zarządzanie w Chmurze:

Pasmo częstotliwości:

Cechy:

ZYXEL WAC500H Wave2 Triple Mode On-Wall AP without power supply 2x2 MU-MIMO Wave2 standalone managed CloudManaged

Zyxel WAC500H - Punkt dostępu bezprzewodowego - 1GbE - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - AC 100/240 V - zarządzanie w chmurze - do montażu na ścianie

4718937615209

24 miesiące w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

17.3 cm

9.7 cm

2.9 cm

223 g

Europa

Do montażu na ścianie

Bezprzewodowa

1.2 Gbps

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 IPv6

SNMP, CLI

Tak

2.4 GHz, 5 GHz

Równoważenie obciążenia, zdalny restart, obsługa VLAN, filtrowanie adresów MAC, obsługa IPv6, obsługa Wireless Distribution System (WDS), możliwość aktualizacji firmwaru, Topologia siatki, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), obsługa DiffServ Code Point (DSCP), Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Pre-Authentication, sterowanie pasmem, Szybki Roaming, Caching PMK, Dynamic Channel

Algorytm kodowania:	Selection (DCS), Technologia 2x2 MU-MIMO
Metoda identyfikacji:	WPA, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3, WPA2-Personal
Zgodność z normami:	RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP) IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x 1000Base-T - RJ-45 - 18 W 1 x port 1000Base-T (uplink) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Wsporniki montażowe
MTBF:	542,017 godziny
Zgodność z normami:	EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	19.5 cm
Głębokość transportowa:	12 cm
Wysokość transportowa:	5.3 cm
Waga transportowa:	444 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.