

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-wap3205v3-eu0101f-zyxel-wap3205-v3-wireless-n300-access-point-ap-bridge-repeater-wds-client-p-59876.html>



ZYXEL WAP3205V3-EU0101F Zyxel WAP3205 v3 Wireless N300 Access Point (A/P, Bridge, Repeater, WDS, Client)

Cena brutto	90,59 zł
Cena netto	73,65 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2621766
Kod producenta	WAP3205V3-EU0101F
Kod EAN	4718937591244

Opis produktu

Wielofunkcyjny bezprzewodowy punkt dostępowy. Twórz, łącz i zwiększaj zasięg sieci bezprzewodowej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Odłączane anteny o wysokiej mocy dla lepszego zasięgu Wi-Fi lub samodzielnej aktualizacji**
Zwiększ zasięg Wi-Fi dzięki antenom Zyxel o wysokim zysku. Silniejszy sygnał dla wszystkich urządzeń Wi-Fi w celu uzyskania lepszych i bardziej niezawodnych połączeń.
- **Konstrukcja Zyxel green umożliwia oszczędność zasilania**
Bezprzewodowy punkt dostępowy N300 można zaprogramować tak, aby wyłączał moduł bezprzewodowy gdy nikt z niego nie korzysta, co wraz z regulowaną mocą wyjściową sieci bezprzewodowej pozwala potencjalnie zaoszczędzić więcej energii.
- **Kompaktowa konstrukcja z opcją montażu na ścianie zapewniająca elastyczną instalację**
Kompaktowa konstrukcja umożliwia umieszczenie bezprzewodowego punktu dostępowego N300 w dowolnym miejscu i w dowolnym pomieszczeniu bez zajmowania zbyt dużej przestrzeni.

Produkt:

Nazwa: ZYXEL WAP3205V3-EU0101F Zyxel WAP3205 v3 Wireless N300 Access Point (A/P, Bridge, Repeater, WDS, Client)

Opis:

EAN: Zyxel WAP3205 v3 - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi

Gwarancja producenta: 4718937591244

Ogólne Brak gwarancji

Rodzaj urządzenia: Punkt dostępu bezprzewodowego

Szerokość: 14.2 cm

Głębokość: 9.5 cm

Wysokość: 2.3 cm

Waga: 180 g

Lokalizacja: Europa

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania: Zewnętrzna

Szybkość transmisji danych: Bezprzewodowa

Protokół komunikacyjny danych: 300 Mbps

Wskaźniki statusu: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Cechy: Zasilanie, LAN, bezprzewodowy, WPS
Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), tryb powtarzania, możliwość montowania na ścianie, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), automatyczny wybór kanału (ACS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), przycisk resetu, klient bezprzewodowy,

Algorytm kodowania:	Wireless Scheduler
Zgodność z normami:	128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA-PSK, WPA2-PSK IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Antena	
Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	2
Poziom uzyskany:	5 dBi
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	5 x 100Base-TX - RJ-45
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Zgodność z normami:	EMC, FCC, LVD, NCC
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.