

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-wax300h-single-pack-excl-power-adaptor-1-year-ncc-pro-pack-license-bundled-eu-and-uk-unified-ap-rohs-p-292563.html>



ZYXEL WAX300H Single pack excl Power Adaptor 1 year NCC Pro Pack license bundled EU and UK Unified AP ROHS

Cena brutto	781,17 zł
Cena netto	635,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46608267
Kod producenta	WAX300H-EU0101F
Kod EAN	4718937632237

Opis produktu

Opis

Bezprzewodowy punkt dostępowy Zyxel WAX300H wprowadza technologię Wi-Fi 6 do domu lub biura, zapewniając prędkość do 3000 Mb/s i obsługując zarówno pasma 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Urządzenie to zostało zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom aktywności wymagających dużej przepustowości, takich jak przesyłanie strumieniowe, gry i przesyłanie dużych plików, zapewniając płynne i wolne od opóźnień działanie.

Bezpieczeństwo jest priorytetem dla WAX300H, oferując szyfrowanie WPA3 i różne metody uwierzytelniania w celu ochrony sieci przed nieautoryzowanym dostępem. Dodatkowo, funkcje takie jak technologia MU-MIMO, Advanced Cellular Coexistence i Fast Roaming zwiększają wydajność sieci i zapewniają stabilne połączenia dla wszystkich urządzeń.

Instalacja i zarządzanie są łatwe dzięki możliwości montażu na ścianie, obsłudze PoE++ i wszechstronnym opcjom zarządzania za pośrednictwem NebulaFlex Pro, zarządzania w chmurze i ZON Utility. Niezależnie od tego, czy jest używany samodzielnie, czy jako część większej sieci, Zyxel WAX300H jest wszechstronnym rozwiązaniem, które pasuje do szerokiej gamy scenariuszy wdrażania.

- **Solidne zabezpieczenia**

Dzięki obsłudze szyfrowania WPA3 i różnych metod uwierzytelniania, w tym RADIUS, Zyxel WAX300H zapewnia bezpieczne środowisko sieciowe, chroniąc wrażliwe dane i zabezpieczając przed nieautoryzowanym dostępem.

- **Szybka łączność**

Wyposażony w technologię Wi-Fi 6 i szybkość przesyłania danych do 3000 Mb/s, ten bezprzewodowy punkt dostępowy obsługuje działania o wysokiej przepustowości zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz, zapewniając płynne przesyłanie strumieniowe, gry i pobieranie.

- **Zwiększona wydajność sieci**

Wyposażony w technologię MU-MIMO, Advanced Cellular Coexistence (ACC) i Fast Roaming, WAX300H optymalizuje przepustowość sieci, minimalizuje zakłócenia i zapewnia płynną łączność dla urządzeń mobilnych poruszających się po całym obszarze zasięgu.

- **Wszechstronne zastosowanie**

Możliwość montażu na ścianie w połączeniu z obsługą PoE++ sprawia, że Zyxel WAX300H jest elastyczny w instalacji w różnych środowiskach, zmniejszając potrzebę stosowania dodatkowych kabli zasilających i umożliwiając wydajną rozbudowę sieci.

- **Kompleksowe opcje zarządzania**

Dzięki obsłudze NebulaFlex Pro, możliwościom zarządzania w chmurze i narzędziu ZON Utility, urządzenie to oferuje wiele opcji zarządzania, umożliwiając łatwą konfigurację, monitorowanie i konserwację infrastruktury sieciowej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ZYXEL WAX300H Single pack excl Power Adaptor 1 year NCC
Pro Pack license bundled EU and UK Unified AP ROHS
Zyxel WAX300H - Punkt dostępu bezprzewodowego - 1GbE - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie

EAN:	4718937632237
Reklamacje:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Szerokość:	17.3 cm
Głębokość:	9.7 cm
Wysokość:	2.9 cm
Waga:	310 g
Lokalizacja:	Unia Europejska, Wielka Brytania
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Do montażu na ścianie
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa, przewodowa
Szybkość transmisji danych:	3000 Mbps
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	IPv6
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Szerokość kanału: 160 MHz Maks. przepływność danych (5 GHz): 2400 Mb/s Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 575 Mb/s
Rating Wi-Fi:	AX3000
Cechy:	Strumienie - 2x2:2, obsługa NebulaFlex Pro, technologia MU-MIMO, sterowanie pasmem, WDS/Mesh, Szybki Roaming, Pre-Authentication, Caching PMK, Dynamic Channel Selection (DCS), Advanced Cellular Coexistence (ACC), izolacja L2, filtrowanie adresów MAC, wykrywanie nieuczciwych punktów dostępu, obsługa VLAN, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), zarządzane w chmurze, do samodzielnego użytku, Narzędzie ZON
Algorytm kodowania:	WPA, WPA2, WPA3
Metoda identyfikacji:	RADIUS
Zgodność z normami:	IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x port 1000Base-T (uplink) - RJ-45 2 x 10/100/1000Base-T - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Wspornik montażowy
MTBF:	750,816 godzina(y)
Zgodność z normami:	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, FCC Part 15 C, FCC Part 15 E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002, EN 60601-1-2, FCC Part 15 B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN 61000-3-2, CNS 13438, EN 61000-3-3, BSMI, EN 60950-1, IEC 60950-1, CNS14336-1
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE++
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	19.5 cm
Głębokość transportowa:	12 cm
Wysokość transportowa:	5.3 cm
Waga transportowa:	483 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.