

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-wax630s-single-pack-80211ax-4x4-smart-antenna-exclude-power-adaptor-1-year-ncc-pro-pack-license-bundled-multigig-port-p-220237.html>



ZYXEL WAX630S Single Pack 802.11ax 4x4 Smart Antenna exclude Power Adaptor 1 year NCC Pro pack license bundled Multigig Port

Cena brutto	2 015,88 zł
Cena netto	1 638,93 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4510408
Kod producenta	WAX630S-EU0101F
Kod EAN	4718937619474

Opis produktu

Opis

Dzięki 6 strumieniom przestrzennym (4x4:4 w 5 GHz, 2x2:2 w 2.4 GHz) oraz funkcjom OFDMA i MU-MIMO punkt dostępowy WAX630S oferuje prawdziwą łączność Wi-Fi 6 i charakteryzuje się ultraszybkim i niezawodnym działaniem w twojej sieci bezprzewodowej.

Wszędzie tam, gdzie korzysta się z dużej liczby urządzeń, umożliwia on szybsze i inteligentniejsze połączenia ze wszystkimi, którzy łączą się z siecią Wi-Fi.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Uwolnij moc inteligentnej anteny w sieci Wi-Fi 6**

Wbudowana technologia inteligentnej anteny która potwierdziła swoją zdolność do zmniejszania zakłóceń powodowanych przez korzystanie ze wspólnych kanałów, stale monitoruje połączenia i dostosowuje swoją pracę tak, aby zapewnić, że każde z nich działa w optymalny sposób, co oznacza, że do sieci podłączyć można więcej urządzeń bez pogorszenia wydajności czy czasu reakcji, nawet w środowiskach o dużym zagęszczeniu urządzeń.

- **Solidnie zbudowany sprzęt, któremu możesz zaufać**

Każdy szczegół konstrukcji sprzętu ma wpływ na jego wydajność i niezawodność. Punkt dostępowy WAX630S jest zbudowany z wysokiej jakości, starannie wyselekcjonowanych części, aby zapewnić lepszą jakość działania i długi czas eksploatacji.

- **Bezproblemowa modernizacja sprzętu**

Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na łączność Wi-Fi, punkt dostępowy WAX630S poprawia wydajność sieci dzięki prędkości Wi-Fi 2.90 Gbps i wielogigabitowemu portowi Ethernet 2.5 Gbps, które pozwalają na osiągnięcie prędkości rzędu wielu gigabitów przy użyciu obecnej infrastruktury i bez potrzeby wymiany kabli. Technologia inteligentnej anteny zapewnia, że wszyscy, którzy łączą się z siecią Wi-Fi, otrzymują optymalną wydajność. Organizacje takie jak szkoły, hotele i sklepy detaliczne mogą łatwo i niewielkim kosztem zmodernizować swój sprzęt do ultraszybkiego standardu Wi-Fi 6.

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL WAX630S Single Pack 802.11ax 4x4 Smart Antenna
exclude Power Adaptor 1 year NCC Pro pack license bundled
Multigig Port

Opis:

Zyxel WAX630S - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 -
2.4 GHz, 5 GHz - zasilanie DC - zarządzanie w chmurze
4718937619474

EAN:

Gwarancja producenta:

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Punkt dostępu bezprzewodowego

Szerokość:	18 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	3.9 cm
Waga:	530 g
Procesor / Pamięć / Pamięć	
Zainstalowane procesory:	Qualcomm
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Format kodowania linii:	OFDMA
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP, CLI
Zarządzanie w Chmurze:	Tak
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 575 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 2400 Mb/s Równoważenie obciążenia, obsługa VLAN, obsługa DiffServ, zarządzalność, filtrowanie adresów MAC, obsługa systemu bezprzewodowej dystrybucji (WDS), możliwość aktualizacji firmwaru, zabezpieczenie przed przepięciem, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), wykrywanie obcych punktów dostępowych, technologia MU-MIMO, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), sterowanie pasmem, dwupasmowość, Szybki Roaming, obsługa Wireless Mesh, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), technologia 4x4 MIMO, Koloryzacja BSS
Algorytm kodowania:	WPA, WPA2, WEP, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA2-Personal
Metoda identyfikacji:	RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1/2.5GBase-T (PoE) - RJ-45 - 30 W 1 x port 1000Base-T (uplink) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Mounting screws, płyta montażowa
MTBF:	321,114 godziny
Zgodność z normami:	EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Wymagane napięcie:	DC 12 V / PoE
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	22.8 cm
Głębokość transportowa:	21.6 cm
Wysokość transportowa:	6.3 cm
Waga transportowa:	765 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.