

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-wifi-6-ax1800-wlan-ap-80211ax-dualband-177-gbps-with-odfma-and-dual-2x2-mu-mimo-antenna-manageable-via-nebula-app-p-93024.html>



ZYXEL WiFi 6 AX1800 WLAN-AP 802.11ax DualBand 1.77 Gbps with ODFMA and Dual 2x2 MU-MIMO antenna manageable via Nebula App

Cena brutto	368,58 zł
Cena netto	299,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4370919
Kod producenta	NWA50AX-EU0102F
Kod EAN	4718937618743

Opis produktu

ZyXel NWA50AX to punkt dostępowy Wi-Fi 6, który oferuje starannie dobrany zbiór funkcji dla małych firm i domowych biur, które chcą przejść na standard 11ax (Wi-Fi 6) bez ponoszenia dużych kosztów. Dzięki obsłudze częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz punkt dostępowy NWA50AX pozwala w pełni wykorzystywać możliwości sieci Wi-Fi 6, takie jak większa prędkość, nawet w warunkach intensywnego ruchu internetowego i w środowiskach o dużym zagęszczeniu urządzeń, a także rozszerzony zasięg sieci bezprzewodowej, obsługa większej liczby urządzeń IoT i znacznie więcej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Prosta instalacja, łatwa konfiguracja**

punkt dostępowy NWA50AX może w łatwy sposób zainstalować i skonfigurować dowolna osoba pracująca w niewielkim hotelu, kawiarni, biurze domowym lub sklepie detalicznym/butiku. Dzięki możliwości zarządzania za pośrednictwem lokalnego interfejsu oraz chmury Nebula, urządzenie pozwala na szybką konfigurację punktu dostępowego za pomocą kilku kliknięć. Użytkownik może łatwo i samodzielnie skonfigurować sieć dla gości i pracowników i błyskawicznie zacząć korzystać z ultraszybkiej łączności Wi-Fi 6.

- **Łatwe połączenie i bezkompromisowe bezpieczeństwo**

Przeciętny użytkownik zwykle woli założyć sieć najprostszym sposobem, zamiast zmagać się ze skomplikowanymi ustawieniami, co niekiedy skutkuje obniżeniem stopnia bezpieczeństwa i niewłaściwym szyfrowaniem. Dzięki obsłudze standardu WPA3 Personal, punkt dostępowy NWA50AX zapewnia mocniejsze szyfrowanie i chroni sieć bezprzewodową bez konieczności skomplikowanej konfiguracji.

- **Zarządzaj tak, jak chcesz**

Punkt dostępowy NWA50AX z funkcją NebulaFlex oferuje elastyczne opcje zarządzania, które pozwalają wybierać między zarządzaniem za pośrednictwem lokalnego interfejsu a przejściem na interfejs zarządzania przez chmurę Nebula. Dzięki temu nigdy nie musisz martwić się, że zapomnisz swój adres IP, nazwę użytkownika czy hasło.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

ZYXEL WiFi 6 AX1800 WLAN-AP 802.11ax DualBand 1.77 Gbps with ODFMA and Dual 2x2 MU-MIMO antenna manageable via Nebula App

ZyXel NWA50AX - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz
4718937618743

24 miesiące w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

14 cm

14 cm

Wysokość:	3.75 cm
Waga:	290 g
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	IPv6
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 575 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 1200 Mb/s Obsługa VLAN, obsługa systemu bezprzewodowej dystrybucji (WDS), Topologia siatki, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), sterowanie pasmem, Szybki Roaming, Dynamic Channel Selection (DCS), technologia 2x2 MIMO
Cechy:	WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal IEEE 802.3at
Algorytm kodowania:	
Zgodność z normami:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Mounting screws, płyta montażowa
MTBF:	1,010,980 godzin
Zgodność z normami:	EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	16 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	24 cm
Głębokość transportowa:	15.5 cm
Wysokość transportowa:	6 cm
Waga transportowa:	600 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.