

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-xgs1010-12-v2-switch-p-264612.html>

ZYXEL XGS1010-12 v2 switch



Cena brutto	595,83 zł
Cena netto	484,41 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46697819
Kod producenta	XGS1010-12-ZZ0102F
Kod EAN	4718937633708

Opis produktu

Opis

Przełącznik umożliwia szybkie dostarczanie danych do urządzeń sieci szkieletowej dzięki 10-gigabitowej wydajności SFP +. XGS1010-12 został zaprojektowany specjalnie dla klientów, którzy potrzebują niedrogiego rozwiązania do łączności sieciowej 10GbE w różnych środowiskach sieciowych, takich jak dom lub biuro.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Przenieś komunikację na wyższy poziom**

Przełącznik umożliwia szybkie dostarczanie danych do urządzeń sieci szkieletowej dzięki 10-gigabitowej wydajności SFP +. XGS1010-12 został zaprojektowany specjalnie dla klientów, którzy potrzebują niedrogiego rozwiązania do łączności sieciowej 10GbE w różnych środowiskach sieciowych, takich jak dom lub biuro.

- **Łatwa obsługa bez konfiguracji**

Łatwa konstrukcja typu plug-and-play pozwala podłączyć XGS1010-12 do rozwiązań VoIP, odtwarzaczy multimedialnych, konsol do gier, dekodera i innych urządzeń do przeglądania Internetu w sieci domowej lub biurowej bez żadnej konfiguracji.

- **QoS dla lepszej kontroli ruchu**

QoS dla lepszej kontroli ruchu ZyXel XGS1010-12 wyposażony jest w dwa porty o wysokim priorytecie i dwa o średnim priorytecie, co zapewnia lepszą jakość pobierania, a jednocześnie gwarantuje lepsze wrażenia podczas przeglądania stron, grania i odtwarzania strumieni multimedialnych na innych urządzeniach.

- **Bezgłośna praca bez wentylatorów**

Zwiększ zasięg sieci bez zakłócania ciszy środowiska biznesowego. XGS1010-12 posiada konstrukcję bez wentylatora, dzięki temu zapewnia cichą pracę i większą niezawodność ponieważ nie posiada żadnych ruchomych elementów.

- **Oszczędność energii w pracy**

Wbudowana funkcja IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) automatycznie wykrywa ruch w sieci i dynamicznie dostosowuje do niego zużycie energii, dzięki temu zmniejsza pobór mocy podczas niskiej eksploatacji łącza.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ZYXEL XGS1010-12 v2 switch

ZyXel XGS1010-12 - V2 - przełącznik - Tak - 8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (uplink) - stacjonarny, montowany na ścianie

4718937633708

24 miesiące w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Przełącznik - 12 porty - Tak

Stacjonarny, montowany na ścianie

2.5 Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (uplink)

Zdolność przełączania: 66 Gb/s

Przekazywanie: 49 Mb/s

Grupy multicast: 128

Rozmiar bufora pakietu: 1,5 MB

16K wpisów

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Ilość zainstalowanych:

Moc wyjściowa:

Wymagane napięcie:

Różne

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

12 000 bajtów

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, obsługa

VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X),

nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, Broadcast Storm

Control, QoS, przycisk resetu, bez chłodzenia, klient DHCP,

zapobieganie powstawaniu pętli, Link Aggregation, Static Link

Aggregation, WRR, wykrywanie pętli, portal zarządzania

sieciowym GUI, uwierzytelnianie hasłem, kontrolki statusu LED

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE

802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz

Zasilanie, łącze/aktywność

8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

2 x 100/1000/2.5G RJ-45

2 x 1/10Gbit LAN SFP+ uplink

Adapter mocy zewnętrznej

1

DC 12 V

AC 100 -240 V (50/60 Hz)

FCC, RoHS, BSMI Class B, LVD, EAC, SFF-8431

25 cm

10.4 cm

2.7 cm

768 g

30.6 cm

22.5 cm

6.4 cm

1.127 kg

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

-40 °C

70 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.