

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-xgs1250-12-12-port-smart-managed-multigig-switch-with-8-ports-1g-3-ports-125510g-1-ports-sfp-p-220261.html>



ZYXEL XGS1250-12 12-Port Smart Managed MultiGig Switch with 8-Ports 1G 3-Ports 1/2.5/5/10G 1-Ports SFP+

Cena brutto	1 000,29 zł
Cena netto	813,25 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4137715
Kod producenta	XGS1250-12-ZZ0101F
Kod EAN	4718937614271

Opis produktu

Opis

XS1250-12 posiada trzy porty multigigabitowe obsługujące prędkość do 10G i jeden dodatkowy port światłowodowy 10G z obsługą modułów różnych producentów. Dzięki dodatkowemu portowi światłowodowemu i łączności 10G zwiększysz elastyczność sieci i będziesz mógł zastosować więcej urządzeń 10G w codziennej pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Nowoczesne aplikacje sieciowe**

Wyposażony w porty 1G, multigigabitowe porty 10G, a także port światłowodowy 10G, umożliwia obsługę wielu urządzeń sieciowych. Unikalna 5-kolorowa dioda LED na panelu przednim została zaprojektowana tak, aby natychmiast sprawdzać prędkość łącza.

- **Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury kablowej**

Obsługa multigigabitowa jest w stanie wykorzystać istniejącą infrastrukturę kablową w kategorii 5e do pięciokrotnego zwiększenia szybkości sieci w celu jej ekonomicznej konfiguracji.

- **Cichy i oszczędzający energię w czasie pracy**

Wbudowany inteligentny wentylator automatycznie dostosowuje prędkość w zależności od temperatury urządzenia, gdy przełącznik jest włączony, dźwięk jest ledwo słyszalny. Ponadto funkcja Energy Efficient Ethernet jest w stanie wykryć ruch w sieci i dynamicznie dostosować zużycie energii, po to by zmniejszyć koszty operacyjne firmy.

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL XGS1250-12 12-Port Smart Managed MultiGig Switch with 8-Ports 1G 3-Ports 1/2.5/5/10G 1-Ports SFP+

Opis:

ZyXel XGS1250-12 - Przełącznik - Tak - 8 x 10/100/1000 + 3 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x SFP+ - stacjonarny 4718937614271

EAN:

Gwarancja producenta:

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 12 porty - Tak

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Podtyp:

10 Gigabit Ethernet

Porty:

8 x 10/100/1000 + 3 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x SFP+

Wykonanie:

Zdolność przełączania: 96 Gb/s

Szybkość przekierowywania: 71,42 Mp/s

Pojemność:

Grupy multicast: 128

Wielkość tablicy adresów MAC:

16K wpisów

Obsługiwane ramki Jumbo:

12KB

Protokół routingu:

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

Cechy:

Sterowanie przepływem, obsługa VLAN, automatyczna funkcja

Zgodność z normami:	uplink (auto MDI/MDI-X), dublowanie portów, Broadcast Storm Control, Quality of Service (QoS), przycisk resetu, klient DHCP, zapobieganie powstawaniu pętli, bufor pakietów 1,5MB, Static Link Aggregation, Green Ethernet (EEE), Weighted Round Robin (WRR), wykrywanie pętli zwrotnej, ochrona hasłem, Media Dependent Interface (MDI), Media Dependent Interface Crossover (MDI-X)
Wskaźniki statusu:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az
Rozszerzenie / połączenie	Zasilanie, łącze/aktywność
Interfejsy:	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 3 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45 1 x SFP+
Zasilanie	Adapter mocy zewnętrznej
Zasilacz:	1
Ilość zainstalowanych:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Wymagane napięcie:	
Różne	
Zgodność z normami:	BSMI, EMC, FCC, LVD, EAC
Wymiary i waga	
Szerokość:	25 cm
Głębokość:	10.4 cm
Wysokość:	2.7 cm
Waga:	783 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	30.6 cm
Głębokość transportowa:	22.5 cm
Wysokość transportowa:	6.4 cm
Waga transportowa:	1.35 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.